

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼԱՐՄ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ZKTeco	mTS1011 Tripod Turnstile	mTS1011 Tripod Turnstile	ZKTeco Company	Մուտքի վերահսկման համակարգ՝ կենսաչափական տերմինալներով Թևոսյան 9 հասցեում երկու կետերում տեղադրել եռոտանի անցակետերով մուտքի վերահսկման համակարգ՝ համալրված երկկողմանի տերմինալներով, ընդ որում տերմինալները թե՛ Time Attendance (աշխատաժամանակի հաշվառման) համակարգի համար են և թե Access Control-ի (մուտքի վերահսկում): Համակարգը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները. • Մուտքի վերահսկման կենսաչափական

					տերմինալ՝ աշխատաժամանակի հաշվառման ապահովմամբ – 4 հատ: Սարքը նախատեսված է անձանց անվտանգ մուտքի վերահսկման համար՝ ապահովելով բազմաբնույթ նույնականացման մեթոդներ և բարձր ճշգրտություն: Տեխնիկական բնութագրեր - Էկրան՝ առնվազն 4.3 դյույմանոց սենսորային TFT, 480×272 լուծաչափով, Տեսախցիկ՝ առնվազն 2 ՄՊ լայնանկյուն, երկակի ոսպնյակով (IR և սպիտակ լուսավորությամբ), DWDR աջակցությամբ, Նույնականացման մեթոդներ՝ Դեմքի ճանաչում, Մատնահետքի ճանաչում, IC քարտ, Ծածկագիր (PIN) և Նույնականացման մեթոդների համակցում, Ճշգրտություն՝ $\geq 99.5\%$, Ճանաչման արագություն՝ ≤ 0.3 վրկ/անձ, Ճանաչման հեռավորություն՝ 0.3 ~ 1.5 մետր, Ճանաչման բարձրություն՝ 0.9 ~ 2.4 մետր, Հիշողություն՝ առնվազն 6,000 օգտատեր՝ դեմքի պատկեր, մատնահետք, քարտ և ծածկագիր, մինչև 150,000 իրադարձության գրանցում: Ցանցային
--	--	--	--	--	---

					ինտերֆեյսներ՝ 1-ական Ethernet (RJ-45, 10/100 Mbps), RS-485, Wiegand և USB 2.0: Անվտանգության գործառնություններ՝ Կենդանի դեմքի ճանաչում (liveness detection), Հակահետագծում (anti-passback), Հակաբռնության ազդանշան (tamper), Սպառնալիքի ազդանշան (duress), Դռան վիճակի վերահսկում և Ներխուժման հայտնաբերում: Սնուցում՝ 12V DC, 2A, $\leq 24W$, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-30^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$, Աշխատանքային խոնավություն՝ 5% $\sim$ 95% (ոչ խտացող), Պաշտպանության աստիճան՝ առնվազն IP65, Չափսեր՝ $174 \times 87.5 \times 22.5$ մմ ± 5մմ, Քաշ՝ մինչև 1 կգ, Տեղադրման եղանակ՝ Պատի վրա տեղադրում (մոնտաժային հենակը լինի ներառված): Լրացուցիչ հնարավորություններ՝ Ձայնային հուշումներ, Վեբ ինտերֆեյսի միջոցով կարգավորում, Աշխատանք առանց ցանցի (offline), Նույնականացման ժամանակացույցի աջակցություն և Տվյալների պահպանում սարքում՝ ցանցից անկախ աշխատանք
--	--	--	--	--	---

					ապահովելու համար: • Եռօտանի անցակետ – 2 հատ, նախատեսված մուտքի վերահսկման և անցման կառավարման համար՝ ապահովելով անվտանգություն և արդյունավետություն: Տեխնիկական բնութագրերը - պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ 0.8 մմ հաստությամբ, չափսերը՝ 350×300×950մմ ±5մմ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25°C-ից մինչև +70°C, աշխատանքային խոնավությունը 5%-90% (առանց խտացման), սնուցումը 100-240 VAC, 1.5 A, Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 7.2 Վտ՝ մուտքի և ելքի թույլտվությամբ և 17 Վտ՝ առանց թույլտվության: Վանդալակայունության աստիճանը՝ IK06- IK08, MCBF (միջին ցիկլների քանակը խափանումների միջև) ≥2 միլիոն, անցման արագությունը 20-30 մարդ/րոպե, անցման լայնությունը մինչև 600 մմ, քարտի ընթերցման հեռավորությունը 0-3 սմ: Հիմնական հնարավորությունները - Անցակետի բազուկը ավտոմատ կերպով ընկնում է հրդեհի կամ
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում՝ ապահովելով ազատ անցում: Ներկառուցված համակարգը կանխում է չարտոնված անձանց հետևից անցումը: 9 տարբեր ռեժիմներ՝ ներառյալ վերահսկվող, արգելված և ազատ, որոնք կարող են համակցվել՝ ըստ անհրաժեշտության: Հնարավորություն է տալիս հիշել մուտքի և ելքի տվյալները: Աջակցում ընդունելի խումբներին՝ Технические характеристики: Կապահովելով ծրագրային ապահովման արդիականացում: • Система контроля доступа с биометрическими терминалами • Установить систему контроля доступа с контрольно-пропускными пунктами триподного типа в двух точках по адресу Тевосяна 9, • Оборудованными двусторонними аудиовидео терминалами, причем терминалы предназначены как для системы учета рабочего времени, так и для контроля доступа. В состав системы входят следующие компоненты: • Биометрический терминал контроля доступа с поддержкой учета рабочего времени: •
АЛАРМ СИСТЕМС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕА-ЕАД.И.И.П.Р-25/37			представляет полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2	ZKTeco	mTS1011 Tripod Turnstile	mTS1011 Tripod Turnstile	ZKTeco Company	• Система контроля доступа с биометрическими терминалами • Установить систему контроля доступа с контрольно-пропускными пунктами триподного типа в двух точках по адресу Тевосяна 9, • Оборудованными двусторонними аудиовидео терминалами, причем терминалы предназначены как для системы учета рабочего времени, так и для контроля доступа. В состав системы входят следующие компоненты: • Биометрический терминал контроля доступа с поддержкой учета рабочего времени: •

					мм, рабочая температура: от -25°C до +70°C, рабочая влажность 5%-90% (без конденсации), питание 100-240 В переменного тока, 1,5 А, потребляемая мощность 7,2 Вт с авторизацией входа и выхода и 17 Вт без авторизации. Уровень вандализационности: IK06- IK08, MCBF (среднее количество циклов на отказ) ≥2 млн, скорость прохода 20-30 чел./мин, ширина прохода до 600 мм, расстояние считывания карты 0-3 см. Основные характеристики - Стрела калитки автоматически опускается в случае пожара или отключения электроэнергии, обеспечивая свободный проход. Встроенная система предотвращает прохождение посторонних лиц. 9 различных режимов, включая контролируемый, запрещенный и свободный, которые можно комбинировать по мере необходимости. Позволяет запоминать данные о входе и выходе. Поддерживает онлайн-обновление, обеспечивая
--	--	--	--	--	---

					обновление программного обеспечения. • Выходные зажимы – 4 шт. Для подключения к воротам, нормально открытого типа, внешние, для контроля въезда/выезда. • Блоки питания – 2 шт. Блок питания с напряжением 12 В и выходной мощностью не менее 4 А. • Кабельно-монтажные материалы, включая сетевой кабель и кабель питания (предоставляются заказчиком). • Аксессуары для КПП: Металлические или деревянные детали для ограничения бокового прохода КПП. • Работы по установке и интеграции системы. Установить систему контроля доступа с терминалами с учетом рабочего времени (учет рабочего времени) по адресам Тевосяна 12, Ленинградян 16 и Ширака 9. В состав системы должны входить следующие компоненты: • Биометрический терминал контроля доступа с учетом рабочего времени – 3 шт. (по 1 в каждом парке). Устройство предназначено для безопасного
--	--	--	--	--	--

					контроля доступа лиц, обеспечивая множественные методы идентификации и высокую точность. Технические характеристики - Экран: не менее 4,3-дюймовый сенсорный TFT, разрешение 480×272, Камера: не менее 2 МП широкоугольная, двойной объектив (ИК и белая подсветка), поддержка DWDR, Методы аутентификации: распознавание лиц, распознавание отпечатков пальцев, IC-карта, пароль (PIN-код) и комбинация методов аутентификации, Точность: $\geq 99,5\%$, Скорость распознавания: $\leq 0,3$ сек/человека, Расстояние распознавания: 0,3 ~ 1,5 метра, Высота распознавания: 0,9 ~ 2,4 метра, Память: не менее 6000 пользователей: изображение лица, отпечаток пальца, карта и пароль, до 150 000 записей событий. Сетевые интерфейсы: по 1 Ethernet (RJ-45, 10/100 Мбит/с), RS-485, Wiegand и USB 2.0. Функции безопасности: обнаружение активности, антипассбэк, тампер, принуждение, мониторинг
--	--	--	--	--	--

					состояния двери и обнаружение вторжения. Источник питания: 12 В постоянного тока, 2 А, ≤24 Вт, рабочая температура: -30 °С ~ +60 °С, рабочая влажность: 5% ~ 95% (без конденсации), пылезащищенный
--	--	--	--	--	--