

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԴՐԱՅՎ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	1 31151120/3 անխափան սնուցման աղբյուրներ Ելքային Հզորությունը` 10000Watt /10000VA, Կառավարման վահանակ` Բարձր թույլտվությամբ գրաֆիկական LCD Էկրան (High-resolution graphical LCD display), Նոմինալ Ելքային լարումը` 230V (220V, 240V օգտատիրոջ կողմից ընտրելի), Ելքային հաճախականությունը` Էլեկտրական ցանցի հետ սինխրոնացված 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing, Տոպոլոգիա` Կրկնակի փոխարկում առցանց (Double-conversion online), Լարման ձևի տեսակը` մաքուր

սինուստիդալ ազդանշան,
Մուտքային նոմինալ լարումը՝ 230V,
Մուտքային հաճախականությունը՝
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
(ավտոմատ որոշմամբ), Մուտքային
լարման միջակայքը՝ 100 - 275 Վ
կարգավորվող (կես բեռ)/ 173 - 476
Վ կարգավորվող (կես բեռ),
Հարմոնիկ աղավաղում՝ 2% -ից
պակաս, Ելքային միացումները՝
առնվազն 8 x IEC 60320 C13, 4 x IEC
60320 C19, hardware three-wire (1 PH
+ N + G), Վերալիցքավորման
տիպային ժամանակահատվածը՝ 3
ժամ, Արտաքին մարտկոցների
միացման հնարավորություն՝ Այո,
Պորտերը՝ 1 x RJ-45, 1 x USB port,
SmartSlot, console port,
Ներկառուցված կառավարման
(ցանցային) քարտի առկայություն՝
Ներկառուցված կառավարման
(ցանցային) քարտ շրջակա
միջավայրի մոնիթորինգով,
Մարտկոցի լիցքավորիչի
հզորությունը՝ 876W գնահատված
հզորություն, Մարտկոցների
տեսակը՝ Հերմետիկ, սպասարկման
կարիք չունեցող, փականով
կարգավորվող կապարաթթվային,

				<p>Արտակարգ անջատման աջակցում (EPO)՝ Այո, IP պաշտպանության աստիճան՝ IP20, Իրանի բարձրությունը՝ 6Ս-ից ոչ ավել, 19" սերվերային պահարանում տեղադրվող, Աշղատանքային ջերմաստիճանը շահագործման համար՝ 0 - 40 °C, Հարաբերական խոնավություն՝ 0 - 95 %, Սերտիֆիկատների/ստանդարտների առկայություն՝ CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, Երաշխիքային ժամկետը՝ Առնվազն 3 տարի սարքի համար և 2 տարի մարտկոցի համար, ԸՆդհանուր պահանջներ՝ Սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF), ՀՀ տարածքում առնվազն մեկ արտոնագրված սերվիս կենտրոնի առկայությունը պարտադիր է: հատ 2 ք. Երևան, Հալաբյան 41ա 2 ***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2025թ.</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Элдрайв ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	1 31151120/3 անխափան սնուցման աղբյուրներ Ելքային Հզորությունը՝ 10000Watt /10000VA, Կառավարման վահանակ՝ Բարձր թույլտվությամբ գրաֆիկական LCD էկրան (High-resolution graphical LCD display), Նոմինալ ելքային լարումը՝ 230V (220V, 240V օգտատիրոջ կողմից ընտրելի), Ելքային հաճախականությունը՝ Էլեկտրական ցանցի հետ սինխրոնացված 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing, Տոպոլոգիա՝ Կրկնակի փոխարկում առցանց (Double-conversion online), Լարման ձևի տեսակը՝ մաքուր

սինուստիդալ ազդանշան,
Մուտքային նոմինալ լարումը՝ 230V,
Մուտքային հաճախականությունը՝
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
(ավտոմատ որոշմամբ), Մուտքային
լարման միջակայքը՝ 100 - 275 Վ
կարգավորվող (կես բեռ)/ 173 - 476
Վ կարգավորվող (կես բեռ),
Հարմոնիկ աղավաղում՝ 2% -ից
պակաս, Ելքային միացումները՝
առնվազն 8 x IEC 60320 C13, 4 x IEC
60320 C19, hardwire three-wire (1 PH
+ N + G), Վերալիցքավորման
տիպային ժամանակահատվածը՝ 3
ժամ, Արտաքին մարտկոցների
միացման հնարավորություն՝ Այո,
Պորտերը՝ 1 x RJ-45, 1 x USB port,
SmartSlot, console port,
Ներկառուցված կառավարման
(ցանցային) քարտի առկայություն՝
Ներկառուցված կառավարման
(ցանցային) քարտ շրջակա
միջավայրի մոնիթորինգով,
Մարտկոցի լիցքավորիչի
հզորությունը՝ 876W գնահատված
հզորություն, Մարտկոցների
տեսակը՝ Հերմետիկ, սպասարկման
կարիք չունեցող, փականով
կարգավորվող կապարաթթվային,

				<p>Արտակարգ անջատման աջակցում (EPO)՝ Այո, IP պաշտպանության աստիճան՝ IP20, Իրանի բարձրությունը՝ 6Ս-ից ոչ ավել, 19" սերվերային պահարանում տեղադրվող, Աշղատանքային ջերմաստիճանը շահագործման համար՝ 0 - 40 °C, Հարաբերական խոնավություն՝ 0 - 95 %, Սերտիֆիկատների/ստանդարտների առկայություն՝ CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, Երաշխիքային ժամկետը՝ Առնվազն 3 տարի սարքի համար և 2 տարի մարտկոցի համար, ԸՆդհանուր պահանջներ՝ Սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF), ՀՀ տարածքում առնվազն մեկ արտոնագրված սերվիս կենտրոնի առկայությունը պարտադիր է: հատ 2 ք. Երևան, Հալաբյան 41ա 2 ***Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2025թ.</p>
--	--	--	--	---