

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision ,Optimus	Hikvision ,Optimus	DS-K1T342MX-E1 DS-KAB6-ZU1 Бесперебойник Optimus 1250-RM-12 Battery Optimus AP-1207 DS-WSEWI-T4 HikCe ntral-P-ACS-16Door/ Base/Promo HikCent ral-P-ACS-1Door Hik Central-P- Attendance/Module DS-1LN5EO-UU/E	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., ООО «Секьюрити Эксперт»	Պետք է կառուցել մուտքի հսկման կառավարման միասնական համակարգ, որը պետք է բաղկացա լիսի առնվազն հետևյալ սարքավորումներից. Կառուցվող Նոր համակարգը պետք է լինի համալրում արդեն գործող համակարգերին և պետք է ինտեգրվի գործող համակարգերի հետ Դեմք սկանավորող և իդենտիֆիկացնող սարք - 52 հատ Դեմքի ճանաչման տերմինալը Նախատեսված է մուտքի վերահսկման համար՝ հիմնված Ժամանակակից դեմքի ճանաչման

					տեխնոլոգիայի վրա: 4.3 դոլմանոց` բարձր լուծաչափով Տեսախցիկ (Camera) 2 ՄՊ լայնանկյուն ոսպնյակ Ճանաչման ժամանակ` 0.2 վրկ/օգտատեր, 1500 դեմքի հնարավորությամբ տվյալների բազա, 3000 քարտի հնարավորությամբ` մուտքի կամ ելքի համար 150,000 իրադարձության պահպանման հնարավորություն` մուտքի կամ ելքի բոլոր իրադարձությունները պահպանելու համար, նաև դեմքի ճանաչում դիմակի առկայության ժամանակ, ցանցային ինտերֆեյս 1 RJ-45 (10/100M) TCP/IP, Քարտերի տեսակը` M1 քարտ: Հնարավորություն է տալիս ինտեգրվել տարբեր մուտքի կառավարման և տեսահսկման համակարգերի հետ` ապահովելով ամբողջական լուծումներ: Տեղադրման Հնարավորություններ: Տերմինալը կարելի է տեղադրել ներքին և արտաքին պայմաններում` շնորհիվ IP65 պաշտպանվածության մակարդակի: Աջակցում է խոնավության 0% - 90% միջակայքում, աշխատում է
--	--	--	--	--	--

ջերմաստիճանային տիրույթում՝
-30°C-ից մինչև 60°C: Մուտքի
Ինտերֆեյսներ: 1 RS-485 պորտ 1
Wiegand պորտ (26bit/34bit)
Անվտանգության Հատկություններ:
Face Anti-Spoofing՝ ապահովում է
դեմքի իրական ճանաչումը ,
Էլեկտրամատակարարում (Power
Supply): Աշխատում է 12 VDC - 24
VDC սնուցմամբ, 2 A հզորությամբ,
Երկկողմանի ծայնային
հաղորդակցություն՝ մուտքի
վերահսկման ընթացքում: Դեմք
սկանավորող և իդենտիֆիկացնող
սարքի ալյումինե ոտնակ - 4 հատ
Չափսերը առնվազն 100մմ × 100մմ
× 196մմ Անխափան սնուցման
աղբյուր - 52 հատ - մուտքային
լարումը 160-ից 240 Վ - ելքային
լարումը՝ 12,5-ից 14.5 Վ,, նոմինալ՝
հաստատուն սնուցման դեպքում՝
նվազագույնը 5Ա, ունի լուսային
ինդիկատորով աշխատանքային
ռեժիմում - ունի մարտկոցի
պաշտպանություն՝ մարտկոցի
գերլիցքավորումից և
պաշտպանություն հոսանքի կարճ
միացումից -աշխատանքային
թույլատրելի ջերմաստիճանը -10C-

					ից +40C -չափսերը՝ ոչ ավել 180x250x110 մմ, մետաղական իրանով 4.Կապարաթթվային մարտկոց – 52 հատ • Լարումը 12 վոլտ • Կյանքի ժամանակը 3-5 տարի • Գնահատված հզորություն (25 ° C) 20 ժամ լիցքաթափում 7 Ա/ժ • Ներքին դիմադրություն լրիվ լիցքավորված մարտկոց (25 ° C) 33 ՎՕՄ • Ինքնալուծում Ամսական 3% հզորություն 25 ° C ջերմաստիճանում • AGM տեխնոլոգիա-: Չի պահանջում թորման լրացում; • Մարտկոցի պատյան պատրաստված ABS պլաստիկից: Համակարգիչ՝ 1 հատ, մինիմալ պարամետրերը՝ Պրոցեսոր Intel® Celeron® J3455 (2 Մբ քեշ հիշողությամբ, մինչև 2,3 ԳՀց), 64-բիթանոց, 4-միջուկային; Հիշողություն DDR3L հիշողություն 4 ԳԲ, Վիդեո քարտ Intel® HD Graphics 500, EPKEA 64-բիթանոց տարբերակ Օպերացիոն համակարգ Win1, ինտերֆեյս ՝USB, RS-232; RS-485, 2 × RJ45 10M/100M/1000M, HDMI 4K (3840 × 2160)/30 հերց, mSATA 64ԳԲ, Չափերը՝ (445մմ× 400մմ ×71 մմ)+/-10մմ: Պետք է ներառի
--	--	--	--	--	--

					կառավարման լիցենզիոն ծրագրային ապահովում, որը պետք է ինտեգրվի Hikcentral լիցենզիոն ծրագրային ապահովման հետ Ծրագրային բազա Access Control Base փաթեթ-1 հատ` 16 սարք կառավարելու հնարավորությամբ, մուտքի հսկողության ռուտինները և կարավարման և ծրագրային ապահովման ծրագրային ապահովման հետ</p> <p>Մշակման և օգտագործման ժամանակահատվածը` 36 ամիս
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом МՀԱԾ-ԷՍԾԱԴԶ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		դիտման համար: Դիտման համար: Դիտման համար:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Մշակման և օգտագործման ժամանակահատվածը` 36 ամիս Технические характеристики սարքերի ընդլայնման համար:
1					Ընդհանուր 52 սարք կառավարելու համար: Ժամանակահատվածը` 36 ամիս
					համար: Ժամանակահատվածը` 36 ամիս</p> <p>հաճախումների մոդուլի ընդլայնման փաթեթ-1 հատ ներառյալ ժամանակահատվածը` 36 ամիս և հաճախումների մոդուլի բոլոր գործառնությունները: Պետք է աջակցի հերթափոխի կառավարումը, հաճախումների հաշվետվությունը, հաճախումների գրանցումները ինչպես նաև աշխատաժամերի հաշվարկ և վերծանում: UTP ցանցային մալուխ CAT 5E -1830 մետր, պղնձյա 0,5մմ, Աշխատանքային ջերմաստիճանը` նվազագույնը -20 °C-ից 60 °C: Ապրանքի գինը իր մեջ ներառում է

					տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային կյութերը (հասցեները նախապես ճշտել Պատվիրատուի հետ), տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես նաև թվով 2 աշխատակցի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում առնվազն 1տարի:
--	--	--	--	--	---