

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով Համակարգը պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները - Արգելափակոց - 1 հատ - Տեսախցիկ պետհամարանիշերի ավտոմատ ճանաչման համար - 1 հատ - FTP մալուխ - 100 մ - Ճկախողովակ - 100մ - Օժանդակ նյութեր - Համակարգի տեղադրման և համակցման աշխատանքներ Արգելափակոց - 1 հատ Արգելափակոցը նախատեսված է վերահսկվող անցումային կետերում մուտքի և ելքի վերահսկման համար`

						ապահովելով բարձր հուսալիություն և մեխանիկական կայունություն: Ուղիղ բազուկ, տեղադրված աջ կամ ձախ կողմում, երկարությունը 5-7 մետր: Բացման/փակման ժամանակը մինչև 3 վայրկյան: Շարժիչի տեսակը՝ փոփոխական հոսանքով (AC Variable): Սնուցումը 220 VAC $\pm 10\%$ կամ 110 VAC $\pm 10\%$: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ոչ ավել քան 200 Վտ: Շարժիչի աշխատանքային ցիկլը 5 միլիոն: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40 °C-ից մինչև +70 °C, խոնավությունը 10%-90% (առանց խտացման): Պաշտպանության աստիճան ոչ պակաս քան IP55: Չափսերը 355.5×321.5×1029.7 մմ ± 5մմ: Չուտ քաշը ոչ ավել քան 60 կգ: Պատյանը՝ թիթեղյա մետաղից և ալյումինե պրոֆիլից՝ մոդուլային կառուցվածքով: Բազուկը և պատյանը կարմիր են՝ իջեցված վիճակում, կանաչ՝ բարձրացված: Հակահարվածային պաշտպանություն: Ռադար, օդակային և ինֆրակարմիր սենսորների աջակցություն: Ավտոմատ բարձրացում՝ բախման
--	--	--	--	--	--	--

					կամ էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում: Հեռակառավարում մինչև 50 մետր հեռավորության վրա՝ առանց խանգարումների: Սնուցման ելք՝ 12 Վ, 1 Ա՝ ռադարի կամ այլ սարքերի համար: Տեսախցիկ - 1 հատ Տեսախցիկը նախատեսված է համարանիշների ճանաչման և երթևեկության վերահսկման համար: Տեխնիկական պարամետրեր՝ Սենսոր՝ 1/1.8" CMOS, 4 ՄՊ, Օպտիկական զույմ՝ 2.7-12 մմ ավտոմատ ուսպնյակ, Ճանաչում՝ ավտոմեքենաների, համարանիշների, տրանսպորտային միջոցների դասակարգում: Լուսային աջակցում՝ սպիտակ լույս և ինֆրակարմիր լուսավորություն: Ցանցային ինտերֆեյս՝ Ethernet, HTTP, FTP, SNMP, NTP: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից +65°C: Անջրանցիկություն՝ IP67: FTP մալուխ - 100 մ Տվյալների փոխանցման համար նախատեսված մալուխ՝ արտաքին միջավայրում օգտագործման համար: Տիպ՝ FTP Cat5e, 4 զույգ, այլումինապատ պղինձ (CCA): Մեկուսացում՝ HDPE, արտաքին շերտ PVC UV
--	--	--	--	--	--

					պաշտպանության շերտով: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C ~ +70°C: Համապատասխանություն՝ ANSI/TIA-568-C.2 ստանդարտին: Ճկախողովակ - 100 մ Ճկվող պլաստիկ խողովակ՝ մալուխները պաշտպանելու և հեշտ մոնտաժ ապահովելու նպատակով, տրամագիծ՝ առնվազն 16 մմ, նյութ՝ ինքնամարվել պլաստիկ (PVC), ոչ դյուրավառ, գույն՝ սև կամ մոխրագույն, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25°C-ից +60°C:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԵԱՃԱՊԶԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով Համակարգը պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները - Արգելափակոց - 1 հատ - Տեսախցիկ պետհամարանիշերի ավտոմատ ճանաչման համար - 1 հատ - FTP մալուխ - 100 մ - Ճկախողովակ - 100մ - Օժանդակ նյութեր - Համակարգի տեղադրման և համակցման աշխատանքներ Արգելափակոց - 1 հատ Արգելափակոցը նախատեսված է վերահսկվող անցումային կետերում մուտքի և ելքի վերահսկման համար՝

					ապահովելով բարձր հուսալիություն և մեխանիկական կայունություն: Ուղիղ բազուկ, տեղադրված աջ կամ ձախ կողմում, երկարությունը 5-7 մետր: Բացման/փակման ժամանակը մինչև 3 վայրկյան: Շարժիչի տեսակը՝ փոփոխական հոսանքով (AC Variable): Սնուցումը 220 VAC $\pm 10\%$ կամ 110 VAC $\pm 10\%$: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ոչ ավել քան 200 Վտ: Շարժիչի աշխատանքային ցիկլը 5 միլիոն: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40 °C-ից մինչև +70 °C, խոնավությունը 10%-90% (առանց խտացման): Պաշտպանության աստիճան ոչ պակաս քան IP55: Չափսերը 355.5×321.5×1029.7 մմ ± 5մմ: Չուտ քաշը ոչ ավել քան 60 կգ: Պատյանը՝ թիթեղյա մետաղից և ալյումինե պրոֆիլից՝ մոդուլային կառուցվածքով: Բազուկը և պատյանը կարմիր են՝ իջեցված վիճակում, կանաչ՝ բարձրացված: Հակահարվածային պաշտպանություն: Ռադար, օդակային և ինֆրակարմիր սենսորների աջակցություն: Ավտոմատ բարձրացում՝ բախման
--	--	--	--	--	--

					կամ էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում: Հեռակառավարում մինչև 50 մետր հեռավորության վրա՝ առանց խանգարումների: Սնուցման ելք՝ 12 Վ, 1 Ա՝ ռադարի կամ այլ սարքերի համար: Տեսախցիկ - 1 հատ Տեսախցիկը նախատեսված է համարանիշների ճանաչման և երթևեկության վերահսկման համար: Տեխնիկական պարամետրեր՝ Սենսոր՝ 1/1.8" CMOS, 4 ՄՊ, Օպտիկական զույմ՝ 2.7-12 մմ ավտոմատ ուսկայակ, Ճանաչում՝ ավտոմեքենաների, համարանիշների, տրանսպորտային միջոցների դասակարգում: Լուսային աջակցում՝ սպիտակ լույս և ինֆրակարմիր լուսավորություն: Ցանցային ինտերֆեյս՝ Ethernet, HTTP, FTP, SNMP, NTP: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից +65°C: Անջրանցիկություն՝ IP67: FTP մալուխ - 100 մ Տվյալների փոխանցման համար նախատեսված մալուխ՝ արտաքին միջավայրում օգտագործման համար: Տիպ՝ FTP Cat5e, 4 զույգ, այլումինապատ պղինձ (CCA): Մեկուսացում՝ HDPE, արտաքին շերտ PVC UV
--	--	--	--	--	--

					պաշտպանության շերտով: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C ~ +70°C: Համապատասխանություն՝ ANSI/TIA-568-C.2 ստանդարտին: Ճկախողովակ - 100 մ Ճկվող պլաստիկ խողովակ՝ մալուխները պաշտպանելու և հեշտ մոնտաժ ապահովելու նպատակով, տրամագիծ՝ առնվազն 16 մմ, նյութ՝ ինքնամարվել պլաստիկ (PVC), ոչ դյուրավառ, գույն՝ սև կամ մոխրագույն, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25°C-ից +60°C:
--	--	--	--	--	---