

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	Ճոճանակները նախատեսված կլինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք հնարավոր կլինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում: Կհամապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը կունենան հիգիենիկ վկայականներ

						և հաստատված կլինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահպանում էսթետիկ տեսքը: Դուրս գցված ամրակները կփակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը կփակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան ծածկված կլինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծաված վիճակում: Խողովակը թեքվում է 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ
--	--	--	--	--	--	---

					երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչածողը պատրաստված կլինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ 57 մմ տրամագծով և 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը կլինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչածողը կամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ : Ծածկույթը կլինի 80 * 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով
--	--	--	--	--	--

					մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Երեսպատման ծոված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ 80*109 մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում կա 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ կտեղադրվի խաչածող, աստառը կամրացվի խաչածողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն կլինի 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը կլինի 20 մմ: Առանցքակալով պատյանը կտեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և կամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ տրամագծով
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4042-ЕДЗД-12F-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					կրող առանցքով: Կլիկի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, իկանա կակ եռակցման վայրերում կրացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիկները, խեղցիկները և ճաքերը: Технические характеристики: Շղթայի երկարությունը՝ 1458մմ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերից մեկում ռետինե մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային սախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Մյուսը առանց մետաղական շրջանակի: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին կներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության
2	-	-	-	-	

					հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--	--	--	---