

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	U/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	5e կարգի մալուխ ներքին տեղադրման համար՝ 4 զույգ U/UTP LSZH պատյանով, պատյանի գույնը՝ սպիտակ: Նախատեսված է՝ կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի կառուցման, շենքերի կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի և կազմակերպման համար: Հաղորդալարի տրամագիծը՝ առնվազն 0,51 մմ, Հաղորդալարի անվանական հատույթը՝ 0,20 մմ ² ,

						AWG չափը՝ 24, Հաղորդիչի դասը՝ 1(միալար), Ձևերի քանակը՝ 4x2, գույգով ոլորված, Ձևերի մեկուսացումը. ամուր պոլիէթիլեն, Ձևերի նշագրում. NVP ցուցանիշ. 69 տոկոս, Հաղորդիչի նյութը. Պղինձ (առանց ծածկույթի) 100%, Լարի արտաքին տրամագիծը. $5,2 \pm 0,2$ մմ, Մոնտաժման ջերմաստիճանը. $-10 \dots 50$ °C, Շահագործման ջերմաստիճանը. $-20 \dots 60$ °C, Առավելագույն կոնտակտային դիմադրությունը. 20 Օհմ, Իզոլյացիայի դիմադրությունը. 5000 Օհմ, Դիէլեկտրիկի էլեկտրական ամրությունը. 1000, Մշտական հոսանքի դիմադրության առավելագույն արժեքը 100մ Ա 20°C*ից ոչ բարձրի դեպքում 9,5 Օհմ, Ալիքային դիմադրությունը. 100 ± 15 Օհմ, 100 մետր երկարության դեպքում առավելագույն փոխադարձ, ունակությունը. 5.6 նՖ, Հաղորդման առավելագույն նոմինալ արագությունը. 69 տոկոս, Ազդանշանի հաճախականությունը. 100 ՄՀց, Աշխատանքային լարումը. ≤ 48 Վ, Մալուխի երկրությունը. 305 մ,
--	--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳL-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	U/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	5e կարգի մալուխ ներքին տեղադրման համար՝ 4 զույգ U/UTP LSZH պատյանով, պատյանի գույնը՝ սպիտակ: Նախատեսված է՝ կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի կառուցման, շենքերի կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի և կազմակերպման համար: Հաղորդալարի տրամագիծը՝ առնվազն 0,51 մմ, Հաղորդալարի անվանական հատույթը՝ 0,20 մմ ² ,

						AWG չափը՝ 24, Հաղորդիչի դասը՝ 1(միալար), Ձևերի քանակը՝ 4x2, գույգով ոլորված, Ձևերի մեկուսացումը. ամուր պոլիէթիլեն, Ձևերի նշագրում. NVP ցուցանիշ. 69 տոկոս, Հաղորդիչի նյութը. Պղինձ (առանց ծածկույթի) 100%, Լարի արտաքին տրամագիծը. $5,2 \pm 0,2$ մմ, Մոնտաժման ջերմաստիճանը. $-10 \dots 50$ °C, Շահագործման ջերմաստիճանը. $-20 \dots 60$ °C, Առավելագույն կոնտակտային դիմադրությունը. 20 Օհմ, Իզոլյացիայի դիմադրությունը. 5000 Օհմ, Դիէլեկտրիկի էլեկտրական ամրությունը. 1000, Մշտական հոսանքի դիմադրության առավելագույն արժեքը 100մ Ա 20°C*ից ոչ բարձրի դեպքում 9,5 Օհմ, Ալիքային դիմադրությունը. 100 ± 15 Օհմ, 100 մետր երկարության դեպքում առավելագույն փոխադարձ, ունակությունը. 5.6 նՖ, Հաղորդման առավելագույն նոմինալ արագությունը. 69 տոկոս, Ազդանշանի հաճախականությունը. 100 ՄՀց, Աշխատանքային լարումը. ≤ 48 Վ, Մալուխի երկրությունը. 305 մ,
--	--	--	--	--	--	--

