

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	U/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	"6e կարգի մալուխ ներքին տեղադրման համար՝ 4 զույգ U/UTP LSZH պատյանով, պատյանի գույնը՝ սպիտակ: Նախատեսված է՝ կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի կառուցման, շենքերի կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի և կազմակերպման համար: Չափս AWG 23,Հաղորդավարի տրամագիծը, մմ 0,57,Հաղորդավար նյութ Պղինձ,Էկրանի շրջադարձի

				վրա ոչ, Screen over twist տարր ոչ, Արտաքին պատյան նյութ Այլ, Հաղորդավար դասի 1 (պինդ մետաղալար), Պտտվող տարրերի քանակը 4, Միջուկների քանակը՝ 8, Մալուխի արտաքին տրամագիծը, մմ $6,3 \pm 0,3$, Մալուխի երկարությունը մ 306, Պտտման տեսակը՝ շերտավոր, Գործող լարումը $V \leq 49$, Միջուկի մեկուսացում Կոշտ պոլիէթիլեն, Անվանական հաղորդիչի խաչմերուկ մմ² 0,26, Հիմնական նշում Գույնը, Մետաղական մալուխով ոչ, Առավելագույն դիմադրություն ուղիղ հոսանքի նկատմամբ 100 մ Ա 20°C ոչ ավելի Օմ 9.5, Առավելագույն կոնտակտային դիմադրություն mOhm 20, Մեկուսացման դիմադրություն mOhm 5000, Բնութագրական դիմադրություն Օմ 100, Փոխանցման անվանական արագություն 70 տոկոս, Մալուխ / մետաղալար ապրանքանիշի U/UTP, Ազդանշանի հաճախականություն ՄՀց 101, Պտտման տարր զույգ, Դիէլեկտրիկ ուժ 1000, Գետնին դնելը ոչ,"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳL-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	U/UTP	U/UTP	U/UTP	U/UTP	"6e կարգի մալուխ ներքին տեղադրման համար՝ 4 զույգ U/UTP LSZH պատյանով, պատյանի գույնը՝ սպիտակ: Նախատեսված է՝ կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի կառուցման, շենքերի կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի և կազմակերպման համար: Չափս AWG 23,Հաղորդավարի տրամագիծը, մմ 0,57,Հաղորդավար նյութ Պղինձ,Էկրանի շրջադարձի

				վրա ոչ, Screen over twist տարր ոչ, Արտաքին պատյան նյութ Այլ, Հաղորդավար դասի 1 (պինդ մետաղալար), Պտտվող տարրերի քանակը 4, Միջուկների քանակը՝ 8, Մալուխի արտաքին տրամագիծը, մմ $6,3 \pm 0,3$, Մալուխի երկարությունը մ 306, Պտտման տեսակը՝ շերտավոր, Գործող լարումը $V \leq 49$, Միջուկի մեկուսացում Կոշտ պոլիէթիլեն, Անվանական հաղորդիչի խաչմերուկ մմ² 0,26, Հիմնական նշում Գույնը, Մետաղական մալուխով ոչ, Առավելագույն դիմադրություն ուղիղ հոսանքի նկատմամբ 100 մ Ա 20°C ոչ ավելի Օմ 9.5, Առավելագույն կոնտակտային դիմադրություն mOhm 20, Մեկուսացման դիմադրություն mOhm 5000, Բնութագրական դիմադրություն Օմ 100, Փոխանցման անվանական արագություն 70 տոկոս, Մալուխ / մետաղալար ապրանքանիշի U/UTP, Ազդանշանի հաճախականություն ՄՀց 101, Պտտման տարր զույգ, Դիէլեկտրիկ ուժ 1000, Գետնին դնելը ոչ,"
--	--	--	--	---