

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	HDD 2.5"	HDD 2.5"	HDD 2.5"	HDD 2.5"	"2.5"" կոշտ սկավառակ HDD-ի չափը՝ 2.5"", HDD-ի Տարողունակությունը՝ 1000 ԳԲ, HDD-ի պտտման արագությունը՝ 5400 RPM, Տեխնիկական պայմաններ, Քաշը և չափումները Բարձրությունը՝ 7 մմ, Լայնությունը՝ 69,8 մմ, Քաշը՝ 90 գ, Խորությունը՝ 100,3 մմ, Էլեկտրաէներգիայի վերահսկում, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (կարդալ) 1,6 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (գրել)՝ 1,7 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սպասման ռեժիմ)՝ 0,45 Վտ, Մեկնարկային հոսանքը՝ 1 Ա,

					Գործող լարումը՝ 5V, Բնապահպանական պայմաններ, Կաթված (շահագործումից դուրս)՝ 1000 Գ, Ցնցումներ գործողության մեջ՝ 400 Գ, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0 - 60 ° C, Պահպանման ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40 - 70 ° C, Հարաբերական խոնավության միջակայքը շահագործման համար՝ 5 - 95%, Պահպանման ընթացքում խոնավության հարաբերական միջակայքը՝ 5-95%, բնութագրերը RoHS-ին համապատասխան՝ այո,Բայթ մեկ հատվածի համար՝ 4096, կոշտ սկավառակ-ի հզորությունը՝ 1000 ԳԲ կոշտ սկավառակ չափը՝ 2,5 դյույմ"
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	HDD 2.5"	HDD 2.5"	HDD 2.5"	HDD 2.5"	"2.5"" կոշտ սկավառակ HDD-ի չափը՝ 2.5"", HDD-ի Տարողունակությունը՝ 1000 ԳԲ, HDD-ի պտտման արագությունը՝ 5400 RPM, Տեխնիկական պայմաններ, Քաշը և չափումները Բարձրությունը՝ 7 մմ, Լայնությունը՝ 69,8 մմ, Քաշը՝ 90 գ, Խորությունը՝ 100,3 մմ, Էլեկտրաէներգիայի վերահսկում, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (կարդալ) 1,6 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (գրել)՝ 1,7 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սպասման ռեժիմ)՝ 0,45 Վտ, Մեկնարկային հոսանքը՝ 1 Ա,

					Գործող լարումը՝ 5V, Բնապահպանական պայմաններ, Կաթված (շահագործումից դուրս)՝ 1000 Գ, Ցնցումներ գործողության մեջ՝ 400 Գ, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0 - 60 ° C, Պահպանման ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40 - 70 ° C, Հարաբերական խոնավության միջակայքը շահագործման համար՝ 5 - 95%, Պահպանման ընթացքում խոնավության հարաբերական միջակայքը՝ 5-95%, բնութագրերը RoHS-ին համապատասխան՝ այո,Բայթ մեկ հատվածի համար՝ 4096, կոշտ սկավառակ-ի հզորությունը՝ 1000 ԳԲ կոշտ սկավառակ չափը՝ 2,5 դյույմ"
--	--	--	--	--	---