

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Intel Core i7-12700	Intel Core i7-12700	Intel Core i7-12700	Intel Core i7-12700	Տեսակը՝ Tower տեսակի համակարգչային պատյան առանց սնուցման բլոկի, Համապատասխանություն՝ Micro- ATX / Mini-ITX մայրական տպասալների, Կառուցվածք՝ մետաղյա պատյան, պլաստիկ առջևի վահանակ, Առջևի և հետամասի օդափոխման տեղադրման հնարավորություն, Առնվազն 2× 3.5" HDD և 2× 2.5" SSD ներքին կրիչների տեղադրում, Առջևի I/O՝ առնվազն 1× USB 3.0, 1× USB 2.0, 1× Audio in/out: Սնուցման բլոկ (Power Supply Unit)՝

					Հզորություն՝ առնվազն 600 Վտ, Արդյունավետության սերտիֆիկատ՝ 80 PLUS White կամ ավելի բարձր, Մուտքային լարում՝ 100V – 240V, 47-63Hz, Պաշտպանական համակարգեր՝ OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, Օդափոխիչ՝ 120 մմ, կարգավորվող արագությամբ, Մալուխներ և միակցիչներ՝ 1x 24-pin ATX, 1x 8-pin CPU EPS, առնվազն 2x PCIe (6+2 pin), 3x SATA, 2x Molex, Միջին աշխատանքային ժամկետ (MTBF)՝ $\geq 100,000$ ժամ: Պրոցեսոր (CPU)՝ Սերունդ՝ 12-րդ, Միջուկների քանակը՝ 12 (8 Efficiency + 4 Performance), Թելերի քանակը՝ 20, Հաճախականություն՝ մինչև 4.9 ԳՀց (Turbo Boost), Զեչ հիշողություն՝ առնվազն 25 ՄԲ, Տեխնոլոգիա՝ Intel Turbo Boost 2.0 / Intel UHD Graphics 770 ինտեգրված գրաֆիկայով, Սոկետ՝ LGA 1700: Մայրական տպասալ (Motherboard)՝ Չիպսեթ՝ Intel H610, Սոկետ՝ LGA 1700, Հիշողության աջակցում՝ 2x DDR4 DIMM մինչև 64GB, մինչև 3200 ՄՀց, Պահեստավորման միացումներ՝ առնվազն 1x M.2 PCIe Gen3 x4, 4x SATA III, Լայնացման սլոտներ՝ 1x
--	--	--	--	--	--

						PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 3.0 x1, Լան կապ՝ Gigabit Ethernet, Ձայնային մոդուլ՝ Realtek ALC897 կամ համարժեք, USB միացումներ՝ առնվազն 4× USB 2.0, 2× USB 3.2 Gen1: Հովացուցիչ (CPU Cooler)՝ Օդափոխիչի չափսը՝ 90 մմ, Սառեցման տիպ՝ օդային, ալյումինե հովացուցիչ, Արագություն՝ մինչև 2200 RPM (PWM կառավարում), Աջակցվող TDP՝ ≥ 95 Վտ, Աղմուկ՝ ≤ 26.1 դԲԱ: Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ Հզորություն՝ առնվազն 16 ԳԲ, Հաճախականություն՝ առնվազն 3200 ՄՀց, CL - CAS լատենտություն՝ CL22, Տիպ՝ DDR4 UDIMM, Լարում՝ 1.2Վ: Կոշտ սկավառակ (SSD)՝ Տիպ՝ NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4, Հզորություն՝ առնվազն 1 ՏԲ, Ընթեռնման արագություն՝ մինչև 3500 ՄԲ/վ, Գրման արագություն՝ մինչև 3300 ՄԲ/վ, TBW (Total Bytes Written)՝ առնվազն 600 ՏԲ, DRAM cache՝ առկա: Տեսաքարտ (Graphics Card / VGA)՝ GPU՝ NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 ԳԲ), Տեսահիշողություն՝ 6 ԳԲ GDDR6, Սառեցում՝ Dual-Fan Axial-tech, Boost Clock՝ առնվազն
--	--	--	--	--	--	--

					1470 MHz, Տեսաթողարկման պորտեր՝ առնվազն 1× HDMI 2.1, 3× DisplayPort 1.4a, CUDA միջուկներ՝ առնվազն 2304, PCIe ինտերֆեյս՝ PCIe 4.0 x16: Մոնիտոր (Monitor)՝ Տեսակ՝ Flat IPS (In-Plane Switching) panel, LED edgelight, Դիագնալ՝ առնվազն 27" (68.6 սմ), 597.9 × 336.3 մմ, Վերլուծելիություն՝ 1920 × 1080 (Full HD), 16:9, Թարմացման հաճախականություն՝ մինչև 100 Hz, Պատասխանման ժամանակ՝ 5 ms (Fast) / 8 ms (Normal), Փիքսել/մմ՝ 0.3114 × 0.3114 մմ, Պայծառություն՝ 300 cd/m²; տեսադաշտ՝ 178°/178° (վեր/գորիզոն), Կոնտրաստ՝ 1,500:1 (typical), Գաման՝ 99% sRGB, հնարավորություն մինչև 16.7 մլն գույն, Էկրան մետաղական պաշտպանություն՝ anti-glare, 3H ամրության, Մոխրի բավարարություն՝ TÜV Rheinland 4-աստղանի Eye Comfort, ComfortView Plus, Բարձրացում՝ 0-150 մմ; թեքում՝ -5°/+21°; swivel՝ ±45°; pivot՝ ±90°, VESA 100 × 100 մմ կախման հնարավորություն, Պորտեր՝ 1× HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1× DP 1.2 (HDCP 1.4), 1× VGA, USB
--	--	--	--	--	---

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в		рамках участия в электронном аукционе под кодом UCL-EU-2021-012F-25/35	полное описание предлагаемого им товара.		3.2 Gen 1 hub` 1 upstream Type-B, 3 downstream Type-A, 1 downstream Type-C (PD մինչև 15 W), Kensington security slot, Remote Asset Management աջակցություն, Easy Arrange գործիքներ, Էլ. սնուցում` 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 A typ, Սպասարկում` Off/Standby` 0.3 W; On` 15.8 W (մոդի) մինչև 74 W, Ընդհանուր` 25/35 ինչ ներկայացնում է Սերտիֆիկատներ` ENERGY STAR, EPEAT Gold+, TCO Certified Edge, RoHS, Առանց ռենտը` 610.7 x 354.8 x 50.0 մմ, Հեռակով` 610.7 x 192.3 x 384.6-534.6 մմ: Համարածուց` Տեսակը` Tower տեսակի պետք է ներդրի նաև անսարք համակարգչային պատյան առանց ստեղծագործության և մեկն: Երաշխիքային սնուցման բլոկի, Ժամկետը` առնվազն 1 տարի: Համակարգչային միջավայրը` Micro-ATX / Mini-ITX մայրական տպասալների, Կառուցվածք` մետաղյա պատյան, պլաստիկ առջևի վահանակ, Առջևի և հետամասի օդափոխման տեղադրման հնարավորություն, Առնվազն 2x 3.5" HDD և 2x 2.5" SSD ներքին կրիչների տեղադրում, Առջևի I/O` առնվազն 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Audio in/out: Սնուցման բլոկ (Power Supply Unit)`
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
22	Intel Core i7-12700	Intel Core i7-12700	Intel Core i7-12700	Intel Core i7-12700	Համարածուց` Տեսակը` Tower տեսակի պետք է ներդրի նաև անսարք համակարգչային պատյան առանց ստեղծագործության և մեկն: Երաշխիքային սնուցման բլոկի, Ժամկետը` առնվազն 1 տարի: Համակարգչային միջավայրը` Micro-ATX / Mini-ITX մայրական տպասալների, Կառուցվածք` մետաղյա պատյան, պլաստիկ առջևի վահանակ, Առջևի և հետամասի օդափոխման տեղադրման հնարավորություն, Առնվազն 2x 3.5" HDD և 2x 2.5" SSD ներքին կրիչների տեղադրում, Առջևի I/O` առնվազն 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Audio in/out: Սնուցման բլոկ (Power Supply Unit)`

					Հզորություն՝ առնվազն 600 Վտ, Արդյունավետության սերտիֆիկատ՝ 80 PLUS White կամ ավելի բարձր, Մուտքային լարում՝ 100V – 240V, 47-63Hz, Պաշտպանական համակարգեր՝ OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, Օդափոխիչ՝ 120 մմ, կարգավորվող արագությամբ, Մալուխներ և միակցիչներ՝ 1x 24-pin ATX, 1x 8-pin CPU EPS, առնվազն 2x PCIe (6+2 pin), 3x SATA, 2x Molex, Միջին աշխատանքային ժամկետ (MTBF)՝ $\geq 100,000$ ժամ: Պրոցեսոր (CPU)՝ Սերունդ՝ 12-րդ, Միջուկների քանակը՝ 12 (8 Efficiency + 4 Performance), Թելերի քանակը՝ 20, Հաճախականություն՝ մինչև 4.9 ԳՀց (Turbo Boost), Զեչ հիշողություն՝ առնվազն 25 ՄԲ, Տեխնոլոգիա՝ Intel Turbo Boost 2.0 / Intel UHD Graphics 770 ինտեգրված գրաֆիկայով, Սոկետ՝ LGA 1700: Մայրական տպասալ (Motherboard)՝ Չիպսեթ՝ Intel H610, Սոկետ՝ LGA 1700, Հիշողության աջակցում՝ 2x DDR4 DIMM մինչև 64GB, մինչև 3200 ՄՀց, Պահեստավորման միացումներ՝ առնվազն 1x M.2 PCIe Gen3 x4, 4x SATA III, Լայնացման սլոտներ՝ 1x
--	--	--	--	--	--

						PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 3.0 x1, Լան կապ՝ Gigabit Ethernet, Ձայնային մոդուլ՝ Realtek ALC897 կամ համարժեք, USB միացումներ՝ առնվազն 4× USB 2.0, 2× USB 3.2 Gen1: Հովացուցիչ (CPU Cooler)՝ Օդափոխիչի չափսը՝ 90 մմ, Սառեցման տիպ՝ օդային, ալյումինե հովացուցիչ, Արագություն՝ մինչև 2200 RPM (PWM կառավարում), Աջակցվող TDP՝ ≥ 95 Վտ, Աղմուկ՝ ≤ 26.1 դԲԱ: Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ Հզորություն՝ առնվազն 16 ԳԲ, Հաճախականություն՝ առնվազն 3200 ՄՀց, CL - CAS լատենտություն՝ CL22, Տիպ՝ DDR4 UDIMM, Լարում՝ 1.2Վ: Կոշտ սկավառակ (SSD)՝ Տիպ՝ NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4, Հզորություն՝ առնվազն 1 ՏԲ, Ընթեռնման արագություն՝ մինչև 3500 ՄԲ/վ, Գրման արագություն՝ մինչև 3300 ՄԲ/վ, TBW (Total Bytes Written)՝ առնվազն 600 ՏԲ, DRAM cache՝ առկա: Տեսաքարտ (Graphics Card / VGA)՝ GPU՝ NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 ԳԲ), Տեսահիշողություն՝ 6 ԳԲ GDDR6, Սառեցում՝ Dual-Fan Axial-tech, Boost Clock՝ առնվազն
--	--	--	--	--	--	--

					1470 MHz, Տեսաթողարկման պորտեր՝ առնվազն 1× HDMI 2.1, 3× DisplayPort 1.4a, CUDA միջուկներ՝ առնվազն 2304, PCIe ինտերֆեյս՝ PCIe 4.0 x16: Մոնիտոր (Monitor)՝ Տեսակ՝ Flat IPS (In-Plane Switching) panel, LED edgelight, Դիագնալ՝ առնվազն 27" (68.6 սմ), 597.9 × 336.3 մմ, Վերլուծելիություն՝ 1920 × 1080 (Full HD), 16:9, Թարմացման հաճախականություն՝ մինչև 100 Hz, Պատասխանման ժամանակ՝ 5 ms (Fast) / 8 ms (Normal), Փիքսել/մմ՝ 0.3114 × 0.3114 մմ, Պայծառություն՝ 300 cd/m²; տեսադաշտ՝ 178°/178° (վեր/գորիզոն), Կոնտրաստ՝ 1,500:1 (typical), Գաման՝ 99% sRGB, հնարավորություն մինչև 16.7 մլն գույն, Էկրան մետաղական պաշտպանություն՝ anti-glare, 3H ամրության, Սոխրի բավարարություն՝ TÜV Rheinland 4-աստղանի Eye Comfort, ComfortView Plus, Բարձրացում՝ 0-150 մմ; թեքում՝ -5°/+21°; swivel՝ ±45°; pivot՝ ±90°, VESA 100 × 100 մմ կախման հնարավորություն, Պորտեր՝ 1× HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1× DP 1.2 (HDCP 1.4), 1× VGA, USB
--	--	--	--	--	---

				3.2 Gen 1 hub` 1 upstream Type-B, 3 downstream Type-A, 1 downstream Type-C (PD մինչև 15 W), Kensington security slot, Remote Asset Management աջակցություն, Easy Arrange գործիքներ, Էլ. սնուցում` 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 A typ, Սպասարկում` Off/Standby` 0.3 W; On` 15.8 W (միջին), մինչև 74 W, Սերտիֆիկատներ` ENERGY STAR, EPEAT Gold+, TCO Certified Edge, RoHS, Առանց հեռակ` 610.7 × 354.8 × 50.0 մմ, Հեռակով` 610.7 × 192.3 × 384.6-534.6 մմ: Հավաքածուն պետք է ներառի նաև անլար ստեղծագործարար և մկնիկ: Երաշխիքային ժամկետը, առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--