

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրական բազկաթոռ	Liaison Medical, MT Medical	MN-BDC003B, D7-K	Anhui Liaison Medical Equipment Co, ,MT Medical Co.,Ltd Ltd	1. Ընդհանուր նկարագիր Էլեկտրական բազկաթոռ , Նախատեսված դիալիզի պրոցեդուրաների անցկացման համար, ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ շարժական բժշկական հաստատությունների համար: Սարքը նախատեսված է ապահովելու հիվանդի առավելագույն հարմարավետությունը, ճշգրիտ դիրքավորումը և հոսալի վերահսկողությունը պրոցեդուրայի ընթացքում: 2. Չափսերն ու կառուցվածքային պարամետրերը ►

Չափս (ԵրկxԼայն): 1750 մմ × 580 մմ  
(±10 մմ) ▶ Նստատեղի լայնություն:  
580 մմ (±10 մմ) ▶ Նստատեղի  
բարձրություն: 530 մմ (±10 մմ) ▶  
Մեջքի հատվածի չափս: 770 × 580  
մմ (±10 մմ) ▶ Ոտնատեղի չափս:  
410 × 540 մմ (±10 մմ) ▶ Արմնկակալ  
: 460 մմ × 160 մմ (±10 մմ) ▶  
Արմնկակալների բարձրության  
կարգավորում: 0 - 50 մմ (±10 մմ) ▶  
Ներքնակի հաստություն: 60 մմ (±10  
մմ): 3. Կարգավորվող պարամետրեր  
և ֆունկցիոնալ  
հնարավորություններ • Մեջքի  
կարգավորում: 0° - 70° (±5°) •  
Ոտնատեղի կարգավորում:  
20°-90°(±5°) • Արմնկակալերի  
պտույտ: 0° - 270°(±5°) • CPR ռեժիմ  
• Էլեկտրական կառավարում:  
Իրականացվում է  
հեռակառավարման վահանակով`  
ապահովելով բոլոր բաժինների  
ճշգրիտ դիրքավորումը: 4.  
Էլեկտրամատակարարում և  
հավաքածուի պարագաներ •  
Լարում և հաճախականություն:  
100-240 Վ, 50/60 Հց: •  
Էլեկտրամատակարարման  
պարագաներ: Հեռակառավարման

վահանակ - 1 հատ: Հոսանքի մալուխ - 1 հատ: • 4 անիվ : 3 դյույմ հակացնցումային, անաղմուկ անիվներ - 1 հավաքածու • Բեռնատարողություն: 220 կգ 5. Լրացուցիչ ֆունկցիոնալ տարրեր • Սեղանիկ՝ բարձրության կարգավորումով, 360 ° պտույտով ABSպլաստիկից ՝ չսահող եզրով, բաժակի և բջջային հեռախոսի տեղադրման ակոսներով, USB/5V սնուցման բնիկով - 1, չափսերը: 380 մմ x 280 մմ (±10 մմ) • Հիմքը պատված փոշեպաշտպան շերտով-պաշտպանում է շարժիչներն ու մալուխները աղտոտումից: 6. Որակի վերահսկում և արտադրություն ✓ Ռոբոտացված եռակցում - 360° առանցքափակ հողակապման համար: ✓ Գծային էլեկտրաշարժիչ - համապատասխանում է UL, ROHS, EN ստանդարտներին, աղմուկի մակարդակը ≤50 դԲ, աշխատանքային ռեսուրս 20 000 շարժում: 7. Սերտիֆիկատներ և համապատասխանություն ISO 13485 - բժշկական սարքավորումների միջազգային որակի ստանդարտ FDA

				<p>հավաստագրում 8. Երաշխիք և մատակարարման պայմաններ Երաշխիք: 12 ամիս տեղադրման պահից Մատակարարում: լիովին հավաքված, պատրաստ շահագործման Աջակցող փաստաթղթեր: Օգտագործման հրահանգ, համապատասխանության հավաստագրեր: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության: Մատակարարը պետք է ապահովի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԳԲԿ-ԷԸՃԱՊՁԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					