

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Samsung Medison Ltd	HS40	HS40	Samsung Medison Ltd	Բարձր դասի թվային ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով:Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ Կիրառման ոլորտներ՝ որովայնի հետազոտություններ, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, սրտաբանություն, անոթներ, մկանա- կմախքային համակարգ, ուրոլոգիա, մակերեսային օրգաններ և կառուցվածքներ, մանկաբուժություն, նեոնատոլոգիա, օրթոպեդիա, ուռուցքաբանություն, տրանսկրանիալ հետազոտություններ,

տրանստեկտալ հետազոտություններ: Չափումների և ծրագրերի առկայություն՝ Որովայնի խոռոչ, Մանկաբարձություն, Գինեկոլոգիա, Մանկաբուժություն, Ուրոլոգիա, Սիրտ-անոթային համակարգ, Նեոնատոլոգիա, Ուռուցքաբանություն, Տրանսկրանիալ հետազոտություններ, Հենաշարժական համակարգ, Անգիոլոգիա, Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ, Մակերեսային օրգաններ; Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ 3 հատ, Մոնիտոր՝ 21.5 դյույմ անկյունագծով, Հպումային Touch Էկրան՝ 10.1 դյույմ անկյունագծով, Փոխանցման/Հաղորդման ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակ՝ 575.000, Դինամիկ դիապազոն՝ 256, Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Ֆոկուսների քանակը փոխանցման ժամանակ՝ 1-8, Սկանավորման խորություն՝ 40 սմ, Էխո- ագդանշանների զուգահեռ/քառալիքանի մշակում,

					Պատկերների սեգմենտար մեծացում, հակապատկերում՝ աջ/ձախ, վերև/ներքև, պտույտ՝ 90°, 180°, 270°, Հետազոտվող հատվածի ավտոմատ վիդեո ձայնագրում՝ խմբագրելու, հաշվարկներ կատարելու և այնուհետև տեսանյութը ֆայլի մեջ ձայնագրելու ունակությամբ, Իրական ժամանակում պատկերի գտում, արտեֆակտների հեռացում, Պատկերի դետալավորում և արտեֆակտների կրճատում, Ստատիկ և դինամիկ պատկերների արխիվացման և հետագա դիտման համակարգ (պատկերների տվյալների բազա), պատկերները արտաքին կրիչների վրա պատճենելու և արխիվում չափումներ կատարելու հնարավորությամբ, Կոշտ սկավառակի ծավալ՝ 500GB, Պատկերի պահպանում՝ 350.000, Ստատիկ/դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակների վրա JPEG, BMP, TIFF, AVI, DICOM ֆորմատով: Ձայնագրում USB Flash Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով: Պարտադիր ռեժիմների
--	--	--	--	--	--

					առկայություն՝ Գունավոր դոպլեր CFM անկյունը փոխելու հնարավորությամբ, Գունավոր դոպլերի քարտեզագրում, Էներգետիկ դոպլեր PD անկյունը փոխելու հնարավորությամբ, Ուղղորդված Էներգետիկ դոպլեր DPD, B, M ռեժիմներ, Անատոմիական M ռեժիմ, Ճառագայթման իմպուլսների կրկնման բարձր հաճախականության ռեժիմ (HPRF), Իմպուլս-ալիքային դոպլեր PW, Հյուսվածքային դոպլեր TDI, Հյուսվածքային հարմոնիկա THI, Չարկերակային ինվերսիա, Համայնապատկերում, Դոպլերի կորերի ավտոմատ վերլուծություն, Դուալ/Double, Տրիպլեք/Triplex, Քառակի/Quad ռեժիմներ, Համակցված ռեժիմներ, Միաժամանակյա ռեժիմներ, Տրապեզոիդ ռեժիմ, Zoom ռեժիմ, Ճառագայթման իմպուլսների հաճախականության տիրույթ (PRF) իմպուլս-ալիքային դոպլեր ռեժիմում PW 1,0-22,5 կՀց Ճառագայթման իմպուլսների հաճախականության տիրույթ (PRF) անդադար- ալիքային
--	--	--	--	--	---

					դոպլեր ռեժիմում ռեժիմում՝ 1,0-57,0 կՀց Մոխրագույնի սանդղակ 256 գրադացիա Ուժեղացման գոտիների քանակ՝ 8 Կինոհանգույց, կադրերի քանակը՝ 45000; Սարքը ունի հետևյալ ծրագրերի/օպցիաների հնարավորություն, հետագայում ձեռք բերելու համար՝ Դաունի սինդրոմի մարկեր, 3D/4D/5D, Էլաստոգրաֆիա, Պատկերների
ЭНЕРГИЯ	УЧС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004P4-EU25/12P-25/32 ниже	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара			представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		ենաչափ վերականգնում երեք հատվող հարթությունների տեսքով, տեխնիկական հատկությունները, Ծավալային ուլտրաձայնային
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տրոմոգրաֆիա, Ստրեյ-Լին, Высококласная цифровая
1	Samsung Medison Ltd	HS40	HS40	Samsung Medison Ltd	Ընդհանուր քննական գարկերակի ультразвуковая система с двумя датчиками. Цифровая стационарная ультразвуковая система. Области применения: исследования органов брюшной полости, акушерство, гинекология, кардиология, сосуды, опорно-двигательный аппарат, урология, поверхностные органы и структуры, педиатрия, неонатология, ортопедия, онкология, транскраниальные исследования, трансректальные исследования. Доступные зафиксированные изображения, 5D

[illegible]

					проведения цифровизации последующей идентификации файлов, Фильтрация изображений в цифровом режиме и удаление цифровых артефактов, Детализация изображений, уменьшение артефактов, Система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (база данных изображений), с возможностью копирования изображений на внешние носители и проведения измерений в архиве, Объем жесткого диска: 500 ГБ, Хранение изображений: 350 000, Статическое/динамическое изображение Архивирование на жёсткие диски в форматах JPEG, BMP, TIFF, AVI, DICOM. Запись на USB Flash Drive в форматах jpeg, bmp, MPEG, DICOM. Наличие обязательных режимов: Цветной доплер CFM с возможностью изменения угла, Цветное доплеровское картирование, Энергетический доплер PD с возможностью изменения угла, Направленный энергетический
--	--	--	--	--	--

						доплер DPD, В, М режимы, Анатомический М режим, Высокая частота повторения импульсов (HPRF), Импульсно-волновой доплер PW, Тканевый доплер TDI, Тканевый гармонический THI, Инверсия импульсов, Панорамный, Автоматический анализ доплеровской кривой, Дуплекс/Двойной, Триплекс/Триплекс, Квадро/Квадро режимы, Комбинированные режимы, Одновременные режимы, Режим трапеции, Режим масштабирования, Диапазон частоты импульсов (PRF) в режиме импульсно-волнового доплера PW 1,0–22,5 кГц Диапазон частоты импульсов излучения (PRF) в режиме непрерывно-волнового доплера: 1,0–57,0 кГц Шкала серого 256 градаций Количество зон усиления: 8 Кинопетля, количество кадров: 45000; Прибор имеет следующие программы/опции, доступные для дальнейшего приобретения: Маркер синдрома Дауна, 3D/4D/5D, Эластография, Трехмерная
--	--	--	--	--	--	---

					реконструкция изображений в виде трех пересекающихся плоскостей, Объемная ультразвуковая томография, Стресс-Эхо, Автоматический расчет комплекса интима-медиа общей сонной артерии, Программа количественной оценки сокращения левого желудочка, Объемная динамическая визуализация сердца плода, Программа количественной оценки эластичности тканей, Программа автоматического обнаружения и анализа опухолей молочной железы, Программа автоматического измерения фолликулов в режиме 5D Объемного сканирования, Программа автоматического измерения внутричерепного пространства плода в режиме 5D Объемного сканирования, Трехмерные датчики, Монокристаллический датчик, Фазовый датчик, Внутриполостной датчик; Комплектация: Конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и
--	--	--	--	--	--

				сосудистых исследований Частота: 2,0–8,0 МГц, количество элементов: 192, поле зрения: 58°, радиус: 60 мм, Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии Частота: 3,0–16,0 МГц, количество элементов: 192, радиус: 38,4 мм Вес прибора: 57 кг Питание Напряжение: 220 В/50 Гц Наличие сертификатов качества CE, ISO 13485, Устройство новое, неиспользованное, произведено в 2024 году и включает в себя все принадлежности для полноценной работы. Гарантия 12 месяцев. Поставщик обеспечит транспортировку, установку, тестирование и обучение специалистов сертифицированным специалистом по указанному покупателем адресу.
--	--	--	--	---