ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դեֆիբրիլլիատոր /Defibrillator Rescue Life 7	PROGETTI	RESCUE Life	PROGETTI srl	Ամբողջական դեֆիբրիլիատոր-մոնիտոր նախատեսված սրտային խնդիրների անհետաձգելի օգնության համար , մշակված է բավարարելու բազային վերակենդանացման ծառայության և ընդլայնված վերակենդանացման ծառայության հիվանդների պրոտոկոլներին: Մոնիտորը հնարվություն ունի իրականացնելու դեֆիբրիլիացիան MANUAL, ADVISORY կամ AED ռեժիմներում: Չափերը ՝ 369 x 240 x 340 mm Քաշը ՝ 5,5 կգ / ներառյալ մարտկողները / Սնուցումը ՝ AC 100-240 VAC, 50/60

					Hz, 12Վ փոխակերպիչ ավտոմեքենայի համար /հնարավորություն/ : Լիցքավորվող մարտոց 15.0 V – 3.2 Ah Lithium-ion Լիցքավորված մարտկոցով օգտագործման ժամանկը ՝ 5 ժամ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը ՝ 3 ժամ 150 դեֆիբրիլիացման 230Ջ ուժով ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով Ձայնային և տեքստային բազմալեզու ծրագրի առկայություն Հիշողությունը ՝ 4գբթ, 300 ժամ ԷՍԳ տվյալ, իրադարձություն և օգտագործման ընթացքում իրականացված գործողությունների պահպանում Պահպանված իրադարձությունների /events / դիտում և տպագրում Մեկուսացումը ՝ ԷՍԳ տեսակը CF, դեֆիբրիլիացիայի տեսակը BF Ջրակայունության աստիճանը ՝ Class IPX4 Դեֆիբրիլիացում ՝ Երկփուլային կրճատված էքսպոնենցիալ (BTE), HiCAP տեխնոլոգիա (մեծ կուտակիչ կոնդենսատոր) Դիմադրողականություն ՝ կոնպենսացվող , միջակայքը 25-200

					օհմ Վերալիցքավորում ՝ 6վ 230ջ AED ռեժիմ Ֆիքսված ուժ առնվազն 200ջ Կիրառվող պրոտոկոլը ՝ ERC 2015 սիրտ-թոքային վերակենդանացման ուղեցույցներ՝ ձայնային և տեքստային հուշումներով Շոկային ռեժիմները ՝ VF ամպլիդուտը > 0.15 mV և VT ռիթմը >150 bpm Զգայունությունը՝ Շոկային ռիթմ-VF > 95%, Շոկային ռիթմ - VT > 75% Սպեցիֆիկությունը՝ Համաձայն ERC 2015-ի, Նորմալ սինուսոիդալ ռիթմ > 99%, Ասիստոլիա և այլ ոչ շոկային ռիթմեր > 95% Manual ռեժիմ 1 - 230 Ջ (1-10 Ջ-ից 1 Ջ քայլով; 10-ից 230 Ջ-ից 10 Ջ քայլով) Հրահանգներ՝ Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորման կոճակ։ Լիցքավորման և հարվածային կոճակ անմիջապես առջևի վահանակում՝ ձեռքերը ազատ դեֆիբրիլյացիայի համար Գործարկման ռեժիմ ՝ ԷՍԳ «R» ալիքի սինխրոն կամ ասինխրոն ռեժիմ Էկրանը՝ Բարձր կոնտրաստային TFT գունավոր LCD 7 դյույմ (800X480 կետ) Ցուցադրման ռեժիմ՝ Կարող է ընտրվել 3, 6, 12 ԷՍԳ ուղիներ ԷՍԳ մոնիտորինգ Թողունակությունը ՝ 0.5 - 120 Հց (-3 դԲ) ֆիլտրերը

					անջատած վիճակում CMRR > 95 դբ Մուտքային դիմադրողականություն՝ > 20 Մոհմ Մուտքը՝ Հիվանդի մալուխ 5 արտածումով (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) – ստանդարտ Ուժեղացում ՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 մմ/մՎ հիվանդի մալուխով: Ավտոմատ՝ պնակներով Արագություն ՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Զտիչներ ՝ 550/60 Հg, ԷՄԳ ֆիլտր, բազային գիծ Մոնիտորինգի ռեժիմում թողունակությունը ՝ 0.6 - 40 Hz (-3 db) Դիագնոստիկ ռեժիմում թողունակությունը ՝ 0.05 - 120 Hz (-3 db) Սրտի զարկեր ՝ 20 - 300 զ/ր (~ 2%), թվային ցուցմունք էկրանին Ազդանշան ՝ Սրտի առավելագույն զարկերը՝ կարգավորվող 250 զ/ր, սրտի նվազագույն զարկ 20 զ/ր Ներկառուցված տպիչ ՝ Ինտեգրված ջերմային 3 ալիքային տպիչ՝ ԷՍԳ հետքերի և իրադարձությունների փաստաթղթավորման համար, ներառյալ սրտի բաբախի/SpO2/NIBP արժեքները / SpO2/NIBP հնարավորություն/ Թղթի արագությունը ՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Գործարկման ռեժիմները ՝ Ձեռքով, ավտոմատ (10 դյույմանոց նախնական և հետհարվածային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդպրո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՇՀՕՇ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19 представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Դեֆիբրիլլիատոր /Defibrillator Rescue Life 7	PROGETTI	RESCUE Life	PROGETTI srl	ձայնագրություն) Առկա է աքսեսուարներ Պայուսակ Տեղափոխման, սնուցման մալուխ ԷՍԳ մալուխ 5 արտածման համար Տպիչի թղթի առկայություն ` 10 հատ Սարքը համապատասխանում է ` IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 ստանդարտներին CE Mark EEC 93/42 • Medical device, Class IIb Ապրանքը նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը ` 1 տարի: Ամբողջական դեֆիբրիլիատոր-մոնիտոր նախատեսված սրտային խնդիրների անհետաձգելի օգնության համար , մշակված է բավարարելու բազային վերակենդանացման ծառայության և ընդլայնված վերակենդանացման ծառայության հիվանդների պրոտոկոլներին: Մոնիտորը հնարվություն ունի իրականացնելու դեֆիբրիլիացիան MANUAL, ADVISORY կամ AED ռեժիմներում: Չափերը ` 369 x 240 x 340 mm Քաշը ` 5,5 կգ / ներառյալ մարտկողները / Սնուցումը ` AC 100-240 VAC, 50/60

					Hz, 12Վ փոխակերպիչ ավտոմեքենայի համար /հնարավորություն/ : Լիցքավորվող մարտոց 15.0 V – 3.2 Ah Lithium-ion Լիցքավորված մարտկոցով օգտագործման ժամանկը ՝ 5 ժամ Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը ՝ 3 ժամ 150 դեֆիբրիլիացման 230Ջ ուժով ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով Ձայնային և տեքստային բազմալեզու ծրագրի առկայություն Հիշողությունը ՝ 4գբթ, 300 ժամ ԷՍԳ տվյալ, իրադարձություն և օգտագործման ընթացքում իրականացված գործողությունների պահպանում Պահպանված իրադարձությունների /events / դիտում և տպագրում Մեկուսացումը ՝ ԷՍԳ տեսակը CF, դեֆիբրիլիացիայի տեսակը BF Ջրակայունության աստիճանը ՝ Class IPX4 Դեֆիբրիլիացում ՝ Երկփուլային կրճատված էքսպոնենցիալ (BTE), HiCAP տեխնոլոգիա (մեծ կուտակիչ կոնդենսատոր) Դիմադրողականություն ՝ կոնպենսացվող , միջակայքը 25-200

					օհմ Վերալիցքավորում ՝ 6վ 230ջ AED ռեժիմ Ֆիքսված ուժ առնվազն 200ջ Կիրառվող պրոտոկոլը ՝ ERC 2015 սիրտ-թոքային վերակենդանացման ուղեցույցներ՝ ձայնային և տեքստային հուշումներով Շոկային ռեժիմները ՝ VF ամպլիդուտը > 0.15 mV և VT ռիթմը >150 bpm Զգայունությունը՝ Շոկային ռիթմ-VF > 95%, Շոկային ռիթմ - VT > 75% Սպեցիֆիկությունը՝ Համաձայն ERC 2015-ի, Նորմալ սինուսոիդալ ռիթմ > 99%, Ասիստոլիա և այլ ոչ շոկային ռիթմեր > 95% Manual ռեժիմ 1 - 230 Ջ (1-10 Ջ-ից 1 Ջ քայլով; 10-ից 230 Ջ-ից 10 Ջ քայլով) Հրահանգներ՝ Բազմաֆունկցիոնալ կարգավորման կոճակ։ Լիցքավորման և հարվածային կոճակ անմիջապես առջևի վահանակում՝ ձեռքերը ազատ դեֆիբրիլյացիայի համար Գործարկման ռեժիմ ՝ ԷՍԳ «R» ալիքի սինխրոն կամ ասինխրոն ռեժիմ Էկրանը՝ Բարձր կոնտրաստային TFT գունավոր LCD 7 դյույմ (800X480 կետ) Ցուցադրման ռեժիմ՝ Կարող է ընտրվել 3, 6, 12 ԷՍԳ ուղիներ ԷՍԳ մոնիտորինգ Թողունակությունը ՝ 0.5 - 120 Հց (-3 դԲ) ֆիլտրերը

					անջատած վիճակում CMRR > 95 դբ Մուտքային դիմադրողականություն՝ > 20 Մոհմ Մուտքը՝ Հիվանդի մալուխ 5 արտածումով (I, II, III, aVL, aVF, aVR, V) – ստանդարտ Ուժեղացում ՝ 2,5, 5, 10, 20, 40 մմ/մՎ հիվանդի մալուխով: Ավտոմատ՝ պնակներով Արագություն ՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Զտիչներ ՝ 550/60 Հg, ԷՄԳ ֆիլտր, բազային գիծ Մոնիտորինգի ռեժիմում թողունակությունը ՝ 0.6 - 40 Hz (-3 db) Դիագնոստիկ ռեժիմում թողունակությունը ՝ 0.05 - 120 Hz (-3 db) Սրտի զարկեր ՝ 20 - 300 զ/ր (~ 2%), թվային ցուցմունք էկրանին Ազդանշան ՝ Սրտի առավելագույն զարկերը՝ կարգավորվող 250 զ/ր, սրտի նվազագույն զարկ 20 զ/ր Ներկառուցված տպիչ ՝ Ինտեգրված ջերմային 3 ալիքային տպիչ՝ ԷՍԳ հետքերի և իրադարձությունների փաստաթղթավորման համար, ներառյալ սրտի բաբախի/SpO2/NIBP արժեքները / SpO2/NIBP հնարավորություն/ Թղթի արագությունը ՝ 5, 10, 25, 50 մմ/վ Գործարկման ռեժիմները ՝ Ձեռքով, ավտոմատ (10 դյույմանոց նախնական և հետհարվածային

					ձայնագրություն) Առկա է աքսեսուարներ Պայուսակ Տեղափոխման, սնուցման մալուխ ԷՍԳ մալուխ 5 արտածման համար Տպիչի թղթի առկայություն ` 10 հատ Սարքը համապատասխանում է ` IEC 60601-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2, ANSI/AAMI 60601-2-4; ANSI/AAMI 60601-1; ANSI/AAMI 60601-1-2 ստանդարտներին CE Mark EEC 93/42 • Medical device, Class IIb Ապրանքը նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամեկտը ` 1 տարի: