

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ԷՍԳ սարք E65	BLT	E65	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd	Չափերը՝ 360mm×276mm×130mm (երկարություն, լայնություն և բարձրություն): Չանգված՝ 4.2 կգ: Դիսփլեյ՝ 8.0", 800×600 TFT LCD հպումային էկրան: Հոսանքի սնուցում՝ AC:100V~240V, 50Hz/60Hz: ունենի վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոց 11 վոլտ լարումով, 4400mAH ունակությամբ և ապահովում է 5 ժամ անդադար սնուցում: Մարտկոցի վիճակի վերաբերյալ լուսային ցուցանշանների առկայություն: Առկա է ներկառուցված լատինատառ QWERTY տեսակի

					ստեղնաշար: Ստանդարտ սենսորային միակցիչ 4 տող: Ցանցային միակցիչ մեկ RJ-45: ունենի լոկալ ցանցին միանալու և հետագոտությունների արդյունքների տվյալների փոխանցման հնարավորություն ներհիվանդանոցային էլեկտրոնային կառավարման համակարգին: ունենի ստանդարտ USB 2.0 սկավառակը սկաները և տպիչ միացնելու համար: ունենի ևս մեկ ստանդարտ USB այլ սարքի միացման համար: Ֆիքսված հիշողություն 800 ԷՍԳ տվյալների պահպանման համար: ունենի լրացուցիչ հիշողության ավելացման հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի միջոցով: ունենի տվյալների ֆոնային պահպանման ռեժիմ: ունենի տվյալների պահպանման PDF DAT JPEG ֆորմատներով և Dicom առկայություն, FDA-XML ֆորմատները: ունենի ջերմային կետային զանգվածով աշխատող տպիչ: Հորիզոնական լուծելիություն ` 39 կետ/մմ: Ուղղահայաց լուծելիություն ` 8 կետ/մմ: Տպելու արագություն ` 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10
--	--	--	--	--	---

մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ,
 սխալ՝ $\pm 3\%$: Տպագրման
 լայնությունը՝ 215 մմ (սարքի
 արդյունավետ տպագրման
 լայնությունը 210 մմ: Թուղթ՝ 210 մմ
 $\times$ 140 մմ $\times$ 20մ (Z տիպ): Թղթի
 տեսակը՝ ծալովի ջերմագգայուն
 տպագրական թուղթ: 10 տեսակի
 տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ:
 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 3 $\times$ 4+3R,
 6 $\times$ 2, 6 $\times$ 2+1R, 6 $\times$ 2+3R, 12 $\times$ 1, 12 $\times$ 1
 V6, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի,
 ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝
 1 րոպե, 3 րոպե): ԷՍԳ ալիքի ձևեր՝
 HR միջակայքը՝ 30bpm -300bpm, HR
 ճշգրտություն՝ ± 1 bpm (10s միջին),
 սխալի գործակից՝ $\leq 5\%$, 0,333:
 ունենի հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը
 չափելու հնարավորություն՝ P
 ժամանակի սահմանափակում, PR
 միջփուլ, QRS ժամանակի
 սահմանափակում, QT միջֆազ, QTC
 միջֆազ, RV5swing, SV1swin g,
 RV6swing, SV2swing, RV5+SV1swing,
 P առանցք, QRS առանցք, T առանցք:
 Ախտորոշման վերլուծություն՝ 130
 տեսակ: Ազդանշանները
 մուտքագրվում են 12
 արտածումներով, ունենի

դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ
 կայունություն, աշխատում է սրտի
 ռիթմավարի հետ: Էլեկտրական
 ցնցումներից պաշտպանվածության
 աստիճանը՝ 3980 Վ: Էլեկտրոդի
 օֆսեթ պոտենցիալը՝ ± 600 մՎ:
 Հաճախականության արձագանք՝
 0.05Hz-200Hz (-3dB): Ելակետային
 գտիչը հնարավոր է միացնել և
 անջատել: ԷՍԳ գտիչներ՝
 25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել: Ցածրանցիկ
 ֆիլտրեր՝ 75 Հց, 100 Հց, 150 Հց,
 200 Հց, Փակ: Հաճախականության
 գտիչը հնարավոր է անջատել և
 միացնել: Ազդանշանի ուժեղացման
 մանուալ ընտրություն՝ 2.5, 5, 10, 20,
 40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի
 ճշգրտություն՝ $\pm 5\%$: Սրտագրման
 արագությունների ընտրանքն՝ 5
 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ,
 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: Մուտքի
 դիմադրություն՝ $\geq 50\text{M}\Omega$ Ալիքի
 արձագանքման ժամանակը՝ ≤ 5
 վրկ: Ելակետային գծի
 վերականգնման ժամանակը
 արտածումների փոփոխման
 դեպքում՝ 1 վրկ: Դեֆիբրիլյատորի
 նկատմամբ կայունություն՝ 4895V
 358J պայմաններում:

					Դեֆիբրիլյատորի ազդեցությունից հետո տվյալների վերականգնում 5 վայրկյան անց: Աքսեսուարներ՝ ունի ստանդարտ լրակազմ՝ սարքավորում, արտածումներ, օգտագործողի ուղեցույց, սնուցման լար: Պայուսակի առկայություն սարքը անվտանգ տեղափոխելու համար: Լրակազմը ներառում է՝ ՀԱՆՏՈՑ-ԷԱԶԱՊԶ-2025/19-ից նախատեսված տեխնիկական պահանջներով աշխատելու մալուխները, ինչպես նաև
					հետևանքալի մեկ անգամյա տեխնիկական հատկությունները օգտագործման ԷՍԳ էլեկտրոդներով
Մեղադրող ՄԴԸ	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <	представляет полное описание предлагаемого им товара.			
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4	ԷՍԳ սարք E65	BLT	E65	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd	աշխատելու մալուխների Չափերը՝ 360mm×276mm×130mm հավաքածու: Մեկ անգամյա (Երկարություն, լայնություն և օգտագործման ԷՍԳ էլեկտրոդներ՝ բարձրություն): Չանցված 4.2 վ: 80 հա: արկա է ունի ընդ 2 ինչվել 8.0, 800×600 TFF-LCD հատ: տրամադրելու ելք հաղումային էկրան: Հոսանքի ակտիվացում մասնագիտական սնուցում AC:100V~240V, 50Hz/60Hz: Լազեր սարքավորման տեղադրման հետևի վերափոխվող լուծում և էլեկտրոդային կարգավորման իրականացումը 11-վոլտ համակարգի հետ կոմունիկացիայի լարումով, 4400mAh ունակությամբ հաստատման համար: և ապահովում է 5 ժամ անդադար Համապատասխանում է IEC 60601-1 սնուցում: Սարքի զննարկը և IEC 60601-1-2 պահանջներին: վերաբերյալ լուսավորում Սարքավորումը կողմ է ցուցանում աշխատելու: չօգտագործված, գործողական լար է ներկայացված Կարգավորման հարթը լատինատառ QWERTY տեսակի մասնակիցն իրականացնում է

				սարքավորման և օգտագործման և կիրառման պահանջները հետևյալն են: Տանցային միջավայրի RJ-45: ունենի լոկալ ցանցին միանալու և հետագոտությունների արդյունքների տվյալների փոխանցման հնարավորություն ներհիվանդանոցային էլեկտրոնային կառավարման համակարգին: ունենի ստանդարտ USB 2.0 սկավառակը սկաները և տպիչ միացնելու համար: ունենի ևս մեկ ստանդարտ USB այլ սարքի միացման համար: Ֆիքսված հիշողություն 800 EՍԳ տվյալների պահպանման համար: ունենի լրացուցիչ հիշողության ավելացման հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի միջոցով: ունենի տվյալների ֆոնային պահպանման ռեժիմ: ունենի տվյալների պահպանման PDF DAT JPEG ֆորմատներով և Dicom առկայություն, FDA-XML ֆորմատները: ունենի ջերմային կետային զանգվածով աշխատող տպիչ: Հորիզոնական լուծելիություն ` 39 կետ/մմ: Ուղղահայաց լուծելիություն ` 8 կետ/մմ: Տպելու արագություն ` 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10
--	--	--	--	--

մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ,
 սխալ՝ $\pm 3\%$: Տպագրման
 լայնությունը՝ 215 մմ (սարքի
 արդյունավետ տպագրման
 լայնությունը 210 մմ: Թուղթ՝ 210 մմ
 $\times$ 140 մմ $\times$ 20մ (Z տիպ): Թղթի
 տեսակը՝ ծալովի ջերմագգայուն
 տպագրական թուղթ: 10 տեսակի
 տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ:
 3 $\times$ 4, 3 $\times$ 4+1R, 3 $\times$ 4+3R,
 6 $\times$ 2, 6 $\times$ 2+1R, 6 $\times$ 2+3R, 12 $\times$ 1, 12 $\times$ 1
 V6, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի,
 ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝
 1 րոպե, 3 րոպե): ԷՍԳ ալիքի ձևեր՝
 HR միջակայքը՝ 30bpm -300bpm, HR
 ճշգրտություն՝ ± 1 bpm (10s միջին),
 սխալի գործակից՝ $\leq 5\%$, 0,333:
 ունենի հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը
 չափելու հնարավորություն՝ P
 ժամանակի սահմանափակում, PR
 միջփուլ, QRS ժամանակի
 սահմանափակում, QT միջֆազ, QTC
 միջֆազ, RV5swing, SV1swin g,
 RV6swing, SV2swing, RV5+SV1swing,
 P առանցք, QRS առանցք, T առանցք:
 Ախտորոշման վերլուծություն՝ 130
 տեսակ: Ազդանշանները
 մուտքագրվում են 12
 արտածումներով, ունենի

						դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն, աշխատում է սրտի ռիթմավարի հետ: Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանվածության աստիճանը՝ 3980 Վ: Էլեկտրոդի օֆսեթ պոտենցիալը՝ ± 600 մՎ: Հաճախականության արձագանք՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB): Ելակետային զտիչը հնարավոր է միացնել և անջատել: ԷՍԳ զտիչներ՝ 25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել: Ցածրանցիկ ֆիլտրեր՝ 75 Հց, 100 Հց, 150 Հց, 200 Հց, Փակ: Հաճախականության զտիչը հնարավոր է անջատել և միացնել: Ազդանշանի ուժեղացման մասնավոր ընտրություն՝ 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի ճշգրտություն՝ $\pm 5\%$: Սրտագրման արագությունների ընտրանքն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ: Մուտքի դիմադրություն՝ $\geq 50\text{M}\Omega$ Ալիքի արձագանքման ժամանակը՝ ≤ 5 վրկ: Ելակետային գծի վերականգնման ժամանակը արտածումների փոփոխման դեպքում՝ 1 վրկ: Դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն՝ 4895V 358J պայմաններում:
--	--	--	--	--	--	---

Դեֆիբրիլյատորի ազդեցությունից հետո տվյալների վերականգնում 5 վայրկյան անց: Աքսեսուարներ՝ ունի ստանդարտ լրակազմ՝ սարքավորում, արտածումներ, օգտագործողի ուղեցույց, սնուցման լար: Պայուսակի առկայություն սարքը անվտանգ տեղափոխելու համար Լրակազմը ներառում է՝ տանձիկներով աշխատելու մալուխները, ինչպես նաև ինքնակաշուն մեկ անգամյա օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդներով աշխատելու մալուխների հավաքածու: Մեկ անգամյա օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդներ ՝ 80 հատ: առկա է տպիչի թղթ ՝ 2 հատ: տրամադրելու ենք անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման և Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետ կոմունիկացիայի հաստատման համար: Համապատասխանում է IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 պահանջներին: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է

					սարքավորման տեղադրում և կիրառման ուսուցում: երաշխիքային ժամեկտը՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	---