

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SinoHero	SinoHero	S90	Sino- Hero(Shenzhen) Bio- Medical Electronics Co., LTD.	Հիվանդի մոնիտոր, Էկրանի չափը 12.1'' , գուևավոր հպումային, LCD 1024 X 768 պիքսել Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ` ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, IBP, TEMP2 S-T սեգմենտի և առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները` 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամն զգայունությունը` Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0) Sweep Speed (mm/s)`

					12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում՝ 0.05-100 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում՝ 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում՝ 1-25 Hz Դեֆիբրիլիացիայից հետո վերականգնման ժամանակը՝ 5վ Սրտի զարկեր Միջակայք՝ մեծահասակների համար 15-ից 300գ/ր Մանկական կամ նորածիների համար 15-ից 350գ/ր, Չարկերի չափման սխալանքը՝ ± 1 գ Ազդանշանային համակարգ Վերևի սահման՝ մեծահասակների համար 16-300գ/ր, մանկական /նորածնային 16-350գ/ր Ներքևի սահման՝ մեծահասակների համար 15-290գ/ր, մանկական /նորածնային 15-340գ/ր RESP Մեթոդը՝ Տրանս-տորակալ բիո- իմպենդանս Միջակայքը՝ Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL, LL-RL Ալիքի ուժեղացումը՝ X0.5, x1, x2 Չափման միջակայքը՝ 0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը (mm/s)՝ 6.25, 12.5, 25 SPO2 /համաձայն ISO 80601-2-61:2011 Չափման միջակայքը՝ 0-100% Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ± 2 % -նորածին՝ ± 3 % Չարկերակային
--	--	--	--	--	---

պուլսի միջակայքը (bpm) - 25-250
 NIBP Մեթոդը՝ Ավտոմատ
 օսցիլոմետրիկ Գործարկման
 ռեժիմները՝ Manual / Auto /
 շարունակական 100,000 չափման
 հնարավորությամբ Չափման
 ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում 1/2
 /3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/4
 80min (րոպե) Պարամետրներ՝
 Systolic, Diastolic, Mean Չափման
 տևողությունը առավելագույնը 20-40
 վ Սիստոլիկ միջակայք (mmHg)՝
 -Մեծահասակ - 30-280 -Մանկական -
 30-280 -Նորածնային - 30-220
 Դիաստոլիկ միջակայք (mmHg)՝
 -Մեծահասակ - 10-220 -Մանկական
 - 10-220 -Նորածնային ոչ պակաս -
 10-190 Միջին միջակայք(mmHg)՝
 -Մեծահասակ - 20-240 -Մանկական
 - 20-235 -Նորածնային - 20-205: Ունի
 ներկառուցված գերճնշումից
 պաշտպանման համակարգ
 /սարքավորումով /՝ -Մեծահասակ
 առավելագույնը - 320-330 մմսս
 -Մանկական առավելագույնը -
 265-275մմսս -Նորածնային
 առավելագույնը - 160-165մմսս
 գերճնշումից պաշտպանման
 համակարգ /ծրագրային /՝

						-Մեծահասակ առավելագույնը - 300 մմսս -Մանկական առավելագույնը - 240մմսս -Նորածնային առավելագույնը - 150մմսս TEMP / համաձայն ISO 80601-2-56:2009 Մեթոդը՝ թերմիստոր Միջակայք ՝ 0-50 °C (32 to 122 °F) Քայլերը ՝ 0,1C Ուղիների քանակը առնվազն ՝ 2 Պարամետրներ ՝ T1, T2, and TD Աքսեսուարներ EՍԳ մալուխ 5 ուղիանի NIBP մանժետ առկայություն՝ մեծահասակների և մանկական, SpO2 տվիչ բազմակի օգտագործման: Ջերմաստիճանի տվիչ, Հոսանքի սնուցման մալուխ, Մեկ անգամյա օգտագործման EՍԳ Էլեկտրոդներ (40հատ) Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպիչի թղթի առկայություն ՝ 10 հատ Տվյալների պահպանում Թրենդ՝ նվազագույնը 168 ժամ Ահազանգեր՝ 200 Ֆիզիոլոգիական ահազանգ, 100 տեխնիկական ահազանգ NIBP չափման արդյունքը՝ 1000 խումբ Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը 5 ժամ Համակարգչային ծրագրային ինտերֆեյս՝ առնվազն RJ45, USB
--	--	--	--	--	--	--

					Քաշը 2,8 կգ Ապրանքները նոր են և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը` 2 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					