ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SinoHero	SinoHero	S90	Sino-Hero(Shenzhen) Bio-Medical Electronics Co., LTD.	Հիվանդի մոնիտոր, էկրանի չափը 12.1’’ , գունավոր հպումային, LCD 1024 X 768 պիքսել Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ` ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, IBP, TEMP2 S-T սեգմենտի և առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները՝ 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամն զգայունությունը՝ Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0) Sweep Speed (mm/s)՝

					12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում՝ 0.05-100 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում ՝ 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում ՝1-25 Hz Դեֆիբրիլիացիայից հետո վերականգնման ժամանակը ՝ 5վ Սրտի զարկեր Միջակայք ՝ մեծահասակների համար 15-ից 300զ/ր Մանկական կամ նորածիների համար 15-ից 350զ/ր, Զարկերի չափման սխալանքը ՝ ±1 զ Ազդանշանային համակարգ Վերևի սահման՝ մեծահասակների համար 16-300զ/ր, մանկական /նորածնային 16-350զ/ր Ներքևի սահման՝ մեծահասակների համար 15-290զ/ր, մանկական /նորածնային 15-340զ/ր RESP Մեթոդը՝ Տրանս-տորակալ բիո-իմպենդաս Միջակայքը՝ Lead RA-LA, RA-LL,LA-RL,LL-RL Ալիքի ուժեղացումը՝ X0.5, x1, x2 Չափման միջակայքը՝ 0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը (mm/s)՝ 6.25, 12.5, 25 SPO2 /համաձայն ISO 80601-2-61:2011 Չափման միջակայքը՝ 0-100% Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ±2 % -նորածին՝ ±3 % Զարկերակային

					պուլսի միջակայքը (bpm) – 25-250 NIBP Մեթոդը՝ Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործարկման ռեժիմները՝ Manual / Auto / շարունակական 100,000 չափման հնարավորությամբ Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում 1/2 /3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min (րոպե) Պարամետրներ՝ Systolic, Diastolic, Mean Չափման տևողությունը առավելագույնը 20-40 վ Սիստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ - 30-280 -Մանկական - 30-280 -Նորածնային - 30-220 Դիաստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ – 10-220 -Մանկական - 10-220 -Նորածնային ոչ պակաս - 10-190 Միջին միջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ – 20-240 -Մանկական - 20-235 -Նորածնային - 20-205: Ունի ներկառուցավծ գերճնշումից պաշտպանման համակարգ /սարքավորոմով /՝ -Մեծահասակ առավելագույնը – 320-330 մմսս -Մանկական առավելագույնը - 265-275մմսս -Նորածնային առավելագույնը - 160-165մմսս գերճնշումից պաշտպանման համակարգ /ծրագրային /՝

					-Մեծահասակ առավելագույնը – 300 մմսս -Մանկական առավելագույնը - 240մմսս -Նորածնային առավելագույնը - 150մմսս TEMP / համաձայն ISO 80601-2-56:2009 Մեթոդը՝ թերմիստոր Միջակայք ՝ 0-50 ˚C (32 to 122 ˚F) Քայլերը ՝ 0,1C Ուղիների քանակը առնվազն ՝ 2 Պարամետրներ ՝ T1, T2, and TD Աքսեսուարներ ԷՍԳ մալուխ 5 ուղիանի NIBP մանժետ առկայություն՝ մեծահասակների և մանկական, SpO2 տվիչ բազմակի օգտագործման: Ջերմաստիճանի տվիչ, Հոսանքի սնուցման մալուխ, Մեկ անգամյա օգտագործման ԷՍԳ էլեկտրոդներ (40հատ) Ներկառուցված ջերմային տպիչի առկայություն Տպիչի թղթի առկայություն ՝ 10 հատ Տվյալների պահպանում Թրենդ՝ նվազագույնը 168 ժամ Ահազանգեր՝ 200 ֆիզիոլոգիական ահազանգ, 100 տեխնիկական ահազանգ NIBP չափման արդյունքը՝ 1000 խումբ Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը 5 ժամ Համակարգչային ծրագրային ինտերֆեյս՝ առնվազն RJ45, USB

					Քաշը 2,8 կգ Ապրանքները նոր են և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					