

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxLxԲ)(±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxL) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxL) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են

չիղկված երկաթից,
տաքացուցիչների քանակը
յուրաքանչյուր այրիչում - առնվազն
2, հարմար են տարբեր տարաների
համար, ինչպիսիք են թավան,
կաթսան և այլն: Այրիչների
աշխատանքային մակերեսի
ջերմաստիճանը՝ 250-480°C:
Ջերմաստիճանի կառավարման և
ջերմային պաշտպանության
համակարգ: Կառավարման
վահանակի վրա տեղադրված են 4
դիրքով անջատիչներ -6 հատ;
Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման
առավելագույն հզորությունը՝ 18
կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և
դիմային պանելը՝ չժանգոտվող
պողպատից են: Արտաքին կողային
պանելները ներկված պողպատից
են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի
դարակ՝ հատակից 200մմ
բարձրության վրա: Ոտքերի
տակդիրները պետք է սարքավորված
լինեն կարգավորվող ոտնակներով:
Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ:
Հավաքածուն պետք է պարունակի
կողային աշխատանքային
հատվածներ՝ չժանգոտվող
պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի

				<p>կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար - չեզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանական կոնստրուկցիա: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxLxԲ)(±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxL) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxL) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են

չիղկված երկաթից,
տաքացուցիչների քանակը
յուրաքանչյուր այրիչում - առնվազն
2, հարմար են տարբեր տարաների
համար, ինչպիսիք են թավան,
կաթսան և այլն: Այրիչների
աշխատանքային մակերեսի
ջերմաստիճանը՝ 250-480°C:
Ջերմաստիճանի կառավարման և
ջերմային պաշտպանության
համակարգ: Կառավարման
վահանակի վրա տեղադրված են 4
դիրքով անջատիչներ -6 հատ;
Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման
առավելագույն հզորությունը՝ 18
կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և
դիմային պանելը՝ չժանգոտվող
պողպատից են: Արտաքին կողային
պանելները ներկված պողպատից
են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի
դարակ՝ հատակից 200մմ
բարձրության վրա: Ոտքերի
տակդիրները պետք է սարքավորված
լինեն կարգավորվող ոտնակներով:
Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ:
Հավաքածուն պետք է պարունակի
կողային աշխատանքային
հատվածներ՝ չժանգոտվող
պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի

				<p>կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար - չեզոք տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանական կոնստրուկցիա: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>
--	--	--	--	--