

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/245 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Cisco	C1000-8T-2G-L Catalyst	Cisco Systems, Inc.	Ցանցային կոմուտատոր հետևյալ պարամետրերով՝ Պորտերի քանակը՝ 8 x 10/100/1000BASE-T, RJ-45 տիպի միակցիչ, 2 x 1 ԳԲ SFP+, 220Վոլտ լարումով փոփոխական հոսանքի սնուցմամբ սնուցման բլոկ: Օպերատիվ հիշողություն՝ 512MB, Ֆլեշ հիշողություն՝ 256 MB, MAC հասցեների ընդհանուր քանակը՝ 16,000, IPv4 երթուղիների քանակը 542, IPv6 երթուղիների ընդհանուր քանակը 414, IPv4/MAC ACE գրառումների քանակը 600, VLAN ID-ներ՝ 4094, Jumbo frame 10,240 բայթ, Կոմուտատորի թողունակությունը՝ 20 Գբ/վ, Փաթեթների փոխանցման ծավալը՝ 14 Միլիոն փաթեթ վայրկյանում: Բազային կոմուտատորային գործառնություններ՝ Layer 2, PBR, PIM Stub Multicast CDP, VTP, QoS, 802.1X, SPAN: Աջակցվող ստանդարտները՝ STP IEEE 802.1d, MSTP IEEE 802.1s, RSTP IEEE 802.1w,

			CoS prioritization IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLAN, BPDU Guard: Կոմուտատորները կարող է ընդգրկվել ենթակառուցվածքում առկա Catalyst 9500, 9300, 9200, 2960X կոմուտատորների VTP դոմենի մեջ, որն ապահովում է VLAN-ների կենտրոնական կառավարում: Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով, մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն ք. Երևան, պատվիրատուի նշված հասցեյով : Երաշխիք՝ 365 օր: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը շտկում կամ փոխարինում է նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/245 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Cisco	C1000-8T-2G-L Catalyst	Cisco Systems, Inc.	Сетевой коммутатор со следующими параметрами: Количество портов: 8 x 10/100/1000BASE-T, разъем типа RJ-45, 2 x 1 ГБ SFP+, блок питания 220 В переменного тока. Оперативная память: 512 МБ, флэш-память: 256 МБ, Общее количество MAC-адресов: 16 000, Количество маршрутов IPv4: 542, Общее количество маршрутов IPv6: 414, Количество записей ACE IPv4/MAC: 600, Идентификаторы VLAN: 4094, Jumbo-кадр 10 240 байт, Пропускная способность коммутатора: 20 Гбит/с, Объем передаваемых пакетов: 14 миллионов пакетов в секунду. Основные функции коммутатора: Layer 2, PBR, PIM Stub Multicast CDP, VTP, QoS, 802.1X, SPAN. Поддерживаемые стандарты: STP IEEE 802.1d, MSTP IEEE 802.1s, RSTP IEEE 802.1w, CoS priorityization IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLAN, BPDU

				Guard. Коммутаторы могут быть включены в VTP-домен имеющихся в инфраструктуре коммутаторов Catalyst 9500, 9300, 9200, 2960X, что обеспечивает централизованное управление VLAN. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком за свой счет и собственными средствами, доставка на склад Заказчика в г. Ереван, по указанному заказчиком адресу. Гарантия: 365 дней. Дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, устраняются или заменяются поставщиком в течение 3-5 дней, обеспечив транспортировку изделия в соответствующий сервисный центр с возвратом.
--	--	--	--	--