

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐՎԱՆԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	<p>Քառակողմ, բերանը փակ, համաձայն Եսքիզի: Չափման միավորը` մմ Չորս կողային պատերը և հատակը երկաթյա թիթեղ 3մմ պատի հաստությամբ: Հատակի հատվածում` 10 մմ տրամագծով 3 հատ անցք: Կողերի և տակի ամրացվող անկյունակների (ուզոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 6,4 մ, չափսերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 3 մմ: Վերևի եզրերում պտտվող անկյունակների (ուզոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 3մ, չափսերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ:</p> <p>Աղբամանի բերանը ծածկված է երկաթյա 3մմ-ոց թիթեղի կափարիչով, որն ունի 2 բացվող հավասար մասեր` բռնակներով: Կափարիչը բացելիս բռնակները պետք է ամրանան կողային պատերին ամրացված սեղմակներով: Դիմացի հատվածում վերևի եզրից 100 մմ ներքև պետք է ամրացված լինի իրարից 100 մմ</p>

				<p>հեռավորությամբ 2 հատ 30*30 մմ անկյունակներ (ուգոլնիկ), պատի հաստությունը 3 մմ: Չողումը կետային յուրաքանչյուր 3-10 սմ մեկ: Գույնը կանաչ, ամբողջովին (նրսից և դրսից) փչված 2 անգամ: • Երաշխիքը 1 տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000S-EUХU7QF-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	<<Турванд>> ООО	<<Турванд>> ООО	<<Турванд>> ООО	Квадратный, с закрытым отверстием, согласно эскизу. Единица измерения — мм. Четыре боковые стены и основание из железной пластины толщиной 3мм. В полевой части — 3 отверстия диаметром 10 мм. Общая длина крепежных уголков на стенах и дне составляет 6,4 м, размеры 40*40 мм, толщина стенки 3 мм. Общая длина вращающихся уголков на верхних краях составляет 3 м, размеры 40*40 мм, толщина стенки 4 мм. Отверстие мусорного контейнера закрыто крышкой из железной пластины толщиной 3 мм, имеющей 2 открывающиеся равные части с ручками. При открытии крышки ручки должны фиксироваться зажимами, прикрепленными к боковым стенам. На передней части, на 100 мм ниже верхнего края, должны быть закреплены 2 уголка размером 30*30 мм

				на расстоянии 100 мм друг от друга, толщина стенки 3 мм. Сварка точечная через каждые 3-10 см. Цвет зеленый, полностью (снаружи и внутри) покрашен 2 раза. • Гарантия 1 год.
--	--	--	--	--