

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԵԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua DHI- LM27-B201S, GENIUS SLIMSTAR C126, ASUS CPU i5-14400	DAHUA, GENIUS, ASUS	DAHUA, GENIUS, ASUS	DAHUA, GENIUS, ASUS	սեղանի համակարգիչներ -Մոնիտոր Monitor Dahua DHI-LM27-B201S Ստեղնաշար մկնիկով GENIUS SLIMSTAR C126 BLACK USB Պրոցեսոր CPU i5-14400,, Կոշտ սկավառակ HDD Seagate 2TB ST2000DM008,,Ram DDR4 16GB GoodRam 3200MHz GR3200D464L22/16G - Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 16 • Քեշ նվազագույնը

					20 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.7 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 3.5 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականությունը նվազագույնը 2.5 ԳՀց • L2 քեշի նվազագույնը 9.5 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորությունը նվազագույնը (TDP) 65Վ • Առավելագույն տուրբո հզորությունը նվազագույնը 148Վ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում առնվազն • Սոկետ LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային Հիշողություն առնվազն • 2 x DIMM • Առավելագույնը 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման Գրաֆիկա առնվազն • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ
--	--	--	--	--	---

Պահեստավորում առնվազն
 Ընդհանուր առմամբ պետք է
 աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA brik
 ` 6 Գբ/վ արագությամբ Ցանցային
 առնվազն • x1 RJ45 1Գբ USB
 առնվազն Հետևի USB (ընդհանուր 6
 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ
 (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4
 x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4
 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ
 աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2
 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ
 աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0
 պորտ Ձայնային բնիկ առնվազն •
 Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ
 • Jack միակցիչների ճանաչում •
 Առջևի վահանակի միակցիչների
 վերանշանակում • Պետք է աջակցի
 նվազարկմանը մինչև 24 բիթ / 192
 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր
 առնվազն • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ
 (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4
 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI
 պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ •
 x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2
 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված
 պորտ Ներքին I / O միակցիչներ
 Կապված օդափոխիչի և հովացման
 հետ առնվազն • x1 4 փին

					Կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում առնվազն • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար առնվազն • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6 Գբ/վ պորտ USB առնվազն • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր միացումներ առնվազն • x1 RGB • x1 Մաքրել CMOS • x1 COM Port • x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP) • x1 S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1 SPI TPM (14-1 փին) • x1 10-1 փին համակարգի վահանակի BIOS առնվազն • 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի գործոն • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ Intel առնվազն LGA1851/1700/1200/115X, AMD առնվազն AM5/AM4 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Չափեր առնվազն 122 x 76 x 157 (Հ) մմ • Օդափոխիչի չափեր առնվազն 120 x 120 x 25 (Հ)
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО БЕСТЕЛЕКТРОНИКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУП-ЕЭП №Ф-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					մմ • Պտտման արագությունը առնվազն 700 - 1,800RPM ±10% • Ամենաբարձր աղմուկի մակարդակ առնվազն 28 դԲ(A) ±10% • Ջերմային հզորություն (TDP) առնվազն 180 Վտ • Նյութ առնվազն այլումինե և պղինձ • Միացում առնվազն՝ 4-փին PWM օդափոխիչի միացիչ • Օստերալիսի հիշողություն • 1x 16 ԳԲ • Ընդհանուր ծավալը նվազագույնը՝ 16 ԳԲ • DDR4
Номер лота			Предлагаемый товар		նվազագույնը՝ 3200ՄՀԳ • Փիսեղի տեխնիկական հատկությունները քանակ 288-pin UDIMM •
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					Հիշողության թողունակությունը նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով • Ընթերցման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 520 ՄԲ/վ • Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 430 ՄԲ/վ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն՝ 6 ԳԲ/վրկ • MTBF (Միջին ժամանակը խափանման միջև) առնվազն 2,000,000 ժամ • TBW (Գրված ընդհանուր բայթ) առնվազն 240 TB Հիշողության կառավարման տեխնոլոգիաներ • Առնվազն SMART, TRIM, ECC • Ֆորմ ֆակտոր 2,5 HDD

						Ներքին կոշտ սկավառակ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն 6 Գբ/վրկ • Ֆորմ ֆակտոր 3.5" • Ծավալ առնվազն 2 ՏԲ • Պտույտների արագություն առնվազն 7200 RPM • Զեշի չափ առնվազն 256 ՄԲ • Էներգիայի սպառում (ակտիվ ռեժիմում) առնվազն 5.2 Վտ • Էներգիայի սպառում (սպասման ռեժիմում) առնվազն 2.9 Վտ Իրանը Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը` Ձևաչափ առնվազն • Mini-Tower պետք է աջակցի microATX, Mini-ITX ձևաչափի մայրական տպասալերի տեղադրմանը Սառեցման հնարավորություններ առնվազն • Բոկային վահանակ 1 x 120 մմ օդափոխիչի տեղադրում • Հետևի վահանակ 1 x 80 մմ օդափոխիչի տեղադրում Տեղեր կուտակիչների համար առնվազն • Ներքին 3.5" x1 հատ • Ներքին 2.5" x1 հատ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • 4 բնիկ Վիդեոքարտի առավելագույն երկարություն առնվազն • 250 մմ Պրոցեսորի հովացուցիչի առավելագույն բարձրություն առնվազն • 150 մմ Առջևի
--	--	--	--	--	--	--

					վահանակի միացումներ առնվազն • 2x USB 2.0 • Աուդիո միացումներ (ականջակալ և միկրոֆոն) Էլեկտրական սնուցման բլոկի տեղադրում • Վերևի մասում Կաղապարի նյութ Պողպատ և պլաստիկ, պատերի հաստությունը առնվազն • 0.35 մմ Չափսեր առնվազն • 165 x 340 x 265 մմ Սնուցման բլոկ Հզորություն • Առնվազն 600 Վտ Օդափոխիչ • Առնվազն 120 մմ Մայրական սալիկի միակցիչ • Առնվազն 20+4 փին Պրոցեսորի միակցիչ • Առնվազն 1x 4 փին SATA միակցիչներ • Առնվազն 2 IDE (Molex) միակցիչներ • Առնվազն 2 Ստեղնաշար • Միացման տեսակ լարով USB • Ստեղնաշարի տիպ` Լրիվ չափի, թվային բլոկով Մուլտիմեդիա ստեղներ • Առնվազն 12 ֆունկցիոնալ ստեղներ (FN + F1-F12)` 8 ձայնային և 4 ինտերնետային • Առնվազն 4 առանձին արագ հասանելիության ստեղներ` ձայնի կառավարում և նվազարկում Լարային երկարություն` առնվազն 1.4 մ Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը օպտիկական լեդ • Օպտիկական
--	--	--	--	--	--

						սենսորի առնվազն 1000 dpi • Ստեղների քանակը առնվազն 3 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB • Լարի երկարություն առնվազն 1.5 մ Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դոյմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափ 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց • Պիկսելների խտություն առնվազն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն 250 cd/m² • Դիտման անկյուն 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 • SmartContrast առնվազն` 10 000 000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն` 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման
--	--	--	--	--	--	--

					հաճախականությունը 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • Էկրանի գույները առնվազն 16.7մ • LowBlue ռեժիմ • Ներկառուցված մուտքեր VGA (անալոգային),DVI-D (թվային HDCP),HDMI (թվային, HDCP) • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) • Համակարգչից աուդիո մուտք / ականջակալներ ելք • Ներկառուցված բարձրախուս առնվազն x2 - 2Վտ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Սպառում ակտիվ ռեժիմում՝ առնվազն 14,13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն E • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 50000ժ •Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտագործողի ձեռնարկ •Շրջակա միջավայր և Էներգիա՝ EnergyStar 8.0, RoHS, Չի
--	--	--	--	--	---

					<p>պարունակում սնդիկ</p> • Փաթեթավորումը վերամշակելի պետք է լինի ` 100%-ով •</li></ul> <p>Ստանդարտների համապատասխանության հաստատում` C.U., SEMKO, cETLus TUV/ISO9241-307, WEEE TCO սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված` առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված</p>
--	--	--	--	--	--

					Է Հայաստանի Հանրապետություն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)
--	--	--	--	--	--