

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Համակարգիչ	Համակարգիչ	Համակարգիչ	Egreen Asus/Intel/ LG	Intel Core I7 Պրոցեսոր Միջուկների քանակը՝ նվազագույնը 12 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads)՝ նվազագույնը 20 • Քեշ՝ նվազագույնը 25 ՄԲ • Տուրբո հաճախականությունը՝ նվազագույնը 4,80 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն՝ նվազագույնը 2,10 ԳՀց • L2 քեշի հիշողություն՝ նվազագույնը 12 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն՝ նվազագույնը (TDP) 65 Վտ • Տուրբո հզորություն՝ նվազագույնը 180 Վտ Մայրական տպասալը Կենտրոնական մշակիչ հանգույցը

						(ԿՄՀ) • Աջակցություն LGA1700 14-րդ սերնդի Intel® Core™, Pentium® Gold և Celeron® պրոցեսորներին • L3 քեշը տատանվում է CPU-ի հետ Հիշողություն • Աջակցություն առնվազն 2 x DIMM բնիկ, մաքս. առնվազն 96 ԳԲ, DDR5 8000(OC)/780 0(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7 000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC) /6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600 /5400/5200/5000/4800 Ոչ ECC, Չբուֆերացված հիշողություն • Երկալիքային հիշողության ճարտարապետություն • Աջակցում է Intel® Extreme հիշողության պրոֆիլին (XMP) Ներկառուցված գրաֆիկա • Առնվազն 1 x VGA պորտ • Առնվազն 1 x HDMI Ձայն • 7.1 շրջապատող ձայնային բարձր հստակության Աուդիո Կոդեկ • Աջակցում է. միակցիչների հայտնաբերում, բազմաշերտ, առջևի վահանակի միակցիչների վերաբեռնում • Աջակցում է մինչև առնվազն 24 բիթ/192 կՀց նվագարկում Ձայնի առանձնահատկությունները • Ձայնային պաշտպանություն •
--	--	--	--	--	--	---

					Պրեմիում աուդիո կոնդենսատորներ • Աուդիո պլատֆորմի ընդգծված շերտեր Ցանցային մուտք • Առնվազն 1 RJ45 առնվազն 2,5Գբ Ներքին I / O միակցիչներ Օդափոխիչի և սառեցման հետ կապված • Առնվազն 1 x 4-pin CPU Fan • Առնվազն 2 x 4-փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հզորություն • Առնվազն 1 x 24-փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • Առնվազն 1 x 8-pin +12V Power միակցիչ Պահպանման հետ կապված • Առնվազն 2 x M.2 բնիկ • Առնվազն 4 x SATA 6 Գբ/վ պորտ USB • Առնվազն 1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ապահովում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • Առնվազն 2 x USB 2.0 աջակցում են 3 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր • Առնվազն 2 x հասցեական Gen 2 միակցիչ • Առնվազն 1 x Aura RGB միակցիչ • Առնվազն 1 x CMOS միակցիչ • Առնվազն 1 x COM պորտ • Առնվազն 1 x Առջևի վահանակի աուդիո միակցիչ (AAFP) • Առնվազն 1 x S/PDIF Out միակցիչ • Առնվազն 1 x Բարձրախոսի միակցիչ • Առնվազն 1 x SPI TPM միակցիչ (14-1 փին) • Առնվազն 1 x 10-1 փին Համակարգի
--	--	--	--	--	--

					վահանակ միակցիչ Հետևի վահանակի միակցիչներ • Առավելագույն 1 x PS/2 ստեղնաշարի/մկնիկի համակցված միացք • Առավելագույն 1 x VGA պորտ • Առավելագույն 1 x HDMI • Առավելագույն 4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) միացք (4 x տեսակ-A) • Առավելագույն 2 x USB 2.0 պորտ (2 x տեսակ-A) • Առավելագույն 1 x RJ-45 պորտ 2,5Գբ • Առավելագույն 3 x աուդիո վարդակներ Զ- Դիզայն • Q-DIMM • Q-LED միջուկ • Q-անցք BIOS • Առավելագույն 128 ՄԲ Ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ֆորմա ֆակտոր • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը Համատեղելիություն սկետների հետ առավելագույն • LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA1851 և AMD AM4, AM5 Առավելագույն ջերմության արտանետում (TDP) առավելագույն • 250 Վտ Կառուցվածք • Ռադիատոր ալյումինե, առավելագույն 6 մմ տրամագծով և առավելագույն 6 խողովակներով Օդափոխիչ առավելագույն • 120 մմ • Պտտման արագություն առավելագույն 700-1800
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ЭКО ДЕКОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-10-ЕДДС-12P-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					պտ/րոպե • Օդային հոսք՝ 76,16 CFM Չափսեր • Բարձրություն առնվազն 156 մմ Լրացուցիչ առանձնահատկություններ • Հնարավորություն փոխելու օդափոխիչի արագությունը 4-փին PWM միացմամբ • Պետք է աջակցի արդյունավետ հովացում բարձր TDP ունեցող արդյունավետ համարյա 10-12 արդյունավետ սարքերի համար Օպերատիվ հիշողություն • 1x 32 ԳԲ ծավալը նվազագույնը՝ 32 ԳԲ, DDR5
Номер лота			Предлагаемый товар		նվազագույնը՝ 3200U2g DIMM • Технические характеристики Հիշողության թողունակությունը
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ SSD կոշտ սկավառակ • Կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 2280) • Ընթերցման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 1700 ՄԲ/վ • Զայնագրման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 1200 ՄԲ/վ • Գրելու արագություն 4KB IOMeter ֆայլեր, հերթի խորություն=32 առնվազն 260000 IOPS • SSD ռեսուրս նվազագույնը 240 (TBW) • Ինտերֆեյսի թողունակություն առնվազն 8 ԳԲ/վ Իրանը Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ Ձևաչափ առնվազն • Mini-Tower պետք է աջակցի mATX ձևաչափի

					մայրական տպասալի տեղադրմանը Տեղեր կուտակիչների համար առնվազն • Ներքին 3.5" x2 հատ • Ներքին 2.5" x1 հատ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • 4 բնիկ Վիդեոքարտի առավելագույն երկարություն առնվազն • 205 մմ Պրոցեսորի հովացուցիչի առավելագույն բարձրություն առնվազն • 140 մմ Առջևի վահանակի միացումներ առնվազն • x2 USB 3.0 • Լսափողի (ականջակալների) ելք • Միկրոֆոնի մուտք Էլեկտրական սնուցման բլոկի տեղադրում • Վերևի մասում Կադապարի նյութ Պողպատ և պլաստիկ, պատերի հաստությունը առնվազն • 0.45 մմ Չափսեր առնվազն • 217 x 350 x 390 մմ Սնուցման բլոկ Հզորություն առնվազն • 600 Վտ Ձևի գործոն • ATX Օդափոխիչ առնվազն • 120 մմ Միացումներ առնվազն • 20+4 պին՝ մայր սալիկի համար • 4+4 պին՝ պրոցեսորի համար • 6+2 պին՝ տեսաքարտի սնուցման համար • 4 SATA միացում • 2 Molex միացում • 1 FDD միացում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում
--	--	--	--	--	---

				Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում՝ 365 օր՝ հաշված մատակարարման հաջորդ օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկել նման պահանջ առաջանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում: Ապրանքների երկկողմանի տեղափոխումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Արտադրման տարեթիվ՝ 2024թ. և բարձր:
--	--	--	--	--