

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	COM-TECH A- CL2P80F / B T-2F.14	COM-TECH	A-CL2P80F / B T-2F.14	COM-TECH Company	FM հաղորդակի շերտային գտիչ Հատկանիշներ EVA-ռեժիմի դիզայն Ջերմաստիճանի կայունացում DC- Short Ելքային մոնիթորինգի զոնդ Մոդուլային միակցիչների համակարգ Աշխատանքային հաճախականություն / թողունակություն - 87.5-108 ՄՀց / 2.0-2.8 ՄՀց Ջերմաստիճանի կայունություն - « 1.0 կՀց/Կ Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան (մարմնի) - 65 °C Շրջակա միջավայրի պայմաններ - -5-ից +45 °C Միակցիչներ (մուտք, ելք) - (2) 2x 32 մմ D-PC32C N Female

				Առավելագույն RMS մոլտքային հզորություն - 670 Վտ Մոլտքային կորուստ - C.F. « 0.75 դԲ, ± 150 կՀց « 0.84 դԲ Ընտրողականություն - C.F. ± 2.0 ՄՀց » 26 դԲ: Ապրանքների տեղափոխումն ու բեռնաթափումը Գնորդի պահեստ իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220-ECXCTQF-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	COM-TECH A-CL2P80F / B T-2F.14	COM-TECH	A-CL2P80F / B T-2F.14	COM-TECH Company	Фильтр полосы пропускания FM-передатчика Особенности EVA-mode конструкция Температурная стабилизация DC-Short Выходной контрольный зонд Модульная система разъемов Рабочая частота / полоса пропускания - 87,5-108 МГц / 2,0-2,8 МГц Температурная стабильность - « 1,0 кГц/К Максимальная рабочая температура (корпус) - 65 °C Условия окружающей среды - от -5 до +45 °C Разъемы (вход, выход) - (2) 2x 32 мм D-PC32C N Female Максимальная входная мощность

					RMS - 670 Вт Вносимые потери - К.Ф. « 0,75 дБ, ± 150 кГц « 0,84 дБ Селективность - К.Ф. $\pm 2,0$ МГц » 26 дБ. Транспортировка и разгрузка Товара на складе Покупателя осуществляется Продавцом за свой счет.
--	--	--	--	--	--