

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ITK,hikvision	ITK,hikvision	ITK,hikvision	ITK,hikvision	<p>RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Hikvision, ITK, Hyperline կամ համարժեք</p> <p>Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Փաթեթավորումը տուփերով, կամ փաթեթով, մեկ տուփում առավելագույնը 100 հատ:</p> <p>Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ոսկեգծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար</p> <p>Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ</p>

					<p>պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն -10-ից +60 °C</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгрян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷՍՍՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ITK,hikvision	ITK,hikvision	ITK,hikvision	ITK,hikvision	Сетевой кабельный разъем RJ45 Cablexpert, Hikvision, ITK, Hyperline или эквивалент. Технические характеристики. Тип материала. Упаковка в коробки или пакеты, не более 100 штук в коробке. Поликарбонат или АБС-пластик прозрачный. Контакты металлические с золотым покрытием, предназначены для защиты от коррозии и электропроводности. Предназначены для многослойных или одножильных сетевых кабелей диаметром не менее 22-26 AWG.

					Предназначены для передачи сигналов Ethernet со скоростью не менее 10 Гбит/с (должны быть совместимы как минимум с кабелями категории CAT6). Рабочая температура от -10 до +60 °С.
--	--	--	--	--	--