

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍՍԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու	Դերմատոսկոպիկ հավաքածու Էրզոնոմիկ, հարմարավետ, ցանկացած դիրքում մեկ ձեռքով օգտագործելու համար: Գլխիկը պատրաստված դիմացկուն բաց գույնի պոլիկարբոնատային համաձուլվածքից կամ մետաղից: Հավաքածուն բաղկացած է՝ դերմատոսկոպի գլխիկից, լիցքավորվող բռնակից, բռնակի լիցքավորման սարքից, տեսախցիկի ադապտերից, բռնակի համար սեղանի տակդիրից: Գլխիկը՝ լայնանկյուն օպտիկայով, ընդլայնված տեսադաշտով և սուր

Ֆոկուսով ամբողջ տեսադաշտում, օպտիկական մեծացման գործակիցը առնվազն 10x - 16x, լուսավորությունը առնվազն 4 LED լույսի աղբյուր, որը գտնվում է գլխի պարագծի շուրջը, լուսավորությունը կարգաբերվող: Լույսի աղբյուրի երաշխիքային կյանքը առնվազն 50000 ժամ, ջերմաստիճանը 5000 Կելվին: Գունային փոխանցման գործակիցը ոչ պակաս քան 80: Լույսի ինտենսիվությունը բևեռացնող ֆիլտրով ոչ պակաս քան 11000 Լյուքս: Լույսի ինտենսիվությունը ոչ բևեռացված ֆիլտրով ոչ պակաս քան 23000 Լյուքս: Ֆոկուսային օղակի առկայությունը՝ դերմատոսկոպի ֆոկուսի անհատական կարգավորման համար: Դիօպտրի կարգաբերումը առնվազն -6D +6D սահմաններում: Կոնտակտային սալիկի առկայություն, սանդղակավորված: Ոսպնյակի տրամագիծը ոչ պակաս քան 22մմ: Կոնտակտային ռեժիմում տեսադաշտի տրամագիծը ոչ պակաս քան 20մմ: Տեսախցիկի միակցման տիպը Բայոնետ տիպի,

համատեղելի Canon EOS 600D
մոդելի տեսախցիկի հետ:
Կիզակետի կարգաբերման օղով,
համալրված օբյեկտիվի կափարիչով:
Կենտրոնացման օղակի ներքին
տրամագիծը 42մմ խիստ
համապատասխանությամբ: Բռնակը
վերալիցքավորվող, գլխիկից
առանձին, տարբեր տիպի
գլխիկների միացման
հնարավորությամբ: Պատրաստման
Նյութը մետաղական, սահքի դեմ
պաշտպանող, կողավոր: Բռնակի և
գլխիկի միացման առնվազն 3
փականով: Լուսավորության
կարգաբերման, միացման և
անջատման հնարավորությունով:
Լիցքավորման և լիցքի մակարդակի
ցուցաբերման լուսարձակներով:
Ներկառուցված գալվանական
մեկուսացման միավորի
առկայություն՝ էլեկտրական լարման
բռնակին ուղղակի փոխանցումը
կանխելու համար: Լիցքավորող
սարքի մալուխի երկարությունը
առնվազն 1մ: Լիցքավորման
առավելագույն ժամանակը ոչ ավել
քան 4ժ: Մարտկոցի տիպը Li-ion
կամ Li-po, մարտկոցի

				<p>տարողունակությունը ոչ պակաս քան 2300մԱԺ: Որակի և համապատասխանության վկայագրերի առկայություն առնվազն ISO 13485:2016, CE, MDSAP: Հավաքածուն պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան 2024 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները: Երաշխիքը առնվազն 5 տարի: Մատակարարը պետք է ապահովի հավաքածուի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-EUΔU72P-25/36
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					