

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
89	ԲԻ ԷԼ ԹԻ	BioFusion S300	Գուանգդոնգ բիոլայթ մեդիքալ	Մոնիտորը 3.4" գունավոր TFT LCD տեսակի և հպումային: Մոնիտորի լուծելիությունը 800 x 480 փիքսել: Մոնիտորի պայծառության կարգավորման 1-10 աստիճան: Մոնիտորի վրա արտահայտվում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ բուժառուի տվյալներ, ահազանգի տվյալներ, ինֆուզիայի ստատուս և համակարգի աշխատանքային վիճակի ստատուս: Մուտքի պաշտպանության IP33 մակարդակ: Ճշգրտության մակարդակը $\pm 0.5\%$: Բոլորսային հոսքի արագության շեղումն $\pm 0.2\%$: Հոսքի արագությունները՝ 1ml (0.01~50.00)ml/h, 2ml կամ 3ml ներարկիչի համար (0.10~150.0)ml/h, 5ml ներարկիչի համար (0.10~300.0)ml/h, 10ml ներարկիչի համար (0.10~800.0)ml/h, 20ml ներարկիչի համար (0.10~1200)ml/h, 30ml ներարկիչի համար

				(0.10~1500)ml/h, 50ml ներարկիչի համար (0.10~2350)ml/h: Հոսքի արագության կարգավորման աճ (0.01~99.99)ml/h քայլը, ` 0.01ml/h, (100.0~999.9)ml/h քայլը 0.1ml/h, (1000~2350)ml/h քայլը 1ml/h: Բոլյուսային հոսքի արագությունների կարգավորման մանուալ և ավտոմատ հնարավորություն՝ 1ml ներարկիչի համար (0.01~50.00)ml/h, 2ml կամ 3ml ներարկիչի համար (0.10~150.0)ml/h, 5ml ներարկիչի համար (0.10~300.0)ml/h, 10ml ներարկիչի համար (0.10~800.0)ml/h, 20ml ներարկիչի համար (0.10~1200)ml/h, 30ml ներարկիչի համար (0.10~1500)ml/h, 50ml ներարկիչի համար (0.10~2350)ml/h: Բոլուսի արագության կարգավորման քայլը ` (0.01~99.99)ml/h 0.01ml/h, (100.0~999.9)ml/h քայլը 0.1ml/h, (1000~2350)ml/h քայլը 1ml/h : Խցանման հայտնաբերում 150, 225, 300, 375, 450, 525, 600, 675, 750, 825, 900, 975, 1050, 1125mmHg ճնշումների պայմաններում: Խցանման տագնապի շեղում՝ առաջին աստիճանում 50 mmHg, այլ աստիճաններում ռավելագույնը ± 145mmHg: KVO հոսքի արագություն՝ 1ml ներարկիչի համար (0.01~5.00)ml/h, այլ չափի ներարկիչների համար (0.10~5.00)ml/h: Ժամանակի կարգավորման միջակայքը 00:00:01~99:59:59: Ներարկվող ծավալ 0.10~9999.99ml, քայլը 0.01ml/h: Կուտակված ծավալը 0.00~99999.99ml, քայլը 0.01ml/h: Դոզավորման կարգավորման միջակայքը 0.001~99999: Չափման միավորներն ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq: Դոզավորման
--	--	--	--	--

				արագության միջակայքը 0.001~99999: Դոզավորման արագության չափման միավորներն X/min, X/h, X/24h, X/kg/h, X/kg/24h, X/lb/min, X/lb/h, X/lb/24h, որտեղ X-ը կարող է կրել հետևյալ արժեքները՝ ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq: Ծավալի կարգավորման միջակայքը 0.10~9999.99ml: Դեղերի գրադարան 5000 դեղերի մասին տվյալներով, 30 կատեգորիայով և 20 տեսակի գույնային կարգավորման հնարավորություն: 5000 բուժառուի տվյալների պահպանման հնարավորություն: Էկրանը կողպելու հնարավորություն: Նախատեսված է 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml ներարկիչների համար և ունի դրանց ավտոմատ ճանաչելու հնարավորություն: Ունի տեսանելի և լսելի ազդանշաններ: Ունի 3 աստիճանի ազդանշաններ՝ բարձր, միջին, ցածր: Ունի wired և wireless հաղորդակցության հնարավորություն, USB, RS232, nurse call connector, DC adapter: Լիթիում իոնային մարտկոց 3050mAh: Աշխատաժամանակը 8 ժամ 25ml/h-ում և 3 ժամ 2350ml/h-ում: Սնուցումը 100-240V, 50/60Hz: Չափերը (LxWxH) 260mm x160mmx75mm : Դասակարգումն Class I, Type CF: Ունի CE Mark, ISO 13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: Մատակարարը ունենի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղադրող ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մեջ մասնակցության մեջ էլեկտրոնային աուկցիոնի մեջ կոդով ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրությունը առաջարկվող առարկայի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
89	Би эл ти	BioFusion S300	гуангдонг биолайт медикал	Ներարկիչային պոմպ