

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	RJ-45 8P8C универсальная кат.6,	RJ-45 8P8C универсальная кат.6, контакты 30 микрон 100 шт. LC-8P8C-002,	RJ-45 8P8C универсальная кат.6,	Cablexpert	RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Փաթեթավորումը տուփերով, կամ փաթեթով, մեկ տուփում 100 հատ: Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ոսկեգծծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի

					առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան -10-ից +60 °C
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	RJ-45 8P8C универсальная кат.6,	RJ-45 8P8C универсальная кат.6, контакты 30 микрон 100 шт. LC-8P8C-002,	RJ-45 8P8C универсальная кат.6,	Cablexpert	RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Փաթեթավորումը տուփերով, կամ փաթեթով, մեկ տուփում 100 հատ: Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ուկեզոծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի

					առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան -10-ից +60 °C
--	--	--	--	--	---