

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՇՄՆԵՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Dahua	Dahua	DH-HAC-HFW1500C MP-A-0360B-S2	Dahua	Տեսախցիկ անալոգային. 5 մեգապիքսելանոց աուդիո ֆիքսված աշտարակային տեսախցիկ 5 մեգապիքսել, 2560 × 1944 լուծաչափ Թվային WDR 2.8 մմ ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ Խելացի ինֆրակարմիր, մինչև 30 մ ինֆրակարմիր հեռավորություն Ձայն կոաքսիալ մալուխով, ներկառուցված միկրոֆոն 4-ը 1-ում տեսաելք (անջատվող TVI/AHD/CVI/CVBS) Կադրերի հաճախականություն TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI:

					4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C-ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման) Սնուցման աղբյուր 12 Վ հաստատուն հոսանք ± 25% IR տիրույթ առնվազն 30 մ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԶՄԼԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Dahua	Dahua	DH-HAC-HFW1500C MP-A-0360B-S2	Dahua	Аналоговая камера. 5-мегапиксельная аудиокамера с фиксированной башней 5 мегапикселей, разрешение 2560 x 1944 Цифровой WDR 2,8 мм объектив с фиксированным фокусом Интеллектуальный инфракрасный датчик, дальность действия до 30 м Аудио через коаксиальный кабель, встроенный микрофон Видеовыход 4-в-1 (переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS) Частота кадров TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 4MP при 30

					кадрах в секунду, 4MP при 25 кадрах в секунду AHD: 5 МП при 20 кадрах в секунду, 4 МП при 30 кадрах в секунду, 4 МП при 25 кадрах в секунду CVBS: PAL/NTSC Условия эксплуатации: от -40°С до 60°С (от -40°F до 140°F), влажность: 90% или менее (без конденсации) Электропитание 12 В постоянного тока ± 25% ИК- диапазон не менее 30 м
--	--	--	--	--	---