

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Համակարգիչ i5	Համակարգիչ i5	Համակարգիչ i5 14 400/16GB/512GB/2T B/Monitor 23,8"	Հավաքվում է ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ի կողմից	Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 16 • Քեշ նվազագույնը 20 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.7 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի տուրբո հաճախականություն նվազագույնը 3.5 ԳՀց • Կատարման- միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 2.5 ԳՀց • L2 քեշի նվազագույնը 9.5

ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորությունը նվազագույնը (TDP) 65Վ

- Առավելագույն տուրբո հզորությունը նվազագույնը 148Վ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում առնվազն • Սոկետ LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային

Հիշողություն առնվազն • 2 x DIMM • Առավելագույնը 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման Գրաֆիկա առնվազն • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ

Պահեստավորում առնվազն Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA bnvik` 6 ԳԲ/վ արագությամբ Ցանցային առնվազն • x1 RJ45 1ԳԲ USB առնվազն Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4

x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Ձայնային բնիկ առնվազն • Բարձր հստակության աուդիո կողմեր

- Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Պետք է աջակցի նվազարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր առնվազն • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ Ներքին I / O միակցիչներ Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ առնվազն • x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում առնվազն • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար առնվազն • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6

Գր/վ պորտ USB առնվազն • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր միացումներ առնվազն • x1 RGB • x1 Մաքրել CMOS • x1 COM Port • x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP) • x1 S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1 SPI TPM (14-1 փին) • x1 10-1 փին համակարգի վահանակի BIOS առնվազն • 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի գործոն • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սուկետ Intel առնվազն LGA1851/1700/1200/115X, AMD առնվազն AM5/AM4 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Չափեր առնվազն 122 x 76 x 157 (Հ) մմ • Օդափոխիչի չափեր առնվազն 120 x 120 x 25 (Հ) մմ • Պտտման արագությունը առնվազն 700 - 1,800RPM ±10% • Ամենաբարձր աղմուկի մակարդակ առնվազն 28 դԲ(A) ±10% • Ջերմային հզորություն (TDP) առնվազն 180 Վտ • Նյութ առնվազն այլումինե և պղինձ • Միացում առնվազն` 4-փին PWM օդափոխիչի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭА 12-ЕД/12-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

միակցիչ Օպերատիվ հիշողություն •
 1x 16 ԳԲ • Ընդհանուր ծավալը
 նվազագույնը՝ 16 ԳԲ • DDR4
 նվազագույնը՝ 3200ՄՀց • Փիների
 քանակ 288-pin UDIMM •
 Հիշողության թողունակությունը
 նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ
 Կոևտակիչ SSD • Կոևտակիչ
 նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով •
 Համարձակ է՝ SATA 6 ԳԲ/վրկ •
 Ընթերցման արագությունը
 նվազագույնը մինչև՝ 520 ՄԲ/վ •

Չայնագործական արագությունը
 տեխնիկական հատկություններ
 նվազագույնը մինչև՝ 430 ՄԲ/վ •

Ինտերֆեյսեր միացում SATA
 առնվազն՝ 6 ԳԲ/վրկ • MTBF (Միջին
 ժամանակը խափանման միջև)
 առնվազն 2,000,000 ժամ • TBW
 (Գրված ընդհանուր բայթ) առնվազն
 240 TB Հիշողության կառավարման
 տեխնոլոգիաներ • Առնվազն SMART,
 TRIM, ECC • Ֆորմ ֆակտոր 2,5 HDD
 Ներքին կոշտ սկավառակ •
 Ինտերֆեյսեր միացում SATA
 առնվազն 6 ԳԲ/վրկ • Ֆորմ ֆակտոր
 3.5" • Ծավալ առնվազն 2 ՏԲ •
 Պտույտների արագություն առնվազն
 7200 RPM • Զեչի չափ առնվազն 256
 ՄԲ • Էներգիայի սպառում (ակտիվ
 ռեժիմում) առնվազն 5.2 Վտ •

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

Էներգիայի սպառում (սպասման ռեժիմում) առնվազն 2.9 Վտ Իրանը
Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ Ձևաչափ առնվազն •
Mini-Tower պետք է աջակցի microATX, Mini-ITX ձևաչափի մայրական տպասալերի տեղադրմանը Սառեցման հնարավորություններ առնվազն • Բոկային վահանակ 1 x 120 մմ օդափոխիչի տեղադրում • Հետևի վահանակ 1 x 80 մմ օդափոխիչի տեղադրում Տեղեր կուտակիչների համար առնվազն • Ներքին 3.5" x1 հատ • Ներքին 2.5" x1 հատ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • 4 բնիկ Վիդեոքարտի առավելագույն երկարություն առնվազն • 250 մմ Պրոցեսորի հովացուցիչի առավելագույն բարձրություն առնվազն • 150 մմ Առջևի վահանակի միացումներ առնվազն • 2x USB 2.0 • Առողիտ միացումներ (ականջակալ և միկրոֆոն) Էլեկտրական սնուցման բլոկի տեղադրում • Վերևի մասում Կաղապարի նյութ Պողպատ և պլաստիկ, պատերի հաստությունը առնվազն • 0.35 մմ Չափսեր

առնվազն • 165 x 340 x 265 մմ
Սնուցման բլոկ Հզորություն •
Առնվազն 600 Վտ Օդափոխիչ •
Առնվազն 120 մմ Մայրական սալիկի
միակցիչ • Առնվազն 20+4 փին
Պրոցեսորի միակցիչ • Առնվազն 1x 4
փին SATA միակցիչներ • Առնվազն 2
IDE (Molex) միակցիչներ • Առնվազն
2 Ստեղնաշար • Միացման տեսակ
լարով USB • Ստեղնաշարի տիպ`
Լրիվ չափի, թվային բլոկով
Մուլտիմեդիա ստեղներ • Առնվազն
12 ֆունկցիոնալ ստեղներ (FN +
F1-F12)` 8 ձայնային և 4
ինտերնետային • Առնվազն 4
առանձին արագ հասանելիության
ստեղներ` ձայնի կառավարում և
նվազարկում Լարային
երկարություն` առնվազն 1.4 մ
Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը
օպտիկական լեդ • Օպտիկական
սենսորի առնվազն 1000 dpi •
Ստեղների քանակը առնվազն 3 •
Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս
USB • Լարի երկարություն առնվազն
1.5 մ Մոնիտոր
Առանձնահատկություններ և
բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ
նվազագույնը 24 դոյմ • LCD

վահանակի տեսակը IPS
տեխնոլոգիա • Հետին լույսի
տեսակը W-LED համակարգ •
Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5
սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային
տարածքը առնվազն 527.04 (H) x
296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափ 16:9
• Առավելագույն թողունակություն
նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն
75 Հց • Պիկսելների խտություն
առնվազն 93 PPI • Արձագանքման
ժամանակը (տպ.) 4 մս
(մոխրագույնից մոխրագույն) •
Պայծառություն 250 cd/m² • Դիտման
անկյուն 178° (H) / 178° (V) @ C/R >
10 • SmartContrast առնվազն` 10 000
000:1 • Կոնտրաստային
հարաբերակցություն առնվազն`
1000:1 • Պիքսելների
հեռավորությունը առնվազն 0,275 x
0,275 մմ • Սկանավորման
հաճախականությունը 30-83 կՀց
(H)/56-76 Հց (V) • Էկրանի գույները
առնվազն 16.7մ • LowBlue ռեժիմ •
Ներկառուցված մուտքեր VGA
(անալոգային),DVI-D (թվային
HDCP),HDMI (թվային, HDCP) •
Մուտքային ազդանշանի
համաժամացում / առանձնացված

համաժամացում և համաժամեցում
կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) •
Համակարգչից աուդիո մուտք /
ականջակալներ ելք •
Ներկառուցված բարձրախուս
առնվազն x2 - 2Վտ • Հոսանքի
աղբյուր ներկառուցված 100-240
VAC • Սպառում ակտիվ ռեժիմում՝
առնվազն 14,13 Վտ •
Էներգաարդյունավետության դաս՝
առնվազն E • Հաճախականությունը
50-60 Հց • Միջինացված
աշխատանքային
ժամանակահատվածը առանց
խնդիրների (առնաց
լուսավորության) առնվազն 50000ժ
• Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝
Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ,
հոսանքի մալուխ, օգտագործողի
ձեռնարկ • Շրջակա միջավայր և
Էներգիա՝ EnergyStar 8.0, RoHS, Չի
պարունակում սնդիկ
• Փաթեթավորումը վերամշակելի
պետք է լինի՝ 100%-ով •
Ստանդարտներին
համապատասխանության
հաստատում՝ C.U., SEMKO, cETLus
TUV/ISO9241-307, WEEE TCO
սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC

				<p>դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր Երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Մոնիտորի Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (սպասարկումը՝ ք. Երևան, Չաքյան 8 հասցեով) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)</p>
--	--	--	--	--