ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼԱՐՄ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	IN-VI	IN-VI	IN-VI	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	Ցանցային մալուխ UTP cat6 Տեսակը՝ UTP Cat6 23/24AWG Սիմետրիկ կապի մալուխները նախատեսված են ISO/IEC 11801 միջազգային ստանդարտի համաձայն կառուցվածքային մալուխային համակարգերում և մինչև 250 ՄՀց հաճախականության տիրույթում լայնաշերտ մուտքի ցանցերում 75 Վ աշխատանքային լարման դեպքում Միջուկի տրամագիծը 0,54 մմ Զույգերի քանակը՝ 4 Նախագծում 0,54 մմ տրամագծով պղնձե հաղորդիչ (24 AWG) Պոլիէթիլենային մեկուսացում յուրաքանչյուր

					մեկուսացված միջուկի անհատական գունային մակնշմամբ Պատյանի նյութը՝ պոլիմերային Մեխանիկական բնութագիր Առաձգական առավելագույն ուժ 50 ՆՊատյանների կոտրման ուժը 9 ՄՊա: Զույգերի քանակը 4 Անվանական արտաքին տրամագիծը 6.0մմ Գործող հաճախականության տիրույթ 250 ՄՀց Ալիքի դիմադրություն հաճախականության տիրույթում (1-250) ՄՀց, Օհմ 100±15 Ներքին թուլացում, դԲ/100մ 4 ՄՀց Հաճախականությամբ 3,8 20 ՄՀց հաճախականությամբ 8,5 100 ՄՀց հաճախականությամբ 19,9 250 ՄՀց հաճախականությամբ 33,0 Անցումային թուլացում շղթաների միջև մոտակա վերջում (NEXT) դԲ/100մ 4 ՄՀց հաճախականությամբ 66.3 20 ՄՀց հաճախականությամբ 55.8 100 ՄՀց հաճախականությամբ 45.3 250 ՄՀց հաճախականությամբ 39.3 Շղթայի անձեռնմխելիությունը հեռավոր ծայրում (EL FEXT) դԲ/100մ 4 ՄՀց հաճախականությամբ 56.0 20 ՄՀց հաճախականությամբ 42.0 100 ՄՀց

					հաճախականությամբ 28.0 250 ՄՀց հաճախականությամբ 20.0 Վերադարձի կորուստ (RL) դԲ/100 մ 4 ՄՀց հաճախականությամբ 23.0 20 ՄՀց հաճախականությամբ 25.0 100 ՄՀց հաճախականությամբ 20.1 250 ՄՀց հաճախականությամբ 18.0 Զույգերի էլեկտրական հզորությունը, nF/կմ 56

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛАРМ СИСТЕМС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	IN-VI	IN-VI	IN-VI	«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ	Сетевой кабель UTP cat6 Тип: UTP Cat6 23/24AWG Симметричные кабели связи разработаны в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801 для применения в структурированных кабельных системах и сетях широкополосного доступа в диапазоне частот до 250 МГц при рабочем напряжении 75 В. Диаметр жилы: 0,54 мм Количество пар: 4 Конструкция Медная жила диаметром 0,54 мм (24 AWG) Изоляция из полиэтилена с индивидуальной цветовой

					маркировкой каждой изолированной жилы Материал оболочки: полимер Механические характеристики Максимальная прочность на разрыв: 50 Н Прочность оболочки на разрыв: 9 МПа. Количество пар: 4 Номинальный внешний диаметр: 6,0 мм Диапазон рабочих частот: 250 МГц Сопротивление канала в диапазоне частот (1–250) МГц, Ом: 100±15 Внутреннее затухание, дБ/100 м На частоте 4 МГц: 3,8 На частоте 20 МГц: 8,5 На частоте 100 МГц: 19,9 На частоте 250 МГц: 33,0 Переходное затухание между цепями на ближнем конце (NEXT), дБ/100 м На частоте 4 МГц: 66,3 На частоте 20 МГц: 55,8 На частоте 100 МГц: 45,3 На частоте 250 МГц: 39,3 Помехоустойчивость линии связи на дальнем конце (EL FEXT), дБ/100 м На частоте 4 МГц: 56,0 На частоте 20 МГц: 42,0 На частоте 100 МГц 28,0 250 при МГц 20,0 Обратные потери (RL), дБ/100 м при 4 МГц 23,0 при 20 МГц 25,0 при 100 МГц 20,1 при 250 МГц 18,0 Ёмкость пары, нФ/км 56