ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
92	Շարժական կապնոգրաֆ	Շարժական կապնոգրաֆ	Շարժական կապնոգրաֆ	ՈՒնի առնվազն $EtCO_2$, RR պարամետրեր։ Շարժական է, թեթև և հեշտ կրելի։ Առնվազն 4.3 դյույմանոց գունավոր LCD կամTFT էկրան՝ ավտոմատ պտտման գործառույթով։ $EtCO_2$ և RR չափումների համար ունի նվազագույն warm-up ժամանակ։ Ունի CO_2 ջրի ֆիլտր, որը ապահովում է երկարատև մոնիթորինգ խոնավ միջավայրում։ Ունի ընտրողաբար դասավորության ռեժիմներ, ներառյալ տառատեսակը և ալիքների ձևերը։ Ունի երկակի աշխատանքային ռեժիմներ՝ անընդհատ մոնիթորինգ և տեղային ստուգում։ Ունի կարգավորվող ձայնային և տեսողական ահազանգեր։ Տվյալների պահպանման տարողություն՝ առնվազն 500 խումբ մեկ ID-ի համար։ Լիթիումային կամ նիկել ջրածնային մարտկոց՝ առնվազն 18 ժամ աշխատանքային ժամանակով։ Ավտոմատ անջատման գործառույթ՝

					էներգախնայողության համար։ Նախատեսված է մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար։ Կիրառելի է հիվանդանոցում, կլինիկայում և տնային պայմաններում։ Սարքի չափսը՝ 145 մմ (Լայնություն) × 80 մմ (Բարձրություն) × 40 մմ (Խորություն) (±5մմ)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն՝ 5°C-ից մինչև +40°C։ Պահպանման ջերմային միջակայքը առնվազն -20°C-ից մինչև +55°C։ Աշխատանքային խոնավության միջակայքն առնվազն՝ 15%-ից մինչև 85% (ոչ խտացող)։ Պահպանման խոնավության միջակայքն առնվազն՝ 93% (ոչ խտացող)։ Հոսանքի ադապտերի մուտք՝ AC 100 ~ 240 V, ելք՝ DC 5V/2A։ Ներկառուցված լիթիումային կամ նիկել ջրածնային մարտկոց։ Վոլտաժ՝ առնվազն՝ 3.7 Վ։ Հզորություն առնվազն՝ 4750 մԱժ։ Լիցքավորման ժամանակ՝ ոչ ավել,քան՝3 ժամ մինչև 90%, 4 ժամ մինչև 100% լիցքավորման մակարդակ։ Լուծաչափ առնվազն 475×270։ Ունի առնվազն հետևյալ ցուցիչ լամպերը՝ ահազանգի ցուցիչ՝ 1 (դեղին/կարմիր), էկրանի վերևի մասում, մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ լամպ՝ 1 (նարնջագույն), լիցքավորվելիս այն վառվում է նարնջագույն, լիովին լիցքավորված կամ չլիցքավորված վիճակում այն չի վառվում։ Տվյալների ցուցադրման թրենդի եղանակը աղյուսակային։ SpO2 թրենդերի միջակայք առնվազն՝ 10 վ, 30 վ, 1 րոպե, 2 րոպե, 5 րոպե, 10 րոպե։ Թողունակություն առնվազն՝ 1~96 հիվանդի ID, 500 խումբ/հիվանդ։ Ունի EtCO տվիչ։ Չափումներն իրականացվում են ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիաի մեթոդով։ Չափման միջակայքն առնվազն՝ 0—19.7% (0–150 մմ ս.ս. կամ 0–20.0 կՊա)։

				CO_2 ճշգրտություն՝ 0%–5.3% (0 մմ ս.ս.–40 մմ ս.ս.): ±0.3% (±2 մմ ս.ս.), 5.4%–9.2% (41 մմ ս.ս.–70 մմ ս.ս.): ±5%, 9.3%–13.2% (71 մմ ս.ս.–100 մմ ս.ս.): ±8%, 13.3%–19.7% (101 մմ ս.ս.–150 մմ ս.ս.): ±10%: CO_2 լուծաչափ առավելագույնը՝ 0.1 մմ ս.ս.: Նմուշի հոսքի արագության միջակայք առնվազն՝ 60–80 մլ/րոպե: awRR չափման միջակայքն առնվազն՝ 3–150 պտ/րոպե: RR չափման ճշգրտություն՝ ±1% կամ ±1 պտ/րոպե: Արձագանքման ժամանակ առավելագույնը 3 վրկ: Ունի CE Mark, ISO 13485: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս քան 12 ամիս: Մատակարարը ունի անհրաժեշտ մասնագիտական կազմը սարքավորման տեղադրման, ուսուցման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգումների իրականացման համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
92				