

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ՍԵՐԳԵՅ ՀԱԿՈԲՅԱՆ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Տեսախցիկ ներսում տեղադրման համար նախատեսված – 15 հատ,Բարձր որակի պատկեր՝ 3K (2960 × 1665) լուսաչափով,Գերազանց աշխատանք ցածր լուսավորության պայմաններում՝ F1.0 բացվածքով 24/7 գունավոր պատկերման հնարավորություն,Իրական 130 dB WDR տեխնոլոգիա՝ հակապատկերի պայմաններում մաքուր պատկեր ապահովելու համար 3D DNR տեխնոլոգիա՝ աղմուկի նվազեցման և հստակ պատկերի համար:Մինչև 40 մ IR և 40 մ սպիտակ լույս՝ գիշերային լուսավորության համար Smart Hybrid Light՝ ճկուն լուսավորության տարբերակներով IP67 մակարդակի պաշտպանություն՝ ջրի և փոշու նկատմամբ: Տեսախցիկ: 3K CMOS,Սիգնալային համակարգ: PAL/NTSC Լուսաչափ: 2960 × 1665:Դանդաղ շափյուղա (shutter): մինչև 16 անգամ:Նվազագույն լուսավորություն 0.0005 Lux @ F1.0 (AGC ON) 0 Lux՝ սպիտակ լույսով:Փակողի արագություն: PAL: 1/25 ս-ից մինչև 1/50,000 ս,NTSC: 1/30 ս-ից մինչև 1/50,000 ս:Ուղղման անկյուններ:Պտույտ՝ 0°–360°, Թեքում՝ 0°–75°, Պտտում՝ 0°–360°:Ոսպնյակ Տեսակ: Ֆիքսված՝ 2.8 մմ Տեսադաշտ (FOV):2.8 մմ Հորիզոնական՝ 105°, Ուղղահայաց՝ 59°, Դիագոնալ՝ 139°,Մոնտաժ: M12Լրացուցիչ լույսի տեսակ: Smart, IR, Սպիտակ լույս IR՝ 40 մ:Օր/Գիշեր ռեժիմ՝ Auto / Գունավոր:Շրջանակի արագություն՝ 3K @ 20fps,4MP @ 25/30fps,1080p @ 25/30fps:WDR՝ ≥ 130 dB Պայծառություն, հակադրություն, հայելային պատկեր, Smart Light:Աղմուկի նվազեցում: 3D/2D DNR White balance: Auto/Outdoor/Global/Manual,Իմիջի ռեժիմներ: STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT:Ինտերֆեյս / Իրադարձություններ:Վիդեո ելք: 1x HD անալոգ,Շարժման հայտնաբերում: 4 գոտի: Սնուցում: 12 VDC ± 25%, max 7.8 W,Աշխատանքային ջերմաստիճան: -40°C ~ +60°C,Խոնավություն: ≤ 90%:Մետաղ Պաշտպանություն: IP67 Հերմետիկ տուփ

Նախատեսված նախատեսված մատակարարվող տեսախցիկների համար - 15 հատ, Նյութը - պլաստմաս, Չափսերը-85*85*40, Պաշտպանվածությունը-IP67 30 հատ - Տեսախցիկների միացման համար նախատեսված վիդեո (BNC) գլխիկներ 15 հատ - տեսախցիկների միացման համար նախատեսված հոսանքի միացման գլխիկներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համակցվի և համատեղելի լինի գործող Hikvision համակարգի հետ: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Сергей Акопян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Տեսախցիկ ներսում տեղադրման համար նախատեսված – 15 հատ, Բարձր որակի պատկեր՝ 3K (2960 × 1665) լուսաչափով, Գերազանց աշխատանք ցածր լուսավորության պայմաններում՝ F1.0 բացվածքով 24/7 գունավոր պատկերման հնարավորություն, Իրական 130 dB WDR տեխնոլոգիա՝ հակապատկերի պայմաններում մաքուր պատկեր ապահովելու համար 3D DNR տեխնոլոգիա՝ աղմուկի նվազեցման և հստակ պատկերի համար: Մինչև 40 մ IR և 40 մ սպիտակ լույս՝ գիշերային լուսավորության համար Smart Hybrid Light՝ ճկուն լուսավորության տարբերակներով IP67 մակարդակի պաշտպանություն՝ ջրի և փոշու նկատմամբ: Տեսախցիկ: 3K CMOS, Սիգնալային համակարգ: PAL/NTSC Լուսաչափ: 2960 × 1665: Դանդաղ շափյուղա (shutter): մինչև 16 անգամ: Նվազագույն լուսավորություն 0.0005 Lux @ F1.0 (AGC ON) 0 Lux՝ սպիտակ լույսով: Փակողի արագություն: PAL: 1/25 ս-ից մինչև 1/50,000 ս, NTSC: 1/30 ս-ից մինչև 1/50,000 ս: Ուղղման անկյուններ: Պտույտ՝ 0°–360°, Թեքում՝ 0°–75°, Պտտում՝ 0°–360°: Ոսպնյակ Տեսակ: Ֆիքսված՝ 2.8 մմ Տեսադաշտ (FOV): 2.8 մմ Հորիզոնական՝ 105°, Ուղղահայաց՝ 59°, Դիագոնալ՝ 139°, Մոնտաժ: M12 Լրացուցիչ լույսի տեսակ: Smart, IR, Սպիտակ լույս IR՝ 40 մ: Օր/Գիշեր ռեժիմ՝ Auto / Գունավոր: Շրջանակի արագություն՝ 3K @ 20fps, 4MP @ 25/30fps, 1080p @ 25/30fps: WDR՝ ≥ 130 dB Պայծառություն, հակադրություն, հայելային պատկեր, Smart Light: Աղմուկի նվազեցում: 3D/2D DNR White balance: Auto/Outdoor/Global/Manual, Իմիջի ռեժիմներ: STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT: Ինտերֆեյս / Իրադարձություններ: Վիդեո ելք: 1x HD անալոգ, Շարժման հայտնաբերում: 4 գոտի: Սնուցում: 12 VDC ± 25%, max 7.8 W, Աշխատանքային ջերմաստիճան: -40°C ~ +60°C, Խոնավություն: ≤ 90%: Մետաղ Պաշտպանություն: IP67 Հերմետիկ տուփ

Նախատեսված նախատեսված մատակարարվող տեսախցիկների համար - 15 հատ, Նյութը - պլաստմաս, Չափսերը-85*85*40, Պաշտպանվածությունը-IP67 30 հատ - Տեսախցիկների միացման համար նախատեսված վիդեո (BNC) գլխիկներ 15 հատ - տեսախցիկների միացման համար նախատեսված հոսանքի միացման գլխիկներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համակցվի և համատեղելի լինի գործող Hikvision համակարգի հետ: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--