

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/258 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Թվային տեսաձայնագրիչներ Տեսաձայնագրիչ iDS-7332HUI-M4/S 1 հատ Մինչև 32-ալիքային անալոգային տեսախցիկի մուտքեր և 4 SATA ինտերֆեյսներ IP տեսա- մուտք 32-ալիք (մինչև 64-ալիք); Մինչև 12 ՄՊ լուծաչափ; Աջակցում է H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP տեսախցիկներին: Անալոգային տեսա-մուտք 32-ալիք; BNC ինտերֆեյս (1.0 Vp-p, 75 Ω), կոաքսիտրոնային միացման աջակցություն: Մուտքային թողունակություն 320 Մբ/վ, Ելքային թողունակություն, 256 Մբ/վ, HDTVI

մուտք 8 ՄՊ, 3K, 5 ՄՊ, 4 ՄՊ, 3 ՄՊ,
 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
 AHD մուտք 5 ՄՊ, 4 ՄՊ, 1080p25,
 1080p30, 720p25, 720p30 HDCVI
 մուտք 4 ՄՊ, 1080p25, 1080p30,
 720p25, 720p30 CVBS մուտք
 PAL/NTSC CVBS ելք 1-ալիք, BNC (1.0
 Vp-p, 75 Ω), լուծաչափ՝ PAL: 704 ×
 576, NTSC: 704 × 480 HDMI 1 ելք -
 1-ալիք, 1920 × 1080/60Hz, 1280 ×
 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 ×
 768/60Hz VGA ելք - 1-ալիք, 1920 ×
 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280
 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
 Ձայնագրում Տեսանյութի սեղմում
 H.265 Pro+/H.265
 Pro/H.265/H.264+/H.264
 Կողավորման թույլտվություն 8
 MP/3K/5 MP/4 MP/3
 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
 Կադրերի հաճախականություն
 Հիմնական հոսք՝ 8 MP@8 fps/3K@12
 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3
 MP@18 fps
 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25
 fps (P)/30 fps (N) Ենթահոսք՝
 WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
 Տեսանյութի բիթեյթ 32 Կբ/վ-ից
 մինչև 10 Մբ/վ Հոսքի տեսակ

					Տեսանյութ, տեսանյութ և աուդիո Աուդիո սեղմում G.711ս Աուդիո բիթերը 64 Կբ/վ Ցանց Հեռակա միացում 128 Ցանցային արձանագրություն TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP Ցանցային միջերես 2, RJ45 10M/100M/1000M ինքնակարգավորվող Ethernet միջերես Ընդհանուր Սնուցման աղբյուր 100-ից 240 VAC, 50-ից 60 Հց Աշխատանքային ջերմաստիճան -10 °C-ից մինչև +55 °C (+14 °F-ից մինչև +131 °F) Չափսեր (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն) 440 x 399 x 72 մմ (17.3 x 15.7 x 2.8 դյույմ) Թաշ ≤ 7 կգ Սնուցման աղբյուր DS-2FA1205-C8 4 հատ 60 Վտ, առավելագույնը 12 Վ հաստատուն հոսանք/1 Ա մեկ ալիքի համար, առավելագույնը ընդհանուր հոսանքը 5 Ա Է Գերհոսանքից/կարճ միացումից/գերլարումից պաշտպանություն: Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Մալաթիա-
--	--	--	--	--	---

					Սեբաստիա 32/ կատարում է վաճառողը: Երաշխիքը- առնվազն 12 ամիս Ապրանքները պետք է լինեն, նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЗФНУБР УНГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУНДР-25/258 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19					