

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Terumo	Radifocus Guidewire	Radifocus Guidewire	Terumo	<p>Ճկուն ուղեւար վաեր, վաերի առանցքը Նիտինոլից է, պատված պոլիուրետանով,</p> <p>ռենտգենակոնտրաստ: Ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է հատուկ ծածկույթով և գերճկուն է: Գլխիկի ծայրը պետք է լինի անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի` 0.035" (0.89 mm): Ճկուն ուղեւարի երկարությունը 150սմ է:</p> <p>Ծայրի ճկուն հատվածի</p>

				<p>երկարությունը 3-8 սմ է: Ճայրի ձևը՝ անկյունային (Angled): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 50%-ը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2204044-000000000-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Terumo	Radifocus Guidewire	Radifocus Guidewire	Terumo	Гибкий проводник, ось провода изготовлена из нитинола, покрыта полиуретаном, рентгеноконтрастна. Вся рабочая длина покрыта специальным покрытием и отличается повышенной гибкостью. Кончик головки должен быть изогнут под углом. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, необходимый размер в диаметре составляет 0,035 дюйма (0,89 мм). Длина гибкого проводника - 150 см. Длина гибкой части кончика - 3-8

				<p>см. Форма кончика - изогнутая (Angled). Наличие сертификата качества CE MARK на всю поставляемую партию. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и правила использования в виде заводской инструкции. На момент поставки срок годности составляет 50%.</p>
--	--	--	--	---