

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԼՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Աղբատար մեքենա հետևի բարձրամբ Արտադրման տարեթիվը –Ոչ շուտ քան 2025թ. Արտանետումների նորմա/ Բնապահպանական ստանդարտ ոչ պակաս Euro – 5 Անիվային բանաձև 4x2 Վառելիքի տեսակը – Դիզել Մեքենայի զուտ քաշ [կգ] ոչ ավել 15 500 • թույլատրելի բեռնվածությունը առջևի սռնիի վրա, [կգ] ոչ պակաս 6 000 • թույլատրելի բեռնվածությունը հետևի կամրջակի վրա, [կգ] ոչ պակաս 9 500 Հատուկ տեխնիկայի քաշը, կգ ոչ ավել 4900 Շարժիչ, Հզորություն (ծ/ուժ) ոչ պակաս 242 Ծնկաձև լիսեռի առավելագույն պտույտ, պ/ր 2 500 Շարժիչի տեսակը Դիզելային, տուրբոմակփչումով Գլանների դասավորվածություն և քանակ 6, շարային Ղեկ Ձախ, հիդրավլիկ Փոխանցումատուփ (տարբերակ) Մեխանիկական, 6 աստիճանի Մեքենայի չափսերը Մեքենայի երկարություն [մմ] Մեքենայի լայնություն [մմ] Մեքենայի բարձրություն [մմ] 8300 /2550 /3400 Անիվային բազա, մմ 4 200 Թափքի ծավալ, մ3 ոչ պակաս 14 և ոչ ավել 15 Մանիպուլյատորի բեռնատարողություն [կգ] ոչ պակաս 700 Աղբի սեղմման գործակից 7 Աղբահավաք խցում հավաքվող աղբի քաշ [կգ] ոչ պակաս 4 960 Մանիպուլյատորի բեռնամբարձումը մինչև 1,1 մ3 ծավալով կոնտեյնների համար [կգ] ոչ պակաս 700 Բարձումը- հետևի բարձրամբ` 120-1100լ աղբարկղերի համար: Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը Հիդրավլիկ Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 75 000 Վազքը – Ոչ ավել քան 3000 կմ Ապրանքի տեղափոխումը մինչև ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի մատակարարի կողմից: Մատակարարի կողմից պետք է ներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում` մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը` ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես

Նաև պահպանման պայմանները: Վառելիքի բաքի տարողունակություն-Ոչ պակաս 200 լ Հեղուկ մաջևինայի (ADBLUE) բաքի տարողությունը- ոչ պակաս 30լ. Գույնը- ներկի կողը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Դիմացի լուսարձակներ – բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Հետևի լուսարձակներ – բարձրությունը 1,2մ-ից բարձր՝ մետաղական պաշտպանիչներով Անիվների չափը – 315 80 R22.5 Մարտկոցի հզորությունը – ոչ պակաս 24վոլտ 180 ամպեր Աուդիո համակարգ Արգելակման համակարգ – դիսկային (ABS, ASR, ESP) Նստատեղերի քանակը – 3 հատ լվացվող կտորից Առանց քնատեղիի Վարորդի նստատեղը – ամորտիզացիոն կարգավորվող, Ժամանակակից գործիքների վահանակ, որի վրա պետք է արտացոլվի նաև շարժիչի յուղի չափը Անվադողերի փչման ռետինե խողովակ – 20մ Վթարային կանգի նշան Դոմկրատ Բանալիների քանակը – 2 հատ Պահեստային անվադող անվահեծով Հատուկ սարքավորումների չափանիշները Բեռնաթափման ուղղությունը –հետ Աշխատանքային հատվածի լույսեր 2 հատ (LED) Աղբի բեռնման խցիկը և մամլիչը պետք է պատրաստված լինի ոչ պակաս 8մմ հաստությամբ բարձր կարծրության մետաղից, աղբի խցիկի հատակի հատվածը – 5մմ հաստության բարձր կարծրության մետաղից, պատերը՝ 4մմ հաստությամբ մետաղից Պետք է ունենա աշխատող մասի ծածկոց, բացառելու համար վարմանն ընթացքում աղբի արտանետումը Մատակարարը ՀՀ-ում, Ալավերդի քաղաքից առավելագույնը 200 կմ հեռավորության վրա պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4.Ընկերությունը պարտավորվում է ավտոմեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Пшф-Огшр UПC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUQ<-EUXU72P-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Мусоровоз с задней загрузкой Год выпуска – Не ранее 2025 г. Экологический стандарт не ниже Евро-5 Колёсная формула 4x2 Тип топлива – Дизельное топливо Собственная масса автомобиля, кг: не более 15 500 • допустимая нагрузка на переднюю ось, кг: не менее 6 000 • допустимая нагрузка на заднюю ось, кг: не менее 9 500 Масса специального оборудования, кг: не более 4900 Двигатель, мощность, л.с.: не менее 242 Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин: 2 500 Тип двигателя: Дизельный, с турбонаддувом Расположение и количество цилиндров: 6, рядное Рулевое управление: Левое, гидравлическое Трансмиссия (опция): Механическая, 6-ступенчатая Габаритные размеры автомобиля: Длина автомобиля, мм: Ширина автомобиля, мм: Высота автомобиля, мм: 8300 /2550 /3400 Колесная база, мм 4 200 Объем кузова, м3 не менее 14 и не более 15 Грузоподъемность манипулятора [кг] не менее 700 Коэффициент сжатия мусора 7 Масса мусора, собираемого в мусоросборнике [кг] не менее 4 960 Грузоподъемность манипулятора для контейнеров объемом до 1,1 м3 [кг] не менее 700 Подъем - задняя загрузка для мусорных контейнеров объемом 120-1100 л. Тип привода рабочих органов Гидравлический Гарантийное и послегарантийное обслуживание 2 года / 75 000 Пробег - не более 3000 км Перевозка груза в Лорийский регион РА, г. Алаверди осуществляется поставщиком. Поставщик должен предоставить информацию об условиях эксплуатации поставляемого товара (включая тип и характеристики масел, используемых в двигателе и гидравлической системе транспортного средства в зимний и летний периоды), а также об условиях хранения. Объем топливного бака: не менее 200 л Объем бака для AdBlue: не

менее 30 л Цвет - код краски согласовывается с заказчиком. Фары - качественные, с металлическими защитами. Задние фонари - высота более 1,2 м, с металлическими защитами. Размер колес - 315 80 R22.5. Емкость аккумулятора - не менее 24 вольт 180 ампер. Аудиосистема. Тормозная система - дисковая (ABS, ASR, ESP). Количество мест - 3, тканевые моющиеся сиденья. Без спального места. Сиденье водителя - амортизирующее, регулируемое. Современная приборная панель, на которой также должен быть указан уровень масла в двигателе. Резиновая камера для подкачки шин - 20 м. Знак аварийной остановки. Домкрат. Количество ключей - 2 шт. Запасное колесо с колесом. Стандарты специального оборудования. Направление разгрузки - с. Освещение рабочей зоны - 2 шт. (светодиодное). Мусорозагрузочная камера и пресс должны быть изготовлены из высокотвердого металла толщиной не менее 8 мм, Дно мусоросборника - из высокотвёрдого металла толщиной 5 мм, стенки - из металла толщиной 4 мм. Рабочая часть должна иметь крышку, исключаящую выброс мусора во время эксплуатации. Поставщик должен иметь официальное представительство и официальный сервисный центр на территории Республики Армения, на расстоянии не более 200 км от города Алаверди. 1. Изделие должно соответствовать требованиям к качеству, установленным техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, распространяющимися на данную продукцию. 2. Изделие не должно быть в эксплуатации, не подвергаться ремонту, восстановлению или реставрации, а также не должно находиться под залогом, залогом или иным обременением. 3. Изделие не должно иметь следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого Изделия. 4. Компания обязуется проводить соответствующее обучение мастеров по ремонту автомобилей, знакомя их с профессиональными навыками, необходимыми для проведения ремонта.