

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
5	Վերալիցքավորվող մարտկոց Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր • Մարտկոցի տեսակը: Լիթիում-իոնային (Li-ion) • Տեսակարար լարումը (Voltage): 7.2 Վոլտ (V) • Տեսակարար հզորությունը (Capacity): 1865 մԱժ (mAh) • Էներգիայի պահեստավորում (Energy): Մոտավորապես 14 Վտժ (Wh) • Լիցքավորման սարք: Համապատասխանում է LC-E6 կամ LC-E6E լիցքավորիչներին • Համատեղելիություն: o Canon EOS 5D Mark II / III / IV o Canon EOS 6D / 6D Mark II o Canon EOS 7D / 7D Mark II o Canon EOS 60D / 70D / 80D / 90D o Canon EOS R / R5 / R6 / R6 Mark II (մասամբ նաև LP-E6NH-ին համատեղ) • Անվտանգության համակարգեր: Ներքին պաշտպանություն գերլիցքավորումից, գերբեռնվածությունից և կարճ միացումից • Աշխատանքային ջերմաստիճան: 0°C - 40°C • Չափսեր: Մոտ 56 x 38 x 21 մմ • Թաշ: Մոտ 80 գրամ Լրացուցիչ տեղեկություններ • Ներդրված միկրոչիպ՝ լիցքավորման ճշգրիտ վերահսկման և տեսախցիկի հետ լիարժեք համատեղելիության համար • Առնվազն 1 տարի երաշխիք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Վերալիցքավորվող մարտկոց Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր • Մարտկոցի տեսակը: Լիթիում-իոնային (Li-ion) • Տեսակարար լարումը (Voltage): 7.2 Վոլտ (V) • Տեսակարար հզորությունը (Capacity): 1865 մԱժ (mAh) • Էներգիայի պահեստավորում (Energy): Մոտավորապես 14 Վտժ (Wh) • Լիցքավորման սարք: Համապատասխանում է LC-E6 կամ LC-E6E լիցքավորիչներին • Համատեղելիություն: o Canon EOS 5D Mark II / III / IV o Canon EOS 6D / 6D Mark II o Canon EOS 7D / 7D Mark II o Canon EOS 60D / 70D / 80D / 90D o Canon EOS R / R5 / R6 / R6 Mark II (մասամբ նաև LP-E6NH-ին համատեղ) • Անվտանգության համակարգեր: Ներքին պաշտպանություն գերլիցքավորումից, գերբեռնվածությունից և կարճ միացումից • Աշխատանքային ջերմաստիճան: 0°C - 40°C • Չափսեր: Մոտ 56 x 38 x 21 մմ • Թաշ: Մոտ 80 գրամ Լրացուցիչ տեղեկություններ • Ներդրված միկրոչիպ՝ լիցքավորման ճշգրիտ վերահսկման և տեսախցիկի հետ լիարժեք համատեղելիության համար • Առնվազն 1 տարի երաշխիք