

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԴԱԿ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
72	ՏՈՒԼԻՊ ԻՄՈՐՏ և ԷՔՍՊՈՐՏ	ՏՈՒԼԻՊ ԻՄՈՐՏ և ԷՔՍՊՈՐՏ Չինաստան	Ուսապարկ Ս2 Ուսապարկը նախատեսված է դաշտային պայմաններում ծառայությունն իրականացնող, ինչպես նաև մարտական հենակետերում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների անձնական իրերի պահպանման համար: Ուսապարկն արտադրվում է՝ խակի 600 ԴԵՆ մակերեսային խտությամբ պոլիվինիլաքլորիդե գործվածքից: Այն կազմված է պարկից, ուսագոտիներից և կափույրներով գրպաններից: Ուսապարկի մեջքամասի հատվածը պետք է լինի 52 սմ երկարության և 32 սմ լայնության, կողային պատերը՝ 18 սմ լայնության, իսկ հատակը 18 սմ լայնության և 35 սմ երկարության: Ուսապարկի բերանը մշակված է անջրաթափանց, առնվազն 70 գրամ մակերեսային խտությամբ օքսվորդ տեսակի պաշտպանական կամ սև գույնի՝ գործ-վածքից՝ 98-102 սմ պարագծով և 20-22 սմ բարձրությամբ, որը և վերին և ստորին հատվածներում փակվում է 1.5-2.0 սմ ծալվածքի մեջով անցնող քուղերով: Քուղերի եզրին ամրացված է զսպանակային կարգավորիչ: Ուսապարկը փակվում է եզրերը Էլաստիկ ժապավենով մշակված կափույրով, որի վրա՝

կափույրի հիմնամասի կարից սկսած մշակված են 2 հատ 2.2 սմ լայնության և 35-37 սմ երկարության ժապավեններ, որոնք 3.0 սմ լայնության պլաստմասե ճարմանդներով միանում են ուսապարկի դիմային մասի՝ ուսապարկի հատակի եզրագծից ամբողջ երկայնքով ձգվող՝ 60-65 սմ երկարության և 2.2 սմ լայնության ժապավեններին: Ուսապարկի բերանը փակող կափույրի հիմնամասի կարով՝ ետնամասի ամբողջ լայնությամբ՝ կափույրի ամրությունը ապահովելու նպատակով, կրկնակի շերտով մշակված է 2.0-2.5 սմ լայնության երեսացուի գործվածք, իսկ դրանից 3.0-4.0 սմ դեպի ներքև հեռավորության վրա՝ ուսագոտիների, ինչպես նաև բռնակի ամրությունը ապահովելու նպատակով, նույնպես ետնամասի ամբողջ լայնությամբ՝ կափույրի ամրությունը ապահովող կրկնակի շերտին զուգահեռ մշակված է 5.0-6.0 սմ լայնության՝ կրկնակի շերտով երեսացուի գործվածք: Ուսապարկի երկու կողմերից՝ վերին եզրից 18-22 սմ բարձրության և ստորին եզրից 11-13 սմ բարձրության վրա մշակվում են 2.2 սմ լայնության և 37-40 սմ երկարության երկու ժապավեններ, որոնք 2.2 սմ լայնության հակակորոզին ներկով ներկված երկաթյա ճարմանդներով միանում են ժապավենների ուղղությամբ տեղադրված՝ 2.2 սմ լայնության ժապավեններին: Քնապարկը ուսապարկի վրա ֆիքսելու նպատակով, ուսապարկի հատակի աջ և ձախ լայնակի եզրերից 4.0-7.0 սմ հեռավորության վրա՝ հատակի երկայնակի եզրակարով մշակված են 2.2 սմ լայնության և 70-80 սմ երկարության երկու ժապավեններ, որոնք 2.2 սմ լայնության հակակորոզին ներկով ներկված երկաթյա ճարմանդներով միանում են հակադիր ուղղությամբ տեղադրված 2.2 սմ լայնության ժապավեններին: Ուսապարկի դիմային մասում՝ հավասարաչափ, կրկնակի կարով մշակված են 3 հատ՝ 23-25 սմ երկարության, 10-11 սմ լայնության և 7.0-8.0 սմ բարձրության ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք փակվում են 44 սմ տրամագծով առանձին կափույրներով, որոնք կոճկվում են գրպանի վրա մշակված 2.2 սմ լայնության և 10-11 սմ երկարության, իսկ կափույրի վրա՝ 2.2 սմ լայնության և 3.0-4.0 սմ երկարության մշակված

Ժապավեններով և 3.0 սմ լայնության պլաստմասե ճարմանդներով:  
Գրպանների հատակների միջնամասում տեղադրված են մինչև 1.0 սմ տրամագծով մեկական կոճկանցքեր: Մեջտեղի գրպանի աջ և ձախ մասերի՝ վերին և ստորին հատվածներում՝ իրարից 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են 2.0-2.5 սմ լայնության կամրջակներ, որոնց մեջով անցնում են ուսապարկի կափույրին՝ պլաստմասե ճարմանդով միացող հատակի եզրագծից ամբողջ երկայնքով ձգվող՝ 65-70 սմ երկարության և 2.2 սմ լայնության ժապավենները: Ուսապարկի մեջքամասում՝ ազգանվան տեղադրման համար պետք է մշակված լինի թափանցիկ պոլիէթիլենային՝ 6.0-8.0 սմ կողմերով ուղղանկյունակ՝ վերնամասից բացվածքով:  
Ուսապարկի մեջ՝ մեջքամասի վրա մշակված է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ անջրաթափանց գործվածքից, 30 սմ լայնությամբ և 50 սմ երկարության չափսերով գրպան պահոց, որը փակվում է կպչուն ժապավենով: Գրպանպահոցի ներսամասում տեղադրվում է 28 սմ լայնության և 45 սմ երկարության չափսերի 10 մմ տրամագծով այլումինե ամրաշրջանակ: Ուսապարկն ունի մետաղական ճարմանդներով կարգավորվող 2 հատ ուսագոտի, որոնց մեջ տեղադրված են 37-40 սմ երկարության, 7.0-8.0 սմ լայնության և 1.0-1.2 սմ հաստության բարձիկներ: Ուսագոտիները միանում են միմյանց 2.2 սմ լայնության ժապավենով, որի վրա մշակված են 2 հատ մետաղական կարգավորիչ և 1 հատ 3.0 սմ լայնության պլաստմասե ճարմանդ: Ուսագոտիների ամբողջ երկայնքով մշակված է 2.2 սմ լայնության ժապավեն, որի ստորին եզրին մշակված է մետաղական կարգավորիչ և վերջինիս միջոցով այն միանում է ուսապարկի մեջքամասի ստորին հատվածներում մշակված 7.0 սմ լայնության, 12 սմ երկարության և 1.0-1.2 սմ հաստության սպունգե բարձիկների կողային կարերի եզրերից՝ եռանկյունաձև գործվածքի մեջ ներկարված՝ 2.3 սմ լայնության և 50 սմ երկարության ժապավենի միջոցով: Ուսապարկի մեջքամասի ստորին հատվածում մշակված է 12 սմ լայնության և 25 սմ երկարության լրացուցիչ երեսացուհի գործվածք՝ որի մեջ տեղադրված է

			<p>1.0-1.2 սմ հաստության սպունգե բարձիկ: Թիկունքի հատվածում՝ ստորին եզրից 16-16.5 սմ բարձրության և կողային եզրի կարից 3.0-5.0 սմ դեպի ներս մշակված է 7.0 սմ լայնության և 18 սմ երկարության լրացուցիչ երեսացուի գործվածք՝ որի մեջ տեղադրված է 1.5-2.0 սմ հաստության սպունգե բարձիկ: Ուսապարկի ստորին հատվածում մշակված 2 հատ սպունգե բարձիկները միմյանց միանում են 5.0 սմ լայնության պլաստմասե ճարմանդով և բարձիկների եզրակարերից ներկարված 5.0 սմ՝ լայնության 2 հատ ժապավենով, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի 1 հատ պլաստմասե կարգավորիչ և 50 սմ երկարություն: Ուսապարկի ուսագոտիների միջև՝ ուսագոտիների վերին եզրակարերից ներ-կարված է 5.0 սմ լայնության և 30-32 սմ երկարության միջնամասում լայնության երկտակ ծալված բռնակ: Ուսապարկի պատրաստման համար օգտագործվող բոլոր ժապավենները պետք է լինեն պաշտպանական կամ սև գույնի, սակայն յուրաքանչյուր ուսապարկ՝ միևնույն գույնով: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը մինչև 3.0%: Փաթեթավորումը՝ պարկերով, պարկերում մինչև 10 հատ: Պարկերը պիտակավորված են, վրան պետք է տեսանելի նշված լինի տեսականու անվանումը, պայմանագրի կոդը, մատակարար և/կամ արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը:</p>
--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГДАК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏԼՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
72			