

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	BioPac - MP200WSW-AWF Կամ Brain Products - 16 bipolar Aux channel BrainAmp ExG (աշխատում է միայն 128 channel BrainAmp DC համակառգի հետ) Տվյալների հավաքագրման և վերլուծության համակարգ ծրագրային ապահովմամբ գիտական հետազոտությունների համար: Համակարգը պետք է ապահովի՝ համատեղելիություն ցանկացած 64-բիթանոց համակարգչի հետ, Ethernet (UDP) կապով և գործի Windows օպերացիոն համակարգում: - մի քանի ալիքներով տվյալների գրառում՝ տարբեր նմուշառման հաճախականություններով՝ մինչև 100 կՀց յուրաքանչյուր ալիքի համար: - միացում համակարգիչին անմիջականորեն՝ կից տրվող ETHUSB Ethernet ադապտերի միջոցով: ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ Անալոգային մուտքեր Ալիքների քանակը՝ 16 Մաքսիմալ թույլատրելի մուտքային լարում՝ ± 15 Վ Աշխատանքային մուտքային լարում՝ ± 10 Վ ԱԹՓ փոխարկման լուծաչափ՝ 16 բիտ Ճշգրտություն (% լրիվ չափման դաշտից՝ FSR)՝ ± 0.00076 Մուտքային դիմադրություն՝ 1,0 ՄՕմ Անալոգային ելքեր Ալիքների քանակը՝ 2 Մաքսիմալ միաժամանակյա ելք տվյալների հավաքման ժամանակ՝ 2 ալիք Ելքային լարման տիրույթ՝ ± 10 Վ ԹԱՓ (DAC, ԼԱՊ) փոխարկման լուծաչափ՝ 16 բիտ Ճշգրտություն (% FSR-ից)՝ ± 0.00076 Ելքային հոսանք՝ ± 5 մԱ (մաքսիմում) Ելքային դիմադրություն՝ 100 Օմ Թվային մուտքեր/ելքեր (Digital I/O) Ալիքների քանակը՝ 16 Լարման մակարդակներ՝ TTL, CMOS Տրիգգերի արտաքին մուտք՝ համատեղելի TTL և CMOS հետ Ժամանակային բազա Նվազագույն դիսկրետիզացման հաճախականություն՝ 0.1 Հց (6 նմուշ/րոպե) Տրիգգերների տարբերակներ՝ ներքին, արտաքին կամ ազդանշանի մակարդակով Էլեկտրական սնուցում Ուժեղացուցիչի մոդուլների մեկուսացում՝ ապահովվում է MP հիմնական միավորի կողմից, մեկուսացված «մաքուր»

սնուցում Մաքսիմալ դիսկրետիզացման հաճախականություն՝ 100,000 նմուշ/վրկ ալիքի համար Ներքին բուժեր՝ մոտ 42 միլիոն նմուշ Ելքային ազդանշանի բուժեր՝ մոտ 4.2 միլիոն նմուշ Ինտերֆեյս տիպ/արագություն՝ Ethernet, UDP (100 Մբ/վրկ) Տվյալների փոխանցման տիպ՝ Ethernet Մաքսիմալ մալուխի երկարություն՝ 100 մետր (Ethernet մալուխ) Օպերացիոն համակարգի պահանջներ Համատեղելի 64-բիթանոց օպերացիոն համակարգ: Երաշխիք՝ 1 տարի
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FSUL-EUXU72P-2025/12
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	