

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
65	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Կոշիկ տակտիկական՝ ձմեռային Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, կարվող ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից: Երեսամասը պատրաստված է խոշոր եղջերավոր անասունի քրոմապատ, քողարող(կանաչ գույնի) կաշվից՝ հղկված հատիկավոր մակերեսով, «թավշյա» ծածկույթով և անջրաթափանց գործվածքի համադրությամբ: Կաշին՝ հղկված հատիկավոր մակերեսով և «թավշյա» ծածկույթով, կաշվի բոլոր խիտ հատվածներում ֆիզիկա-մեխանիկական և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշների առումով պետք է համապատասխանի ներքոնշյալ նորմերին: Թթամասը, ճտքերը, հետնամասը և լեզվակի վերին եզրը պատրաստված են 1.2-1.4մմ հաստությամբ կաշվից: Ճտքերի վերնամասը, լեզվակը և լեզվակի փակ փականը պատրաստված են 1.2±0.5մմ հաստությամբ գործվածքից, որը ներսից մշակված է անջրաթափանց ոչ հյուսված նյութով: Ճտքավոր կոշիկի ճտքերի և լեզվակի վերնամասը մշակված է դեպի ներս կարով, իսկ տվյալ հատվածների ներսամասը պատրաստված է տրիկոտաժե գործվածքից խաչածև հյուսվածքով, հաստությունը՝ 3.0±0.3 մմ:

Միջնատակը կողամասերում և լեզվակի փակ փականի վերնամասում պատրաստված է մեմբրանով լամինացված թաղանթից՝ 1.9 ± 0.5 մմ հաստությամբ: Ճտքերի, լեզվակի վերին եզրով, երեսամասի և միջնատակի միջև տեղադրված է սպունգի շերտ (Պենոպոլիուրեթան)՝ 6.0 ± 0.5 մմ հաստությամբ, խտություն՝ 60 ± 3 կգ/մ³: Յուրաքանչյուր կոշիկ պետք է ունենա՝ կապիչի օղակներ՝ 7×2 հատ (տեքստիլից ժապավենով (գոտու ժապավեն, հյուս), լայնությունը՝ 10.0-14.0 մմ), 6 մետաղական կեռիկներ՝ պատված պաշտպանիչ շերտով և ամրացված մետաղական գամերով: Հետևանքում ժապավենից պատրաստված օղակ՝ ուղղահայաց կարով: Քուղերը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, որի որակը կապահովի կոշիկի սահուն և արագ քուղավորումը, տրամագիծը՝ 5.0մմ: Քուղերի ծայրերը պետք է ունենան ջերմամշակում (թափանցիկ թաղանթ)՝ չքանդվելու համար: Քուղերի երկարությունը՝ 160-170 սմ: Կոշիկի վերնամասի բոլոր դետալները ամրացված են 2-ական կարով, ամրությունը՝ առնվազն 115 ն/սմ, բացառությամբ լեզվակի փակ փականի, լեզվակի և լեզվակի վրա կարվող դետալի: 43 չափսի յուրաքանչյուր կիսաճրճավոր կոշիկի գույգի քաշը պետք է լինի 800 գրամ $\times 2$ ($\pm 5\%$) : Քթամասը և կրնկամասը ներսից մշակվում է թերմոպլաստիկ նյութով, ընդ որում քթամասը 1.3-1.5մմ, իսկ կրնկամասը՝ 1.8-2.0մմ հաստությամբ: Կոշիկի քթամասի և կրնկամասի մնացորդային դեֆորմացիան ոչավել քան 1.0 մմ համաձայն ԳՕՍՏ 9135-ի: Դետալները իրար միացվում և կարվում են սինթետիկ թելով: Ներբանը երկշերտ է, պատրաստված պոլետրետանի և մաշվածադիմացկուն ռետինի համադրությամբ: Ներբանը պետք է ամրանա կոշիկի վերնամասին ձուլման եղանակով: Ներբանի խզման բեռնվածությունը առնվազն 90 ն/սմ՝ համաձայն ԳՕՍՏ 9292-ի: Կարվող ներդիրը պատրաստված է ոչ հյուսված կառուցվածք ունեցող գործվածքից՝ (պոլիփինիլացետատ), հաստությունը՝ 2.0 ± 0.5 մմ: Բաղադրությունը՝ պոլիեսթեր $85 \pm 5\%$, պոլիպրոպիլեն $15 \pm 5\%$: Հանովի-դնովի ներդիրը անատոմիական է, շնչող, երկշերտ, $3.0 + 0.5$ մմ

հաստոյթամբ: Բաղկացած է՝ 1-ին շերտ՝ մաշվածադիմացկուն ոչ հյուսված
 նյութ (բաղադրութիւնը՝ պոլիէթեր 100%, մակերեսի խտութիւնը՝ 120 ± 20.0
 գ/մ²), 2-րդ շերտ՝ ոչ հյուսված մանրաթելային գործվածքից՝ բաղադրութիւնը՝
 պոլիէթեր 100%, մակերեսային խտութիւնը՝ 400 ± 30.0 գ/մ²): Ճտքավոր
 կոշիկի ներսամասի մեմբրանի դետալների կարերի հերմետիկութիւնը
 ապահովելու համար պետք է օգտագործել ժապավեն (երկբաղադրիչ),
 հաստութիւնը 22.0 ± 1.0 մմ: Բաղադրիչների զանգվածային մասնաբաժինը՝ 1
 բաղադրիչ՝ տրիկոտաժ գործվածք (բաղադրութիւնը՝ պոլիամիդ 100%); 2
 բաղադրիչ՝ թաղանթ (բաղադրութիւնը՝ պոլիուրեթան 100%): Ընդհանուր
 մակերեսային խտութիւնը՝ 210 ± 15 գ/մ²: Պատրաստի արտադրանքի
 չափերը պետք է լինեն՝ Կոշիկի բարձրության չափումը կատարվում է
 ներքին կողմից՝ վերին եզրից մինչև ներքին՝ Բարձրութիւնը 43 չափի
 համար կազմում է՝ 150 մմ - 200 մմ (թույլատրելի շեղումը՝ ± 5.0 մմ):
 Ընդհանուր խոնավութեան տոկոս % ԳՕՍՍ 938.1 10.0-16.0; Զրոմի օքսիդի
 տոկոս % ԳՕՍՍ 938.3 10.0-16; Օրգանական լուծիչով հեռացվող ԳՕՍՍ
 938.53.7-10.0; Օրգանական լուծիչով հեռացվող նյութեր (առանց
 պոլիմերների), % ԳՕՍՍ 938.5 3.7-10.0 ; Ձգման դիմադրության սահման,
 ՄՊա ԳՕՍՍ 938.11 ≥ 1.4 ; Երկարացման տոկոս՝ 10 ՄՊա լարվածությամբ
 ԳՕՍՍ 938.11 25.0-40.0% ; Գոլորշու թափանցելիութիւն, % / մգ/սմ²Ժ ԳՕՍՍ
 938.17 $\geq 25\%$ / ≥ 5.0 ; Ներկի նստեցման կայունութիւն՝ - չոր շփում ≥ 4
 բալ: ԳՕՍՍ 938.29 Կազմ՝ % պոլիամիդ ԳՕՍՍ ISO 1833 100% Մաշվածության
 դիմադրութիւն, ցիկլ ԳՕՍՍ 18976 ≥ 400 ; Ոչ հյուսված շերտի
 բաղադրութիւնը՝ պոլիէթեր ԳՕՍՍ P 57027 100% Արտադրվում են 37-47
 չափսերի: Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ ստվաթղթե արկղերով, 1
 արկղի մեջ 8-10 գույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված
 (նվազագույնը 8սմ*15սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի
 տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող
 կազմակերպութեան անվանումը: Մատակարարը պարտավոր է
 երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման

			/շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը սկսվում է հաշվարկվել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
65	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Կոշիկ տակտիկական՝ ձմեռային Բաղկացած է երեսամասից, միջնատակից, կարվող ներդիրից, հանովի-դնովի ներդիրից, արտաքին ներբանից: Երեսամասը պատրաստված է խոշոր եղջերավոր անասունի քրոմապատ, քողարող(կանաչ գույնի) կաշվից՝ հղկված հատիկավոր մակերեսով, «թավշյա» ծածկույթով և անջրաթափանց գործվածքի համադրությամբ: Կաշին՝ հղկված հատիկավոր մակերեսով և «թավշյա» ծածկույթով, կաշվի բոլոր խիտ հատվածներում ֆիզիկա-մեխանիկական և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշների առումով պետք է համապատասխանի ներքոնշյալ նորմերին: Թթամասը, ճտքերը, հետնամասը և լեզվակի վերին եզրը պատրաստված են 1.2-1.4մմ հաստությամբ կաշվից: Ճտքերի վերնամասը, լեզվակը և լեզվակի փակ փականը պատրաստված են 1.2±0.5մմ հաստությամբ գործվածքից, որը ներսից մշակված է անջրաթափանց ոչ հյուսված նյութով: Ճտքավոր կոշիկի ճտքերի և լեզվակի վերնամասը մշակված է դեպի ներս կարով, իսկ տվյալ հատվածների ներսամասը պատրաստված է տրիկոտաժե գործվածքից խաչաձև հյուսվածքով, հաստությունը՝ 3.0±0.3 մմ:

Միջնատակը կողամասերում և լեզվակի փակ փականի վերնամասում պատրաստված է մեմբրանով լամինացված թաղանթից՝ 1.9 ± 0.5 մմ հաստությամբ: Ճտքերի, լեզվակի վերին եզրով, երեսամասի և միջնատակի միջև տեղադրված է սպունգի շերտ (Պենոպոլիուրեթան)՝ 6.0 ± 0.5 մմ հաստությամբ, խտություն՝ 60 ± 3 կգ/մ³: Յուրաքանչյուր կոշիկ պետք է ունենա՝ կապիչի օղակներ՝ 7×2 հատ (տեքստիլից ժապավենով (գոտու ժապավեն, հյուս), լայնությունը՝ 10.0-14.0 մմ), 6 մետաղական կեռիկներ՝ պատված պաշտպանիչ շերտով և ամրացված մետաղական գամերով: Հետևանքում ժապավենից պատրաստված օղակ՝ ուղղահայաց կարով: Քուղերը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, որի որակը կապահովի կոշիկի սահուն և արագ քուղավորումը, տրամագիծը՝ 5.0մմ: Քուղերի ծայրերը պետք է ունենան ջերմամշակում (թափանցիկ թաղանթ)՝ չքանդվելու համար: Քուղերի երկարությունը՝ 160-170 սմ: Կոշիկի վերնամասի բոլոր դետալները ամրացված են 2-ական կարով, ամրությունը՝ առնվազն 115 ն/սմ, բացառությամբ լեզվակի փակ փականի, լեզվակի և լեզվակի վրա կարվող դետալի: 43 չափսի յուրաքանչյուր կիսաճրճավոր կոշիկի գույգի քաշը պետք է լինի $800 \text{ գրամ} \times 2 (\pm 5\%)$: Քթամասը և կրնկամասը ներսից մշակվում է թերմոպլաստիկ նյութով, ընդ որում քթամասը 1.3-1.5մմ, իսկ կրնկամասը՝ 1.8-2.0մմ հաստությամբ: Կոշիկի քթամասի և կրնկամասի մնացորդային դեֆորմացիան ոչավել քան 1.0 մմ՝ համաձայն ԳՕՍՏ 9135-ի: Դետալները իրար միացվում և կարվում են սինթետիկ թելով: Ներբանը երկշերտ է, պատրաստված պոլետրետանի և մաշվածադիմացկուն ռետինի համադրությամբ: Ներբանը պետք է ամրանա կոշիկի վերնամասին ձուլման եղանակով: Ներբանի խզման բեռնվածությունը առնվազն 90 ն/սմ՝ համաձայն ԳՕՍՏ 9292-ի: Կարվող ներդիրը պատրաստված է ոչ հյուսված կառուցվածք ունեցող գործվածքից՝ (պոլիվինիլացետատ), հաստությունը՝ 2.0 ± 0.5 մմ: Բաղադրությունը՝ պոլիեսթեր $85 \pm 5\%$, պոլիպրոպիլեն $15 \pm 5\%$: Հանովի-դնովի ներդիրը անատոմիական է, շնչող, երկշերտ, $3.0 + 0.5$ մմ

հաստոյթամբ: Բաղկացած է՝ 1-ին շերտ՝ մաշվածադիմացկուն ոչ հյուսված
 նյութ (բաղադրութիւնը՝ պոլիէթեր 100%, մակերեսի խտութիւնը՝ 120 ± 20.0
 գ/մ²), 2-րդ շերտ՝ ոչ հյուսված մանրաթելային գործվածքից՝ բաղադրութիւնը՝
 պոլիէթեր 100%, մակերեսային խտութիւնը՝ 400 ± 30.0 գ/մ²): Ճտքավոր
 կոշիկի ներսամասի մեմբրանի դետալների կարերի հերմետիկութիւնը
 ապահովելու համար պետք է օգտագործել ժապավեն (երկբաղադրիչ),
 հաստութիւնը 22.0 ± 1.0 մմ: Բաղադրիչների զանգվածային մասնաբաժինը՝ 1
 բաղադրիչ՝ տրիկոտաժե գործվածք (բաղադրութիւնը՝ պոլիամիդ 100%); 2
 բաղադրիչ՝ թաղանթ (բաղադրութիւնը՝ պոլիուրեթան 100%): Ընդհանուր
 մակերեսային խտութիւնը՝ 210 ± 15 գ/մ²: Պատրաստի արտադրանքի
 չափերը պետք է լինեն՝ Կոշիկի բարձրության չափումը կատարվում է
 ներքին կողմից՝ վերին եզրից մինչև ներքին՝ Բարձրութիւնը 43 չափի
 համար կազմում է՝ 150 մմ - 200 մմ (թույլատրելի շեղումը՝ ± 5.0 մմ):
 Ընդհանուր խոնավութեան տոկոս % ԳՕՍՍ 938.1 10.0-16.0; Քրոմի օքսիդի
 տոկոս % ԳՕՍՍ 938.3 10.0-16; Օրգանական լուծիչով հեռացվող ԳՕՍՍ
 938.53.7-10.0; Օրգանական լուծիչով հեռացվող նյութեր (առանց
 պոլիմերների), % ԳՕՍՍ 938.5 3.7-10.0 ; Ձգման դիմադրության սահման,
 ՄՊա ԳՕՍՍ 938.11 ≥ 1.4 ; Երկարացման տոկոս՝ 10 ՄՊա լարվածությամբ
 ԳՕՍՍ 938.11 25.0-40.0% ; Գոլորշու թափանցելիութիւն, % / մգ/սմ²Ժ ԳՕՍՍ
 938.17 $\geq 25\%$ / ≥ 5.0 ; Ներկի նստեցման կայունութիւն՝ - չոր շփում ≥ 4
 բալ: ԳՕՍՍ 938.29 Կազմ՝ % պոլիամիդ ԳՕՍՍ ISO 1833 100% Մաշվածութեան
 դիմադրութիւն, ցիկլ ԳՕՍՍ 18976 ≥ 400 ; Ոչ հյուսված շերտի
 բաղադրութիւնը՝ պոլիէթեր ԳՕՍՍ P 57027 100% Արտադրվում են 37-47
 չափսերի: Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ ստվաթղթե արկղերով, 1
 արկղի մեջ 8-10 գույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված
 (նվազագոյնը 8սմ*15սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի
 տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող
 կազմակերպութեան անվանումը: Մատակարարը պարտավոր է
 երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման

			/շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը սկսվում է հաշվարկվել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	---