

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
66	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Կոշիկ՝ կիսաճտքավոր Կիսաճտքավոր կոշիկը բաղկացած է կոշկերեսի քթամասից, հետևամասից, արտաքին գոտուց, ճտքերից, լեզվակից, փափուկ եզրակից, հիմնական ներդիրից, մաշվածադիմացկուն ներբանից /տակացուկից/ և հանովի-դնովի ներդիրից, ԳՕՍՏ 19137-89-ով նախատեսված կիսաճտքավոր կոշիկներին համարժեք: Քթամասը մշակված է ամբողջական առաջամասով և ճտքերի կրկնամասում՝ ամբողջական բարձրությամբ հետևամասի գոտիով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին և ճտքերին: Բոլոր դետալները իրար միացվում են սոսնձով և կարվում են մաշվածադիմացկուն թելով, որի կարը պետք է թույլ չտա ջրի և խոնավության ներթափանցումը կոշիկի ներսամասի դետալներ: Կիսաճտքավոր կոշիկի երեսացուն պետք է լինի խոշոր եղջերավոր անասունի կաշվից՝ ստացված քրոմային դաբաղման եղանակով, սև գույնի, բարձր որակի բնական մակերեսով /կաշվի մշակումը նախշով /նակատով/ առանց վնասվածքների/, մշակված անջրանցիկ /հիդրոֆոբիկ ծածկույթով: Կաշվի անջրաթափանցելիության աստիճանը դինամիկ

վիճակում պետք է ապահովի 2-4 ժամ: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝ օդի և գոլորշու անցանելիությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը կամ օդափոխումը: Կոշկերեսի քթամասի և հետևամասի նախշով կաշվի հաստությունը պետք է լինի 2,0 -2,2 մմ, լեզվակը՝ 1.2- 1,4 մմ, իսկ ճտքերը՝ 1.8 – 2,0 մմ հաստության, քթամասն ու կրկամասը՝ կոշտ, կրկամասի բարձրությունը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 19137-89 1.3.3 կետի, շեղումները՝ հմաձայն նշված ԳՕՍՏ-ի 1.3.5 կետի պահանջներին: Թքամասը և կրկամասը ներսից մշակվում է թերմոպլաստիկ նյութով, ընդ որում՝ քթամասը 2.0-2.4մմ, իսկ կրկամասը՝ 2.6-3.0 մմ հաստությամբ /թույլատրելի է երկշերտով: Մշակված նյութերը պետք է լինեն այնպիսի հաստությամբ, որ շահագործման ողջ ընթացքում թույլ չտան կոշիկի քթամասի և կրկամասի դեֆորմացում: Ներբանին ամրացվող հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված, նվազագույնը 2.0 մմ հաստության բնական հումքից՝ պադոշից /խոշոր եղջերավոր անասունի վզակաշի կամ մեջքակաշի/ /վարատոկ, չեպրակ/, ԳՕՍՏ-29277 և կոշիկի համար նախատեսված 2.0-2.4 մմ հաստության սովորաբարից /ԳՕՍՏ9542/, որոնց միջև դրվում է 11-14սմ երկարության, 0.8-1.2 սմ լայնության և 0.7-1.0 մմ հաստության մետաղական սուպինատոր: Ճտքերի վերնամասը երկկողմանի մշակվում է 1.2-1.4 մմ հաստության և 2.0-3.0 սմ լայնության բնական կաշվից, որի միջուկը մշակվում է 5.0-7.0 մմ հաստության, 60 ± 0.5 կգ/մ³ խտությամբ սպունգե/պենոպոլիուրետան/ նյութով: Լեզվակը պետք է լինի փակ փականով 1.2-1.4մմ հաստության կաշվից կամ ընդհանուր լեզվակի կաշվից,բարձրությունը՝ ճտքի վերին եզրից ներքև 5-7սմ:Ճիտքը և քթամասը կարակցված են չորս կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրկամասը, ճիտքն ու հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է՝ համաձայն ԳՕՍՏ-9290-ի: Կոշիկի ճտքերի բարրությունը 40-44 միջին չափսի համար 21-23սմ է, մնացած չափսերի շեղումը՝ ± 3 մմ: Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի

մասով, կրնկամասում , հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Ճտքի քուղերի անցքերը մշակվում են 7-9 զույգ կոճականցքերով (կախված կոշիկի չափսերից) ցինկապատ՝ պատված պաշտպանիչ ներկով, որը կապահովի խոնավ եւ ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ կորոզիայից և կկանխարգելի քուղերի սառցակալումը: Թույլատրվում է վերևի հինգ զույգի փոխարեն նաև կեռիկների կիրառում: Քուղերը պետք է պատրաստված լինեն ամուր եւ անջրաթափանց սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, որի որակը կապահովի կոշիկի սահուն եւ արագ քուղավորումը, յուրաքանչյուրի վերջույթները (նակոնեչնիկները) թերմոմշակված՝ երկարությունը 1.2-1.6 սմ: Քուղերի երկարությունը առնվազն՝ 37-41 չափսերինը 160սմ, 42-48 չափսերինը՝ 170սմ: Ներբանը (տակացուկ) պետք է պատրաստված լինի մաշվածադիմացկուն ռետինից, պետք է ունենա (ապահովի) առավելագույն չափով չսայթակելու հատկություն և հագեցած լինի խորը ու ինքնամաքվող հետքի զարդանախշերով: Ներբանը պետք է լինի միաձույլ: Թույլատրվում է կիրառել նաև կոմբինացված ներբան, որը բաղկացած կլինի՝ քայլի շերտից (գետնին հպվող)՝ կաղապարված մաշվածադիմացկուն ռետինից պատրաստված և միջանկյալ շերտից՝ պոլիուռետանից: Կոմբինացված ներբանով պատրաստված լինելու դեպքում բոլոր շերտերը իրար պետք է ամրացված լինեն ձուլման եղանակով: Ներբանի ջերմակայունությունը և ցրտադիմացկունությունը պետք է ապահովի -40C-ից +60C, ապահովելով ճկակայունություն՝ շարային քայլի և կեցվածքի համար: Ներբանի (տակացուկի) միջնամասում պետք է դաջված լինի կոշիկի չափսը (թվերով) , մաշվածադիմացկանության վերաբերյալ նշում և արտադրող կազմակերպության անվանումը : Ներբանը կոշիկի հիմնական ներդիրին և վերնամասին ամրանում է ձուլման եղանակով, ներբանի խզման բեռնվածությունը պետք է կազմի առնվազն 200Ն/սմ է՝ համաձայն ԳՈՍՏ 19137-89-ի: Ներբանի գետնին հպվող շերտի՝ ինքնամաքվող հետքերի զարդանախշերի երկայնական կտրվացքի նվազագույն հաստությունը (խորությունը) կրնկամասում և ոտնաթաթի հատվածումներում՝ 6-8 մմ:

Ներքանի գետնին հավող շերտի երկայնական կտրվածքի հաստությունը 4-6 մմ: Քթամասի բարձրությունը գետնից՝ 1,8-2,8 սմ: Ներքանը գետնին պետք է հավի հարթ և առանց ճոճվածքի: Հանովի-դնովի ներդիրը պատրաստված է բնական հումքից՝ լավ հարթեցված պաղոշից (խոշոր եղջերավոր անասունի մեջքամասի կամ վզամասի կաշվից, ԳՕՍՏ-29277 և ԳՕՍՏ-1903), կոշիկի չափսին համապատասխան, հաստությունը՝ 2.0 մմ: Լեզվակի արտաքին երեսի վերին հատվածում պետք է դաջված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, «Արտադրված է ԱՍԾ կարիքների համար, վաճառքն արգելվում է» տեքստը: Կիսաճտքավոր կոշիկների արտադրման համար խստորեն արգելվում է օգտագործել խոզի կաշի: Կիսաճտքավոր կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Յուրաքանչյուր հանձնված խմբաքանակի համար մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կամ հավատարմագրված կազմակերպության կողմից իրականացված կիսաճտքավոր կոշիկների լաբորատոր հետազոտության արդյունքները՝ օգտագործված բոլոր կաշիների հաստության, ինչպես նաև ներքանի խզման բեռնվածության վերաբերյալ: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ քան 7 /յոթ/ օրացուցային օրում Պատասխանատու ստորաբաժանմանը (ՊՍ) պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ հսկման նմուշներ: Նմուշները պետք է լինեն 41 և 43 չափսի, համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված հսկման նմուշների հետ՝ Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է ՊՍ ներկայացնել կիսաճտքավոր կոշիկի արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերի նմուշները՝ ամրացված գծագրական A4 չափսի ստվարաթղթին, վերևվում նշված նյութի անվանումով, և դրանց վերաբերյալ որակի հավաստագրերը (եթե առկա են): Ներկայացված կոշիկի նմուշները համաձայնեցվում է (արտաքին և կառուցվածքային համապատասխանությունը) Պատվիրատույի հետ, որից հետո

			Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կիսաճտքավոր կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Ըստ ժամանակացույցի պահեստ մատակարարված ապրանքատեսակի ընդունումն իրականացնելու նպատակով ապրանքատեսակի (2 զույգ, տարբեր չափսերի) վերահսկման նմուշներ բերվում են պատասխանատու ստորաբաժանում՝ արտաքննապես և կառուցվածքային համապատասխանությունը հետազոտելու, հսկման նմուշների հետ համեմատելու համար: Ապրանքը համարվում է Պատվիրատուի կողմից ընդունված՝ տեխնիկական բնութագրին предлагаемого товара համապատասխանելու և լաբորատոր փորձակության “ըրական եզրակացության” արդյունքների ղեկավար: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 36-48 չափսերի: Փաթեթավորվումը Предлагаемый товар առնվազն հնգաշերտ ստվարթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 8սմ*15սմ չափսի), որի վրա
66	фирменное наименование	наименование производителя	պետք է տեսանելի նշված լինի տեսանալու անմատչելի քանակը չափսերը, կոշիկ կիսաճոքավոր կիսաճոքավոր կոշիկի բաղկացած է կոշիկների մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, իսկ քթամասից, հետնամասից, արտաքին գոտիից, ճոքերից, լեզվակից, արտադրման ամիսը և տարեթիվը տպագրվում է ծեղրով: Մատակարարող փափուկ եզրակից, հիմնական սերիորից, մաշվածադիմացվող սերիորից պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, /տպագրուից/ և հասցի-դեղին սերիորից, 400S 19137-89-ով կրման /շախագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), նախատեսված կիսաճոքավոր կոշիկներին հասարժեք: Քթամասը մշակված իսկ ժամկետից չուտ շարքից դուրս եկած քակասկո անհատույց փոխարինել է ամբողջական առնաշամասով և ճոքերի կրակամասում ամբողջական կտրելով 14 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը բարձրությամբ հետնամասի գոտիով: Լեզվակը ամրացված է առնաշամասին սկսվում է հաշվարկել պատվիրատուի կողմից գույակող տեղեկացվելու և ճոքերին: Բոլոր դետալները որպես միացվում են սոսնձով և վարդիկ են հաջորդ աշխատանքային օրվանից: * Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, խոստովության սերիալից հոլը կոշիկի սերիալմասի հոլմանը: Կիսաճոքավոր կոշիկի երեսացումը պետք է լինի խոշոր տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, եղջերավոր անասունի կաշվից՝ ստացված քրիսային դաբաղման միանավով, սև գույնի, բարձր որակի բնական մաշեղենով 75սմ շրջի մշակվումը նախնով կախարդված դեպքում վաճառողը Գևորգիս ներկայացնում է նաև Նապատիկ/ առանց վնասվածքների, մշակված անշրանցիկ հիդրոֆոբիկ ապրանքի արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցիչ երաշխիքային ծածկույթով: Կաշվի անշրախախտելիության ամսագրանը որոշմանը կամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

վիճակում պետք է ապահովի 2-4 ժամ: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝ օդի և գոլորշու անցանելիությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը կամ օդափոխումը: Կոշկերեսի քթամասի և հետևամասի նախշով կաշվի հաստությունը պետք է լինի 2,0 -2,2 մմ, լեզվակը՝ 1.2- 1,4 մմ, իսկ ճտքերը՝ 1.8 – 2,0 մմ հաստության, քթամասն ու կրկամասը՝ կոշտ, կրկամասի բարձրությունը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 19137-89 1.3.3 կետի, շեղումները՝ հմաձայն նշված ԳՕՍՏ-ի 1.3.5 կետի պահանջներին: Թքամասը և կրկամասը ներսից մշակվում է թերմոպլաստիկ նյութով, ընդ որում՝ քթամասը 2.0-2.4մմ, իսկ կրկամասը՝ 2.6-3.0 մմ հաստությամբ /թույլատրելի է երկշերտով: Մշակված նյութերը պետք է լինեն այնպիսի հաստությամբ, որ շահագործման ողջ ընթացքում թույլ չտան կոշիկի քթամասի և կրկամասի դեֆորմացում: Ներբանին ամրացվող հիմնական ներդիրը բաղկացած է իրար սոսնձված, նվազագույնը 2.0 մմ հաստության բնական հումքից՝ պադոշից /խոշոր եղջերավոր անասունի վզակաշի կամ մեջքակաշի/ /վարատոկ, չեպրակ/, ԳՕՍՏ-29277 և կոշիկի համար նախատեսված 2.0-2.4 մմ հաստության սովորաբարից /ԳՕՍՏ9542/, որոնց միջև դրվում է 11-14սմ երկարության, 0.8-1.2 սմ լայնության և 0.7-1.0 մմ հաստության մետաղական սուպինատոր: Ճտքերի վերնամասը երկկողմանի մշակվում է 1.2-1.4 մմ հաստության և 2.0-3.0 սմ լայնության բնական կաշվից, որի միջուկը մշակվում է 5.0-7.0 մմ հաստության, 60 ± 0.5 կգ/մ³ խտությամբ սպունգե/պենոպոլիուրետան/ նյութով: Լեզվակը պետք է լինի փակ փականով 1.2-1.4մմ հաստության կաշվից կամ ընդհանուր լեզվակի կաշվից,բարձրությունը՝ ճտքի վերին եզրից ներքև 5-7սմ:Ճիտքը և քթամասը կարակցված են չորս կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրկամասը, ճիտքն ու հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է՝ համաձայն ԳՕՍՏ-9290-ի: Կոշիկի ճտքերի բարրությունը 40-44 միջին չափսի համար 21-23սմ է, մնացած չափսերի շեղումը՝ ± 3 մմ: Բարձրությունը չափվում է ճտքի ներսի

մասով, կրնկամասում , հիմնական ներդիրից մինչև ճտքի վերին եզրը: Ճտքի քուղերի անցքերը մշակվում են 7-9 զույգ կոճականցքերով (կախված կոշիկի չափսերից) ցինկապատ՝ պատված պաշտպանիչ ներկով, որը կապահովի խոնավ եւ ցածր ջերմաստիճանի ժամանակ կորոզիայից և կկանխարգելի քուղերի սառցակալումը: Թույլատրվում է վերևի հինգ զույգի փոխարեն նաև կեռիկների կիրառում: Քուղերը պետք է պատրաստված լինեն ամուր եւ անջրաթափանց սինթետիկ քիմիական մանրաթելից, որի որակը կապահովի կոշիկի սահուն եւ արագ քուղավորումը, յուրաքանչյուրի վերջույթները (նակոնեչնիկները) թերմոմշակված՝ երկարությունը 1.2-1.6 սմ: Քուղերի երկարությունը առնվազն՝ 37-41 չափսերինը 160սմ, 42-48 չափսերինը՝ 170սմ: Ներբանը (տակացուկ) պետք է պատրաստված լինի մաշվածադիմացկուն ռետինից, պետք է ունենա (ապահովի) առավելագույն չափով չսայթակելու հատկություն և հագեցած լինի խորը ու ինքնամաքվող հետքի զարդանախշերով: Ներբանը պետք է լինի միաձույլ: Թույլատրվում է կիրառել նաև կոմբինացված ներբան, որը բաղկացած կլինի՝ քայլի շերտից (գետնին հպվող)՝ կաղապարված մաշվածադիմացկուն ռետինից պատրաստված և միջանկյալ շերտից՝ պոլիուռետանից: Կոմբինացված ներբանով պատրաստված լինելու դեպքում բոլոր շերտերը իրար պետք է ամրացված լինեն ձուլման եղանակով: Ներբանի ջերմակայունությունը և ցրտադիմացկունությունը պետք է ապահովի -40C-ից +60C, ապահովելով ճկակայունություն՝ շարային քայլի և կեցվածքի համար: Ներբանի (տակացուկի) միջնամասում պետք է դաջված լինի կոշիկի չափսը (թվերով) , մաշվածադիմացկանության վերաբերյալ նշում և արտադրող կազմակերպության անվանումը : Ներբանը կոշիկի հիմնական ներդիրին և վերնամասին ամրանում է ձուլման եղանակով, ներբանի խզման բեռնվածությունը պետք է կազմի առնվազն 200Ն/սմ է՝ համաձայն ԳՈՍՏ 19137-89-ի: Ներբանի գետնին հպվող շերտի՝ ինքնամաքվող հետքերի զարդանախշերի երկայնական կտրվացքի նվազագույն հաստությունը (խորությունը) կրնկամասում և ոտնաթաթի հատվածումներում՝ 6-8 մմ:

Ներքանի գետնին հավող շերտի երկայնական կտրվածքի հաստությունը 4-6 մմ: Քթամասի բարձրությունը գետնից՝ 1,8-2,8 սմ: Ներքանը գետնին պետք է հավի հարթ և առանց ճոճվածքի: Հանովի-դնովի ներդիրը պատրաստված է բնական հումքից՝ լավ հարթեցված պաղոշից (խոշոր եղջերավոր անասունի մեջքամասի կամ վզամասի կաշվից, ԳՕՍՏ-29277 և ԳՕՍՏ-1903), կոշիկի չափսին համապատասխան, հաստությունը՝ 2.0 մմ: Լեզվակի արտաքին երեսի վերին հատվածում պետք է դաջված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, «Արտադրված է ԱՍԾ կարիքների համար, վաճառքն արգելվում է» տեքստը: Կիսաճտքավոր կոշիկների արտադրման համար խստորեն արգելվում է օգտագործել խոզի կաշի: Կիսաճտքավոր կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Յուրաքանչյուր հանձնված խմբաքանակի համար մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված կամ հավատարմագրված կազմակերպության կողմից իրականացված կիսաճտքավոր կոշիկների լաբորատոր հետազոտության արդյունքները՝ օգտագործված բոլոր կաշիների հաստության, ինչպես նաև ներքանի խզման բեռնվածության վերաբերյալ: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ քան 7 /յոթ/ օրացուցային օրում Պատասխանատու ստորաբաժանմանը (ՊՍ) պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ հսկման նմուշներ: Նմուշները պետք է լինեն 41 և 43 չափսի, համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված հսկման նմուշների հետ՝ Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է ՊՍ ներկայացնել կիսաճտքավոր կոշիկի արտադրման համար օգտագործված բոլոր նյութերի նմուշները՝ ամրացված գծագրական A4 չափսի ստվարաթղթին, վերևվում նշված նյութի անվանումով, և դրանց վերաբերյալ որակի հավաստագրերը (եթե առկա են): Ներկայացված կոշիկի նմուշները համաձայնեցվում է (արտաքին և կառուցվածքային համապատասխանությունը) Պատվիրատույի հետ, որից հետո

		Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կիսաճտքավոր կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Ըստ ժամանակացույցի պահեստ մատակարարված ապրանքատեսակի ընդունումն իրականացնելու նպատակով ապրանքատեսակի (2 զույգ, տարբեր չափսերի) վերահսկման նմուշներ բերվում են պատասխանատու ստորաբաժանում՝ արտաքնապես և կառուցվածքային համապատասխանությունը հետազոտելու, հսկման նմուշների հետ համեմատելու համար: Ապրանքը համարվում է Պատվիրատույի կողմից ընդունված՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանելու և լաբորատոր փորձաքննության “դրական եզրակացության” արդյունքների դեպքում: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 36-48 չափսերի: Փաթեթավորումը առնվազն հնգաշերտ ստվաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 8սմ*15սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, իսկ արտադրման ամիսը և տարեթիվը լրացվում է ձեռքով: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 14 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը սկսվում է հաշվարկվել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից: * Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--

