ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BIOBASE	BIOBASE	BKQ-Z150H	BIOBASE Group	Պուլսացիոն, վակուումային, հորիզոնական ավտոկլավ, որը օգտագործում են հիվանդանոցներում կամ այլ բժշկական հաստատություններում: Օգտագործվում է պինդ գործիքների, A տիպի խոռոչավոր գործիքների, իմպլանտացվող գործիքների, վիրակապման գործվածքների, ռետինե կաթետերների, չհերմետիկացված հեղուկ իրերի և այլնի ստերիլիզացման համար: Հատկանիշներն են ՝ 1. Ստերիլիզացման տվյալների արտածում՝ ստանդարտ միկրո-

						թունելային տպիչ, առանձին արտաքին միացման կարիք չկա։ 2. 7 դյույմանոց գունավոր LCD սենսորային էկրան, որը կարող է միաժամանակ ցուցադրել այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, ճնշումը, աշխատանքային վիճակը, սխալի ազդանշանը, պատճառի վերլուծությունը և լուծումը։ 3. Հզոր վակուումային չորացման համակարգը ունի բարձր տարհանման արագություն, լավ չորացնում է իրերը և ապահովում ավելի մանրակրկիտ ստերիլիզացիա։ 4. Խցիկի օդը ստերիլ է և կանխում է կրկնակի աղտոտումը։ 5. Արագ կողային և վերին կափարիչների կիրառում՝ հեշտ սպասարկման և մաքրման համար։ 6. Միկրոկառավարիչով ծրագրավորվող կառավարման տեխնոլոգիա։ 7. Լիարժեք պաշտպանիչ դուռ, արդյունավետորեն կանխում է այրվածքները։ 8. Սարքավորումն ունի անկախ կնքման օղակ։ Կնքման արդյունավետությունն ավելի հուսալի և կայուն է։ 9. Փակման

					մեթոդը կիրառում է բազմակետային սեղմող ճառագայթային ձողային կառուցվածք, անվտանգ և հուսալի։ 10. Սարքավորումը միացված է ջրի աղբյուրին՝ առանց ձեռքով լիցքավորման։ Հաճախորդի կողմից ծրագիրը ընտրելուց հետո, սարքավորումները կարող են ամբողջ գործընթացը՝ ջրի ներարկումից մինչև չորացում, իրականացնել առանց մարդու միջամտության։ Ծրագրի ավարտից հետո ձայնային ազդանշանները կցուցադրվեն։ 11. Ներկառուցված բարձր արագությամբ գոլորշու գեներատոր, առանց արտաքին գոլորշու աղբյուրի, խնայում է ժամանակ և ջանք։ 12. Շարժական ջերմաստիճանի սենսորով, կարող է բավարարել լաբորատորիայի հատուկ պահանջները։ 13. Ճնշման, մեխանիկական և էլեկտրոնային եռաշերտ անվտանգության կողպեքի սարք՝ գերպաշտպանությամբ և գերճնշումից պաշտպանությամբ։ 14. Այն հագեցած է 13 ծրագրով։ Բաց գործիքների, փաթեթավորման գործիքների, ռետինե, վիրակապերի, հեղուկների, պինդ իրերի, հեղուկ

					պատյանների, արագ ստերիլիզացման և առաջադեմ ստերիլիզացման ծրագրերը ստերիլիզացման ծրագրեր են: BD, PCD և վակուումային թեստերը փորձարկման ծրագրեր են, իսկ չորացման ծրագիրը՝ օժանդակ ծրագիր: Տեխնիկական բնութագիր՝ Ծավալ – 150 լիտր, Ցուցադրում – 7-դյույմանոց սենսորային LCD էկրան, Նախատեսված ճնշում – -0.1 / 0.3 ՄՊա, Աշխատանքային ճնշում – 0.23 ՄՊա, Առավելագույն նախագծված ջերմաստիճան – 200 °C, Աշխատանքային ջերմաստիճան – 105 ~ 134 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն – ±0.1 °C , Ստերիլիզացիայի ժամանակ – 0 ~ 99 րոպե, Չորացման ժամանակ – 0 ~ 99 րոպե, Խցիկի նյութը – S30408 չժանգոտվող պողպատ, Էլ. էներգիայի սպառում – 20 կՎտ, Սնուցման աղբյուր – AC380V, 50 Հz (ստանդարտ)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					