

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hikvision	16-ալիքային անալոգային AcuSense Տեսաձայնագրիչ Շարժման հայտնաբերում 2.0 Մարդու/տրանսպորտային միջոցի վերլուծություն հսորը ուսուցման վրա հիմնված շարժման հայտնաբերում 2.0-ը միացված է բոլոր անալոգային ալիքների համար լռելայն, այն կարող է դասակարգել մարդկանց և տրանսպորտային միջոցները և զգալիորեն նվազեցնել տերևների և լույսերի նման առարկաների կողմից առաջացած կեղծ տագնապները: Աջակցվում է օբյեկտի կամ իրադարձության տեսակի արագ

					որոնումը: Պարագիծ պաշտպանություն. Գծի հատման հայտնաբերում/ներխուժման հայտնաբերում 4-ալիք, Դեմքի հայտնաբերում, Դեմքի հայտնաբերում և նկարահանում, Դեմքի նկարի հայտնաբերում, դեմքի նկարի որոնում Տեսանյութ և աուդիո, IP տեսա մուտք 2-ալիք (մինչև 18-ալիք) Բարելավված IP ռեժիմ՝ 8-ալիք (մինչև 24-ալիք), յուրաքանչյուրը մինչև 4 ՄԲ/վ Մինչև 6 ՄՊ լուծաչափ, Աջակցում է H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP տեսախցիկներին Անալոգային տեսա մուտք 16-ալիք BNC ինտերֆեյս (1.0 Vp-p, 75 Օ) Մուտքային թողունակություն 96 ՄԲ/վ HDTVI մուտք 3K(2960 x 1665)20 fps, 5 ՄՊ(2560 x 1944)20 fps, 4 ՄՊ(2560 x 1440)30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440)25 կադր/վրկ, 1080p30 կադր/վրկ, 1080p25 կադր/վրկ, 720p30 կադր/վրկ, 720p25 կադր/վրկ AHD մուտք 5 ՄՊ(2592 x 1944)20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440)30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440)25 կադր/վրկ, 1080p30 կադր/վրկ, 1080p25 կադր/վրկ, 720p30
--	--	--	--	--	--

կադր/վրկ, 720p25 կադր/վրկ HDCVI
մուտք 5 ՄՊ(2880 × 1620)25
կադր/վրկ, 5 ՄՊ(2592 × 1944)20
կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 × 1440)30
կադր/վրկ, 4 MP(2560 × 1440)25
կադր/վրկ, 1080p30 կադր/վրկ,
1080p25 կադր/վրկ, 720p30
կադր/վրկ, 720p25 կադր/վրկ CVBS
մուտք PAL/NTSC HDMI ելք 1-ալիք, 4K
(3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×
1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280
× 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA
ելք 1-ալիք, 1920 × 1080/60Hz, 1280
× 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Աուդիո Մուտք 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-
p, 1 KΩ) 16-ալիք՝ կոաքսիալ մալուխի
միջոցով Աուդիո ելք 1-ալիք, RCA
(գծային, 1 KΩ) Երկկողմանի աուդիո
1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
(օգտագործելով առաջին աուդիո
մուտքը) Սինխրոն
վերարտադրություն 16-ալիք
Տեսանյութի սեղմում H.265
Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Կոդավորման լուծաչափ 3K lite/5 MP
lite/4 MP
lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;
Կադրերի հաճախականություն
Գլխավոր հոսք. 3K հոսքի

					հասանելիության համար. 3K lite12fps;4 MP lite15fps/1080pLite20f ps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF20fps 5 MP հոսքի հասանելիության համար. 5 MP lite12fps;4 MP lite15fps/1080pLite 20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF20fps 4 MP հոսքի հասանելիության համար. 4 MP lite15fps/1080pLite25fps (P)/30fps (N) ;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF25fps (P)/30fps (N) 1080p հոսքային մուտքի համար` 1080p/720p,15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps (N) 720p հոսքային մուտքի համար` 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF25fps (P)/30fps (N) Երբ 1080p Lite ռեժիմը միացված է` 3K lite/5 MP lite12fps;4 MP lite15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF25fps (P)/30fps (N) Ենթահոսքային հոսք` WD1/4CIF12fps; CIF25fps (P)/30fps (N) Տեսանյութի բիթեյթ 32 Կբ/վ-ից մինչև 6 Մբ/վ Երկակի հոսք Հոսքի տեսակ Տեսանյութ, տեսանյութ և աուդիո Աուդիո սեղմում G.711ս Աուդիո բիթեյթ 64 Կբ/վ Ցանց Հեռակա միացում 128 Ընդհանուր թողունակություն 128 Մբ/վ Ցանցային արձանագրություն TCP/IP,
--	--	--	--	--	---

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	аукционе под кодом	PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Ցանցային միջերես 1, RJ45 10M/100M/1000M ինքնահարմարվող Ethernet միջերես SATA 1 SATA միջերես Տարողություն Մինչև 10 ՏԲ տարողություն յուրաքանչյուր սկավառակի համար USB միջերես 2 x USB 2.0 ՀՀ ԱԼԼԿԲԿ-ԷՍԶԱ 12Բ-2672 Ույնիք Էլեկտրամատակարարում 12 VDC, 2A Սպառում ≤ 24W
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Աշխատանքային ջերմաստիճանի տեխնիկական characteristics -10°C-ից մինչև +55°C (+14°F-ից մինչև +131°F) Աշխատանքային խոնավություն 10%-ից մինչև 90%
15					
					Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF կամ DAF)