ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ն»ñÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ,û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÃéÇãùáõÕÇÝ»ñÇ, ³ë¬ý³Éïµ»ïáÝ» ¨ ó»Ù»Ýïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ ·Í³Ýß³ÝÝ»ñ Ï³Ù Ýß³-·¬Íáõ¬Ù¬Ý»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ներկվող Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի ¨ ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում ¿ ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչ¨ 3-րդ աստիճան (20□2)□C ¨ (65□5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե Վրձնով կամ գլանակով քսելու

					դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՉ-246,N4) ¨ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 80-90 վրկ. Ò»éùáí Ý»ñÏÁ Ýáëñ³óíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÉáõÍÇãáí ÙÇÝã¨ 110-130 íñÏ£

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ն»ñÏÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ,û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÃéÇãùáõÕÇÝ»ñÇ, ³ë¬ý³Éïµ»ïáÝ» ¨ ó»Ù»Ýïµ»ïáÝ» Í³ÍÏáõÛÃÝ»ñÇ ·Í³Ýß³ÝÝ»ñ Ï³Ù Ýß³-·¬Íáõ Ù¬Ý»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ներկվող Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñը պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի ¨ ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում ¿ ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչ¨ 3-րդ աստիճան (20□2)□C ¨ (65□5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե Վրձնով կամ գլանակով քսելու

					դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ՎՉ-246,N4) ¨ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ¨ 80-90 վրկ. Ò»éùáí Ý»ñÏÁ Ýáëñ³óíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÉáõÍÇãáí ÙÇÝã¨ 110-130 íñÏ£