

				դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ 42-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Ò»éùáí Ý»ñĬÁ Ýäëñ³óíáðÙ ÿ ÝáðŪÝ ÉáðíÇăáí ÛÇÝă՝ 110-130 íñĬ£
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Ն»ճԻՂ ԿՅԵՅԻ»ԵԻՅԻ և ՅԻԻԱՍԱՄՇԵՅՍՇԿ xՅԿՁՅճՆՆԿ»ՆՇ, ՍՅԿՅԻՅԻՍՅԿՅՆՇ ԱԵՇԱՍՁՕՇԿ»ՆՇ, ՅԵ-ԿՅԵԻՄ»ԻԱԿ» Օ»Ս»ԿԻՄ»ԻԱԿ» ԻՅԻԻԱՕՍԱԿ»ՆՇ ·ԻՅԿՅԿՅՆՇ»Ն ԻՅՍ ԿՅՅ-ԻԱՕՍ-Կ»Ն ԻՅԻճ»ԵԱՕ ՆՅՍՅճ: Ներկվող ՍՅԻ»Ն»ՁՕՍԱԿ»ՆՆ պետք է լինեն չոր, մաքուր, առանց յուղերի ճարպերի հետքերի: Ներկը քսվում և ձեռքով կամ մեքենայով փչմամբ, վրձնով, գլանակով: Ներկի չորացման ժամանակը մինչ՝ 3-րդ աստիճան (20±2)°C ՝ (65±5)% հարաբերական խոնավության դեպքում կազմում է ≥ 30 րոպե Վրձնով կամ գլանակով քսելու</p>

				<p>դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ԿՁ-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Օ»éùáí Ý»ñĬÁ Ýäëñ³óíáõÙ ÷ ÝáõŪÝ ÉáõíÇăáí ÛÇÝă՝ 110-130 íñĬ£</p>
--	--	--	--	---