

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԶՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	դեֆիբրիլյատոր	1. ԴԵՖԻԲՐԻԼԵԱՏՈՐ • Ալիքի ձևը՝ երկֆազային կտրված էքսպոնենցիալ հարմարեցված պացիենտի իմպեդանսին, • Էներգիայի մատուցումը՝ մեծահասակների բազմաֆունկցիոնալ արտաքին Էլեկտրոդների միջոցով (մանկական Էլեկտրոդները ներառված են), միանգամյա օգտագործման ներքին Էլեկտրոդների միջոցով կամ բազմաֆունկցիոնալ միանգամյա օգտագործման Էլեկտրոդների միջոցով, • Լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 5վ

մինչև 2009՝ ամբողջությամբ
 լիցքավորված մարտկոցով, ԷՍԳ
 մոնիտոր • Մուտքեր՝ 3
 արտածումների լարեր՝ I, II կամ III 5
 արտածումների լարեր՝ I, II, III, aVL,
 aVF, aVR և V 10 արտածումների
 լարեր՝ I, II, III, aVL, aVF, aVR և V1-ից
 V6 • Չգայունությունը՝ 0.5, 1, 2 և 4
 սմ/մվ, • ՍԿՀ նվ. 30 - 300 կծկում
 րոպեում $\pm$ 10 % ճշգրտությամբ, •
 ՍԿՀ լուծելիությունը՝ 1 կծկում
 րոպեում, Մանուալ ռեժիմ •
 Էներգիայի առավելագույն
 մակարդակը՝ 2009
 մեծահասակների, 909 երեխաների
 համար, • ՍԹՎ օժանդակություն՝
 մետրոնոմ, սեղմումների
 հաճախականության գնահատում
 իրական ժամանակում, • Էներգիայի
 հասանելի ցուցանիշները՝
 լիցքավորման ձայն, հասանելի
 Էներգիայի ձայն, լիցքաթափման
 թարթող կոճակ, հաղորդագրություն
 և պատկեր Էկրանին, •
 Հայտնաբերման ալգորիթմի
 զգայունությունը և
 սպեցիֆիկությունը պետք է
 համապատասխանի AHA
 պահանջներին, Էկրան • Չափը՝

						առնվազն 5,0 դյույմ • Սկանավորման արագությունը՝ առնվազն 22 մմ/վ EՍԳ և SpO2 ալիքների համար, • Ալիքների տեսաբերման ժամանակը՝ առավելագույնը 5վ EՍԳ ազդանշանի համար Տվյալների պահպանում • Ներքին հիշողությունը՝ պահպանում է գործողությունների հաշվետվությունը և բոլոր պարամետրերի փոփոխությունները միացնելուց հետո առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում, • Տվյալների դիտում՝ համակրգչի միջոցով, ներբեռնելու, վերարտադրելու, մշակելու և պահպանելու հնարավորություն Մարտկոց • Վերալիցքավորվող՝ առնվազն NiMH, 3 ԱԺ, 12 Վ, • Ունակությունը՝ առնվազն 120 հարված 200Զ Էներգիայով, առնվազն 250ր EՍԳ մոնիթորինգ, • Լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 5ժ, Արտաքին պայմաններ • Պաշտպանության դասը՝ առնվազն IP33, • EMC EN 60601-1-2:2015, • Հարվածները EN 1789, • AC Էլեկտրասնուցում՝ մուտքը ոչ ավել 100 - 240Վ, 50/60Հց, 2.7Ա,
--	--	--	--	--	--	---

					Արտոդրողի սերտիֆիկատ՝ ISO13485:2016 : Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի • 50մմ տպիչ • Վերալիցքավորվող մարտկող և ներքին մարտկոցի լիցքավորիչ • 5 արտածումների պացիենտի մալուխ • Մանկական և մեծահասակների բազմակի օգտագործման Էլեկտրոդներ • Մեծահասակների միանգամյա օգտագործման Էլեկտրոդներ • Հիշողության կոմպակտ կրիչ • Շահագործման ծեռնարկ • Աքսեսուարների պայուսակ, որը ներառում է 2 ռուլոն թուղթ, 1 շիշ գել, հիվանդի մալուխի 50 ԷՍԳ Էլեկտրոդներ, սնուցման մալուխ 2. ՊՈԻԼՍՕՔՍԻՄԵՏՐԻԱ Massimo, SET տեխնոլոգիայով, երակարացման մալուխով և մատնային տվիչով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 02-ЕЦДЦП2Р-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					