

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ЗАО ЗИСО	Խաղային համալիրի չափերն են՝ երկարությունը՝ 6045մմ,լայնությունը՝ 5300մմ,բարձրությունը՝ 4120մմ: Սղարանի բարձրությունը համապատասխանաբար՝ 950 և 1550մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք:Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով:Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն ներկով կամ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն լաքով :Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները կլինեն ցինկապատ:Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Տանիքը բաղկացած կլինի չորս կողերից (784x866 մմ և 777x862 մմ), որոնք պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ և երկու տարբեր տեսակների չորս թեքահարթակից (925x1015 մմ և 854x864 մմ)՝ պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակով՝ հաստությունը 9 մմ: Տանիքի կողերը և թեքահարթակները միմյանց միացված կլինեն ՝օգտագործելով անկյունային փակագծեր և պտուտակավոր միացումներ:Տանիքը կլինի երկգույն: Տանիքի չափսերը կլինի 1570 * 1570 * 910 մմ: Սղարանը (950մմ) պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 495 * 1865 մմ չափսերով: Լանջի ստորին

հատվածում պողպատե թերթը կծավի 60 մմ թեքության շառավղով: Լանջը կունենա 1095 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 320 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը կլինի $r = 450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի կողերը պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 1760 մմ երկարությամբ և 190 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը կբարձրանան թեքության մակարդակից 120 մմ : սղարանի ընդհանուր չափերը $530 * 1485 * 1005$ մմ կլինեն: Սղարանը (1550մմ)՝ լոգարիթմական թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 2 մմ հաստությամբ, $495 * 3090$ մմ չափսերով: Սղարանի ստորին հատվածում պողպատե թերթիկը կծավի 60 մմ կորության շառավղով մինչև 85 մմ խորության վրա: Սղարանը կունենա 2245 մմ երկարությամբ սահելու հատված և 430 մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը կլինի . $r = 450$ մմ: Սանդուղքը .բաղկացած կլինի՝ - ճաղերից - 2 հատ - կողային պատ - 2 հատ, - քայլ - 4 հատ, - կողք - 1 հատ: Աստիճանների չափերը կլինեն $900*785*1710$ մմ : Սանդուղքի բազրիքը պատրաստված կլինի $32*2$ մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից: 18 մմ հաստությամբ խանավադիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը ամրացվեն հակավանդալային միացումներով: Կողային պատերը կպարունակեն մեկ դեկորատիվ $60*380$ մմ չափսերով օվալաձև անցք: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը $750*1640$ մմ են: $150*610$ մմ չափերով աստիճանները պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմացկուն FOF նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը կամրացվեն մետաղական հիմքի վրա՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 110 մմ: Հիմքերը կամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որպեսզի հագուստը և երեխայի մարմնի մասերը չխրվեն հարթակի և վերջին աստիճանի միջև, ուղղահայաց կողմը $65*610$ մմ չափսերով, պատրաստված FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջերմակայուն, կտեղադրվի 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Նշված արժեքները ներառում են ԱՄՀ, առաքումը,

		հավաքումը, բետոնացման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը կլինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-