

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ երկարությունը՝ 2630 մմ, լայնությունը՝ 280 մմ, բարձրությունը՝ 858 մմ Արտադրված է ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն Նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Համապատասխանում է օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-երով: արտադրված կլիմայի ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն կունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված կլիմայի երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը ներկված կլիմայի պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է եսթետիկ տեսքը: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլիմայի ակրիլատի հիմքով ներկով և պատված լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները կփակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով: Խողովակների ծայրերը

կփակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով 500 մմ խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն բաղկացած կլինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն պատրաստված կլինի $57 * 3$ մմ չափսերով մետաղական խողովակից, 2250 մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում ուղղահայաց եռակցվի 140 մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է $D = 25$ մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ, 20 մմ տրամագծով օձիքներ, որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը կփակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, կեռակցվեն $4 * 40$ մմ չափսերով և 160 մմ երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ հեռավորության վրա թիթեղները կունենան 9 մմ տրամագծով անցքեր՝ Նստատեղերի ամրացման համար: Եզրից 59 մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից 52 մմ հեռավորության վրա, 8,5 մմ տրամագծով անցքեր նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից: Ստենդը պատրաստված կլինի մետաղյա խողովակից՝ $26,8 * 2,8$ մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ: Ստենդի վերին մասում եռակցվում է 21,3 մմ տրամագծով և 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ: Հիմքը բաղկացած կլինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: 1000 մմ երկարությամբ խողովակները պատրաստված կլինեն $80 * 40 * 2$ մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված $60 * 85$ մմ չափսերով թիթեղները կեռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ: Խողովակները փոխկապակցված կլինեն 143 մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով, որոնք պատրաստված են $80 * 40 * 2$ մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Կապերը կեռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից 175 մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը կփակվեն պլաստիկ խցաններով: Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների վերին եզրից 87 մմ հեռավորության վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի առանցքակալներով: Առանցքը կամրացվի յուրաքանչյուր խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով: Նստատեղը

		բաղկացած կլինի երկու կցորդներից և երկու նստատեղից: Կցորդները պատրաստված կլինեն 607 մմ երկարությամբ և 20*20*1,5 մմ չափսերով ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը թեքված կլինի, ճկման անկյունը 105 աստիճանը, Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ հատվածը 255 մմ, ուղղահայաց ուղիղ հատվածը 255 մմ: Կցորդիչի ծայրերը կփակվեն պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով: Նստատեղի հարթությունը պատրաստված կլինի երկարակյաց trapezoidal պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով: Նստատեղի և մեջքի եզրերը կլորացված են 25 մմ շառավղով: Հորիզոնական նստատեղը կամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով: Ուղղահայաց նստատեղը կամրացվի կցորդիչին չորս պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը պտուտակավոր ամրացումով ձգվի խողովակներին: Բուֆերը կլինի 175 * 400 մմ չափսերով ուղղանկյուն, պատրաստված թիթեղից (ջերմային-ցրտահարություն-թթու-ալկալիակայուն ռետինե): Բուֆերը կամրացվի նստատեղի տակ գտնվող խողովակին երեք պարուրակային միացումներով: Բուֆերի և խողովակի միջև կամրացվի 175 մմ երկարությամբ, 180 մմ երկարությամբ ձող, որը պատրաստված է . 4 * 25 մմ չափսերով մետաղական ժապավենից: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Նշված արժեքները ներառում են ԱԱՀ, առաքումը, հավաքումը, բեռնադրման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը կլինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-