

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԿԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/287 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Վինզոհու Խինգչաու Ֆլեյգրաունդ	Կառուցվածքային առումով, ճոճանակը պետք է լինի ամուր մետաղական լայնակի, հենասյուների, կախովի համակարգի և ճոճանակ-բույնի տեսքով: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման միջոցով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտական տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են ներկով կամ ակրիլատով կամ լաքով կամ : Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները ծածկվում են պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Մոնտաժը կատարվում է հենասյուները բետոնապատելով: Արտաքին չափսեր Երկարություն, մմ (± 30 մմ) - 2650 Լայնություն, մմ (± 30 մմ) - 3642 Բարձրություն, մմ (± 30 մմ) - 2486 Լայնանցքը պետք է պատրաստված լինի 76 մմ տրամագծով, 2 մմ պատի հաստությամբ և 2400 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակի ծայրերից 360 մմ հեռավորության վրա անցքեր են բացվում և եռակցվում են 21.3 մմ տրամագծով, 2.8 մմ պատի հաստությամբ և 76 մմ երկարությամբ խողովակի երկու հատվածներ: Խողովակի յուրաքանչյուր ծայրից նույն հեռավորության վրա եռակցվում է 8 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից պատրաստված սեղանաձև ձև ունեցող

		հատուկ կոնֆիգուրացիայի ամրակ: Ամրակը եռակցվում է խողովակի նկատմամբ 105 աստիճանի անկյան տակ, իսկ ստորին լեզվակները ուղղված են «դուրս»: Ամրակը ունի 6 անցք՝ հենարաններին միացնելու համար: Հատակի ծողի ընդհանուր չափսերն են՝ 2444x369x282 մմ: Հենասյունը եռակցված կառուցվածք է, որը պատրաստված է 76 մմ տրամագծով, 2 մմ պատի հաստությամբ և 3560 մմ երկարությամբ խողովակից, որին ծայրից 30 մմ հեռավորության վրա եռակցվում է 6 մմ հաստությամբ և 55x300 մմ չափսերով թերթից պատրաստված ամրակը: Ամրակը ունի 3 անցք՝ տրամագծային ծողին միացնելու համար: Ճոճվող «բույն»՝ կշռված եզրով: Արտադրանքի տրամագիծը 1000 մմ է: Օղակի ներսում հյուսումը պատրաստված է չորսշղթա ամրացված պարանից՝ 16 մմ տրամագծով: Բույնը կախվում է վեցշղթա ամրացված պարանից պատրաստված կախիչներով: Կախոցի համակարգը բաղկացած է երկու չժանգոտվող պողպատից կախիչներից, որոնք թույլ են տալիս դրանք ամուր ամրացնել լայնակի ծողին՝ օգտագործելով ընկույզ և ամրացնող ընկույզ: Կախոցը ապահովում է պլաստիկ կրողներով առանցքային միացումների առկայություն, ինչը թույլ է տալիս կախոցի ճոճանակին կատարել պտտական շարժումներ մի քանի աստիճան ազատությամբ: Շղթայի մի հատված՝ հատուկ կեռիկով, որը տեղադրվում է ճառագայթի մեջ, ամրացվում է կախոցին կախոցի և բնի ճոճանակի վերին ճյուղի միացման տեղում: Հատուկ կեռիկը անվտանգության կեռիկ է: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Նշված արժեքները ներառում են ԱԱՀ, առաքումը, հավաքումը, բեռնազման և տեղադրման արժեքները (այդ թվում՝ նյութ) Բոլոր մոդելների հիմքերը պետք է լինեն ցինկապատ, ամբողջությամբ փոշեներկված և սերտիֆիկացված
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/287 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
9		