

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍԻԳՄԱ ԱՔՍԵՍ» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/285 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZkTeco	ZkTeco	Ուղեփակոցի տեխնիկական տվյալներն են՝ 1. Էլեկտրասնուցում՝ 110-240VAC (ստանդարտ՝ 220V, փոխարկելի), Էներգիայի սպառում՝ 120W, շարժիչի տիպ՝ 24V DC առանց խոզանակների շարժիչ՝ ցածր աղմուկով և բարձր արդյունավետությամբ, երեք միլիոն աշխատանքային ցիկլի երաշխիքով: 2. Գործառնական պայմաններ՝ գործող ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև 80°C, գործող խոնավություն՝ $\leq 90\%$ առանց կոնդենսացիայի, պաշտպանություն՝ IP54, որը ապահովում է արտաքին պայմաններում անվտանգ աշխատանք: 3. Կառավարման Համակարգ՝ բացման/փակման արագություն՝ 3 - 6 վայրկյան, կառավարման ինտերֆեյսներ՝ RS-485, ձողի փակման ուշացում՝ 1-ից 99 վայրկյան: 4. Ֆիզիկական Տվյալներ: Կառավարման պատյանը պետք է լինի սառը գլանված թիթեղ, հաստությունը՝ 1.2 մմ, գույն՝ սև հիմնով, արծաթե նախշով (այլ գույների պարագայում՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), չափեր՝ 350 x 300 x 1020 մմ, քաշ՝ 40կգ, տեղադրման բարձրություն՝ 700 մմ, տեղադրման առանցք՝ ձախ/աջ: 5. Ձողերի Տվյալներ: Ձողի տիպ՝ ութանկյունային,

երկարությունը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 1 հատ
 ֆոտոտվիչ՝ 20մ ստանդարտ միջակայքով, սնուցումը՝ 12-24 Վ ,
 ինֆրակարմիր հաճախականությունը՝ 540 Հց, մուտքը RX20 ՄԱ-TX35,
 աշխատանքային ջերմաստիճանը – 20° C to 70° C: 1 հատ ինդուկցիոն կոճ
 ներառյալ միացման մալուխները, որը հնարավորություն է տալիս ճանաչել
 փոխադրամիջոցը 2 անիվների հպումից, 99% փոխադրամիջոցների
 ճանաչման ճշգրտություն, 4 զգայունության մակարդակ, 0,02%-ից 0.96%,
 փոխադրամիջոցի ճանաչման ժամանակը՝ 34 վ, անսարքության
 հայտնաբերումը՝ 10 մվ, անսարքության վերականգման արագությունը՝ 100
 մվ, սնուցումը՝ 220 VAC, սպառումը՝ մինչև 3W, աշխատանքային
 ջերմաստիճանը -30 °C-ից +70 °C, չափսերը (105x88x400մմ)+/- 3 մմ: 1 հատ
 Ռադիոընդունիչ սարք՝ սնուցում 12-24 Վ DC/AC, սպասարկման
 հաճախականություն՝ 433ՄՀց, դրայվերի տրամաչափը (receiver sensitivity)՝
 110 դԲմ, մոդուլացիայի տեսակ՝ AM / ASK, հիշողության ծավալ՝ 500
 հեռակառավարման սարք (transmitters): Մուտքերի և ելքերի ռելեների
 քանակը՝ 2, ռելեների հզորությունը՝ 1 A / 24 V DC կամ 0.5 A / 120 V AC:
 Ռելեների կոնֆիգուրացիաներ՝ Նորմալ փակ (NC) և Նորմալ բաց (NO)
 կոնտակտներ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +55°C:
 Պաշտպանության կարգ՝ IP40: Ծրագրավորվող ռեժիմներ՝ Monostable /
 Bistable, լեդ ցուցիչներ՝ սնուցման և ռելեի ակտիվության ցուցման համար:
 Հոսանքի բացակայության դեպքում ավտոմատ բացման, իսկ հետո
 առկայության դեպքում՝ ավտոմատ փակման համակարգի առկայություն:
 Հեռակառավարման վահանակների տրամադրում՝ 30 հատ՝
 անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ հեռակառավարման վահանակների
 վերածրագրավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարմա վահանակ
 աշխատանքային լարում՝ 12V, աշխատանքային հոսանք՝ 8 մԱ (միլիամպեր),
 աշխատանքային հաճախականություն՝ 433ՄՀց, փոխանցման ուժգնություն՝
 50 մՎտ (միլիվատ), փոխանցման արագության տիրույթ՝ 50-ից 60 կՀց
 (կիլոհերց), հաճախականության տատանում՝ ±0.2 ՄՀց, փոխանցման

		Հեռավորություն՝ մինչև 100 մետր բաց տարածքում, չիպ և աշխատանքային ռեժիմ, շարժվող կոդ՝ HC301, ֆիքսված կոդ՝ PT2240: Մոնիտաժային նյութերի, ապրանքների տեղադրումը, մեքենայի սենսորի տեղադրումը, մոնիտաժումը, կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը ամբողջությամբ կատարելու է մատակարարը, ինչպես նաև բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համակարգի անխափան գործարկման համար, մատակարարելու է մատակարարը: Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման, հին տեղադրված ուղեփակոցի ապամոնտաժման աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովի մատուցված ծառայության 2 տարվա երաշխիքային սպասարկումը (պետք է ներառված լինի ընդհանուր արժեքի մեջ) իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը կունենան 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքը կլինի նոր:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՍԻԳՄԱ ԱԶՍԵՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/285 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ZkTeco	ZkTeco	Ուղեփակոցի տեխնիկական տվյալներն են՝ 1. Էլեկտրասնուցում՝ 110-240VAC (ստանդարտ՝ 220V, փոխարկելի), Էներգիայի սպառում՝ 120W, շարժիչի տիպ՝ 24V DC առանց խոզանակների շարժիչ՝ ցածր աղմուկով և բարձր արդյունավետությամբ, երեք միլիոն աշխատանքային ցիկլի երաշխիքով: 2. Գործառնական պայմաններ՝ գործող ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև 80°C, գործող խոնավություն՝ $\leq 90\%$ առանց կոնդենսացիայի, պաշտպանություն՝ IP54, որը ապահովում է արտաքին պայմաններում անվտանգ աշխատանք: 3. Կառավարման Համակարգ՝ բացման/փակման արագություն՝ 3 - 6 վայրկյան, կառավարման ինտերֆեյսներ՝ RS-485, ձողի փակման ուշացում՝ 1-ից 99 վայրկյան: 4. Ֆիզիկական Տվյալներ: Կառավարման պատյանը պետք է լինի սառը գլանված թիթեղ, հաստությունը՝ 1.2 մմ, գույն՝ սև հիմնով, արծաթե նախշով (այլ գույների պարագայում՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), չափեր՝ 350 x 300 x 1020 մմ, քաշ՝ 40կգ, տեղադրման բարձրություն՝ 700 մմ, տեղադրման առանցք՝ ձախ/աջ: 5. Ձողերի Տվյալներ: Ձողի տիպ՝ ութանկյունային,

երկարությունը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 1 հատ
 ֆոտոտվիչ՝ 20մ ստանդարտ միջակայքով, սնուցումը՝ 12-24 Վ ,
 ինֆրակարմիր հաճախականությունը՝ 540 Հց, մուտքը RX20 ՄԱ-TX35,
 աշխատանքային ջերմաստիճանը – 20° C to 70° C: 1 հատ ինդուկցիոն կոճ
 ներառյալ միացման մալուխները, որը հնարավորություն է տալիս ճանաչել
 փոխադրամիջոցը 2 անիվների հպումից, 99% փոխադրամիջոցների
 ճանաչման ճշգրտություն, 4 զգայունության մակարդակ, 0,02%-ից 0.96%,
 փոխադրամիջոցի ճանաչման ժամանակը՝ 34 վ, անսարքության
 հայտնաբերումը՝ 10 մվ, անսարքության վերականգման արագությունը՝ 100
 մվ, սնուցումը՝ 220 VAC, սպառումը՝ մինչև 3W, աշխատանքային
 ջերմաստիճանը -30 °C-ից +70 °C, չափսերը (105x88x400մմ)+/- 3 մմ: 1 հատ
 Ռադիոընդունիչ սարք՝ սնուցում 12-24 Վ DC/AC, սպասարկման
 հաճախականություն՝ 433ՄՀց, դրայվերի տրամաչափը (receiver sensitivity)՝
 110 դԲմ, մոդուլացիայի տեսակ՝ AM / ASK, հիշողության ծավալ՝ 500
 հեռակառավարման սարք (transmitters): Մուտքերի և ելքերի ռելեների
 քանակը՝ 2, ռելեների հզորությունը՝ 1 A / 24 V DC կամ 0.5 A / 120 V AC:
 Ռելեների կոնֆիգուրացիաներ՝ Նորմալ փակ (NC) և Նորմալ բաց (NO)
 կոնտակտներ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +55°C:
 Պաշտպանության կարգ՝ IP40: Ծրագրավորվող ռեժիմներ՝ Monostable /
 Bistable, լեդ ցուցիչներ՝ սնուցման և ռելեի ակտիվության ցուցման համար:
 Հոսանքի բացակայության դեպքում ավտոմատ բացման, իսկ հետո
 առկայության դեպքում՝ ավտոմատ փակման համակարգի առկայություն:
 Հեռակառավարման վահանակների տրամադրում՝ 30 հատ՝
 անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ հեռակառավարման վահանակների
 վերածրագրավորման հնարավորությամբ: Հեռակառավարմա վահանակ
 աշխատանքային լարում՝ 12V, աշխատանքային հոսանք՝ 8 մԱ (միլիամպեր),
 աշխատանքային հաճախականություն՝ 433ՄՀց, փոխանցման ուժգնություն՝
 50 մՎտ (միլիվատ), փոխանցման արագության տիրույթ՝ 50-ից 60 կՀց
 (կիլոհերց), հաճախականության տատանում՝ ±0.2 ՄՀց, փոխանցման

		Հեռավորություն՝ մինչև 100 մետր բաց տարածքում, չիպ և աշխատանքային ռեժիմ, շարժվող կոդ՝ HC301, ֆիքսված կոդ՝ PT2240: Մոնտաժային նյութերի, ապրանքների տեղադրումը, մեքենայի սենսորի տեղադրումը, մոնտաժումը, կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը ամբողջությամբ կատարելու և մատակարարը, ինչպես նաև բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համակարգի անխափան գործարկման համար, մատակարարելու և մատակարարը: Կատարողը առաջարկվող գնի մեջ պետք է ներառի նաև վերոնշյալ սարքավորումների (ապրանքների) տեղադրման և կարգաբերման, հին տեղադրված ուղեփակոցի ապամոնտաժման աշխատանքները, ինչպես նաև ապահովի մատուցված ծառայության 2 տարվա երաշխիքային սպասարկումը (պետք է ներառված լինի ընդհանուր արժեքի մեջ) իսկ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված սարքերը կունենան 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքը կլինի նոր:
--	--	--