

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/282 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                  | dyllu               | dyllu   | dyllu                  | Ա. Ինվերտոր inverter տեխնոլոգիա. Մուտքային<br>լարումը՝ 1~220-240/380-400V Փուլ՝ միայնակ<br>Հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Ելքային հոսանքը.<br>220-240V՝ 30-200A 380-400V՝ 30-250A Աշխատանքային<br>ցիկլ՝ 250A@60% LCD Էկրան Lift TIG ֆունկցիայով VRD<br>ֆունկցիայով: Առանց բեռնվածքի լարումը՝ 75/65 Վ<br>Մաքս. ելքային հոսանք՝ 250A Էլեկտրոդի տրամագիծը՝<br>1,6-5,0 մմ Anti-stick/Hot start/Arc-force: Երաշխիքը՝ 1<br>տարի: Գործարանային փաթեթավորմամբ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/282 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2          | dyllu              | dyllu | dyllu                      | Ա. Ինվերտոր inverter տեխնոլոգիա. Մուտքային լարումը՝ 1~220-240/380-400V Փուլ՝ միայնակ Հաճախականությունը՝ 50/60 Հց Ելքային հոսանքը. 220-240V՝ 30-200A 380-400V՝ 30-250A Աշխատանքային ցիկլ՝ 250A@60% LCD Էկրան Lift TIG ֆունկցիայով VRD ֆունկցիայով: Առանց բեռնվածքի լարումը՝ 75/65 Վ Մաքս. ելքային հոսանք՝ 250A Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 1,6-5,0 մմ Anti-stick/Hot start/Arc-force: Երաշխիքը՝ 1 տարի: Գործարանային փաթեթավորմամբ: |