

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
29	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են` 1000 x 450 մմ x 2000(L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանվում է 1000x 450 x 400 մմ (L x Խ x Բ) հինգ դարակաշարերի, որոնք փակվում են 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Դռները փակվում են բանալիով: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը` 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴԿՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուլսիայով: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
29	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են՝ 1000 x 450 մմ x 2000(L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանվում է 1000x 450 x 400 մմ (L x Խ x Բ) հինգ դարակաշարերի, որոնք փակվում են 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Դռները փակվում են բանալիով: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴԿՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուլսիայով: Գույնը համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրենության հետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատից:</p>