

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	TP-Link, Hikvision, Hilook, Cudy, UNV	TP-Link, Hikvision, Hilook, Cudy, UNV	TP-Link, Hikvision, Hilook, Cudy, UNV	TP-Link, Hikvision, Hilook, Cudy, UNV	Սարքի անվանումը – PoE ցանցային անջատիչ (switch)՝ 8 PoE պորտով և 2 uplink պորտով • Պորտերի քանակը – օ 8× 10/100 Mbps RJ45 PoE պորտ օ 2× 10/100/1000 Mbps uplink RJ45 պորտ • PoE ստանդարտ – IEEE 802.3af/at • PoE – Առնվազն 96 Վտ • Մաքսիմալ հզորություն մեկ պորտի համար – մինչև 30 Վտ • MAC հասցեների աղյուսակ – $\geq 2,000$ հասցե 2. Հաղորդակցություն և կառավարում • Plug and Play աշխատանք առանց կոնֆիգուրացիայի • Տեխնոլոգիաներ – Store-and-forward

					switching, Auto MDI/MDIX • LED ցուցիչներ - Power, PoE վիճակ, Link/Act • Շարունակական աշխատանքային ջերմաստիճան - -10°C ~ +50°C • Կառավարման եղանակ - Չկառավարվող 4. Էլեկտրամատակարարում • Input - 100~240VAC, 50/60Hz • Ելքային PoE հզորություն - ավտոմատ բաշխում ըստ սարքերի պահանջների 5. Համապատասխանություն և անվտանգություն • Համապատասխանություն - CE, FCC • Երաշխիքային սպասարկում - Առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/66 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	TP-Link, Hikvision, Hilook, Cudy, UNV	TP-Link, Hikvision, Hilook, Cudy, UNV	TP-Link, Hikvision, Hilook, Cudy, UNV	TP-Link, Hikvision, Hilook, Cudy, UNV	Սարքի անվանումը – PoE ցանցային անջատիչ (switch)՝ 8 PoE պորտով և 2 uplink պորտով • Պորտերի քանակը – օ 8× 10/100 Mbps RJ45 PoE պորտ օ 2× 10/100/1000 Mbps uplink RJ45 պորտ • PoE ստանդարտ – IEEE 802.3af/at • PoE – Առնվազն 96 Վտ • Մաքսիմալ հզորություն մեկ պորտի համար – մինչև 30 Վտ • MAC հասցեների աղյուսակ – $\geq 2,000$ հասցե 2. Հաղորդակցություն և կառավարում • Plug and Play աշխատանք առանց կոնֆիգուրացիայի • Տեխնոլոգիաներ – Store-and-forward

					switching, Auto MDI/MDIX • LED ցուցիչներ – Power, PoE վիճակ, Link/Act • Շարունակական աշխատանքային ջերմաստիճան – -10°C ~ +50°C • Կառավարման եղանակ – Չկառավարվող 4. Էլեկտրամատակարարում • Input – 100~240VAC, 50/60Hz • Ելքային PoE հզորություն – ավտոմատ բաշխում ըստ սարքերի պահանջների 5. Համապատասխանություն և անվտանգություն • Համապատասխանություն – CE, FCC • Երաշխիքային սպասարկում – Առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--	---